

KE02 Rotamix

砕土性向上！！良好な土の流れを確保！！



- タインキャリアとシャフトを鍛造にて成型、頑強な構造
- ローターミックスシステムにより、タインキャリアがコンパクトな構造
- 作業幅 1m あたり 4 つのキャリアタイン、砕土性の向上を図る
- 重量を最適化したことにより、比較的必要な油圧揚力が少ない
- 定評のあるクイックチェンジタインシステム搭載（過負荷保護機能付）
- ダイレクトな動力伝達と長寿命を実現したダイレクトな駆動システム



KE02 Rotamix

■ 特長

KE02Rotamix は、作業幅1mあたり4本のタインキャリアを備えており
入力されたパワーは、それぞれのローターに均等に配分される構造になっています



KE02Rotamix に備えられたタインは、優れた団粒構造を作り出し、土の表面を平らにします
また、特に固い土壌で、その優位性を発揮します。特にプラウ後の播種床作りに最適です

作業幅 1m あたり 4 本のタインキャリアは、スパーギアの直径が小さいので、結果的に、非常にコンパクトな設計になっています。比較的、全長が短い設計となっており、CATAYA 等のシードドリルを搭載した際、重心がトラクターに近いので、トラクターにかかる負荷が軽減されます



Quick-System

■ クイックチェンジタインシステム

タインはタインキャリアのソケットに押し込み、リンチピンで固定されます
これ以上ないほど簡単です。タインの固定ボルトを締め直す必要もありません。タインは特殊な硬化鋼を鍛造しているため、弾力性があり、耐摩耗性にも優れています

Safe-System

■ 統合されたストーンプロテクション

タインはタインキャリアのソケットに押し込み、リンチピンで固定されます
これ以上ないほど簡単です。タインの固定ボルトを締め直す必要もありません。タインは特殊な硬化鋼を鍛造しているため、弾力性があり、耐摩耗性にも優れています

【本体主要諸元】

型式	KE2502-150	KE3002-150
作業幅(m)	2.5	3.0
ローター数	10	12
最低所要馬力(kW/HP)	48/65	55/75
上限所要馬力(kW/HP)	110/150	
重量(ローラー無し、kg)	970	1,040

【ローラー諸元】

型式	SW2500-520	SW3000-520	PW2500-500	PW3000-500
品名	ケージローラー		ツースパッカーローラー	
作業幅(m)	2.5	3.0	2.5	3.0
重量(kg)	248	280	327	385

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります