


# 高速狭幅トレッド仕様

BF25D-FFGQ02


**B** B F R E X



トレッドが前後輪900mm。  
かんしょのツル切りなどの  
うねをまたいでの作業に適応しています。  
また、ほ場間の移動も高速(21km/h)で  
行えるので、効率的です。



かんしょ



ばれいしょ



葉たばこ

■ 装備表

型式	オプション	前後輪狭幅仕様	無段変速 I-AVT	ハイスピード仕様	パワーリニア(デクラッチ付)	外部電源 20A	チルト&テレスコピックハンドル	アップストップ PTO	オートリフト	電子油圧	インデペンent PTO	水平角速度制御(比例ソレノイド付)	電子油圧	IQターンのオートブレーキ	切れ角ストップ	シートベルトリマインダ	ドロワー(スイング・固定)	外部油圧(2連)	リモートスイッチ(エンダ油圧SW)	アグリサポート
		D	FF								G									
BF25	FFGQ02	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OPT	OPT	OPT	OPT



# うねをまたいでの作業に最適な狭いトレッドに対応。 ほ場間の移動にも便利な高車速仕様が新登場。



タイヤ外寸法 前輪:1,135mm  
後輪:1,190mm  
タイヤ内寸法 前輪:785mm  
後輪:730mm

## 選べる作業機と トレッド

前後輪のトレッドは  
960mm。  
後輪はスペーサ(OPT)  
を追加することで1,010  
mmとなり、JIS1の作業  
機に対応できます。



後輪用スペーサ  
25mm厚(OPT)



960mm  
スペーサ無し



1,010mm  
スペーサ有り

## ■主要諸元

名称	ホセキトラクタ BFシリーズ		
販売型式名	BF25D		
区分	FFGQ02		
駆動方式	四輪駆動		
機体 寸法	全長 (mm)	3,040	
	全幅 (mm)	1,480	
	全高 (mm)	2,000	
	最低地上高 (mm)	305	
機体質量(重量) (kg)	1,360		
エン ジン	型式名	E3CD	
	種類	水冷4サイクル3気筒 立形ディーゼル	
	総排気量 (L(cc))	1,498[1,498]	
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	18.5[25.0]/2,500	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量 (L)	40	
バッテリー (V·Ah)	12-55(80D26R)		
走行 部	タイヤ 前輪	7-14-4PR	
	後輪	9.5-24-4PR	
	軸距 (mm)	1,665	
	輪距 前輪 (mm)	960	
	後輪 (mm)	960	
	クラッチ形式	湿式多板油圧式	
	ブレーキ形式	湿式ディスク式	
	かじり形式	全油圧式パワーステアリング	
	変速方式	IAVT(無段変速)	
	変速段数 (段)	主変速:無段・副変速3	
走行速度 (エンジン 定格回転時)	前進 (km/h)	0.10~21.0	
	後進 (km/h)	0.10~20.0	
最小旋回半径 (m)	-		
PTO	回転速度 正転 (rpm)	558/736/936/1,193	
	逆転 (rpm)	736	
	軸径 (mm)	JIS35(6スプライン)	
けん引装置	固定またはスイング(OPT)		
作業機 昇降装置	制御方式	ポジションコントロール	
	装着方式	3点リンクJIS 0型	
安全 フレーム	型式名	ホセキSF195	
	種類	安全フレーム	
型式名(安全性検査)	T2144		
安全性検査合格番号	-		
車名及び型式	-		
運転免許	大型特殊免許		

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。



## 高速移動が可能

ほ場間の移動が短時間で  
行える高車速仕様(21km/h)です。  
大型特殊免許が必要となります。



安全のため、外部との干渉を  
防止する切れ角ストップ  
を標準装備しています。

**+** 安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。●無理な運転は製品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ISEKI  
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号  
http://www.iseki.co.jp  
2024.09作成

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

担当者