

乗用管理機用 ロータリカルチシリーズ

CR33・CR3・CR23



高能率、高精度で
大規模営農のお手伝い



■CR33-BR

(ニューイエロー培土器は別売)

野菜用
(BR型)

キャベツ、はくさい等の葉野菜の中耕、除草、培土作業に

■野菜に優しいロータリ構造

野菜の葉を傷めない後方開放型固定式ロータリカバーを採用。中耕・培土作業を能率的にこなします。

■スプリング加圧式ロータリ

各ロータリユニットは、スプリング加圧式となっていますので、地面への追従性に優れ常に一定の深さで安定した作業ができます。

■さらに性能を高めるアタッチメント

中耕作業と同時に追肥や培土作業ができるよう、アタッチメントを用意しました。作業に合わせて選ぶことができます。

■条間調節は60～75 cm

キャベツ、はくさい等のうね条間にピッタリと合わせることができますので、うねや作物を傷めることなく、きれいに中耕・培土作業ができます。

乗用管理機の性能をフルに引出す ロータリカルチ

注) ※印の番号は
下記の型式を示しています。
※1 : LBR, HMBR
※2 : HMBR
※3 : LBR

大豆用 (LBR型)

大豆の管理作業、中耕、除草、土寄せ作業に

■大豆の中耕・培土に2条・3条を準備

大豆の作付条間や乗用管理機の型式に合わせて選定できるよう、2条タイプ(CR23)と3条タイプ(CR3)の二種類をご用意しました。

■スプリング加圧式ロータリ

各ロータリユニットは、スプリング加圧式となっていますので、地面への追従性に優れ、常に一定の深さで安定した作業ができます。※1

■CR3-LBR(3条)



■CR23-LBR(2条)



■正逆転切換えはレバーワンタッチ

中耕、培土作業において、正転作業・逆転作業の切換えはレバー方式によりワンタッチで行えます。※1

■条間調節はハンドル回転式

大豆のうねに対しての条間調節はハンドルを回すことでスピーディーにできます。※1

■ロータリカバーは開閉式

ロータリカバーはワンタッチ開閉式です。カバーの開閉調節により土入れの位置の調節ができます。大豆の株元への培土も思いのままです。※1

麦、大豆用 (HMBR型)

麦・大豆の中耕、除草、土寄せ、土入れに

■麦の土入れ、大豆の中耕・培土の兼用機

愛さやかに装備された高速P.T.Oとの組合せにより、麦の土入れ作業が効率よく行なえます。また、低速P.T.Oを使って大豆の中耕・培土もできる兼用タイプで経済的です。※2

■広幅尾輪、残耕処理板付

広幅尾輪及び残耕処理板を標準装備しました。チェーンケース下の残耕を処理します。※2

■ロータリ(23HR)SETの追加で3条使用

ロータリ(23HR)SET(オプション)を追加しますと3条として使用でき、麦作業は2条、大豆作業は3条と、兼用して使用できます。※2

■CR23-HMBR



■土入れロータ、カバーを標準装備

麦用の土入れロータとカバーを標準装備。土入れ性能が良く、仕上がりもきれいです。※2

■ロータリカルチの主要諸元

型 式		CR33	CR3	CR23	
区 分		BR	LBR	LBR	HMBR
機 体 寸 法	全 長 (mm)	653		863	
	全 幅 (mm)	1,900		2,264	
	全 高 (mm)	1,030		1,007	
重 量 (kg)		208	224	205	210
作 業 条 数 (条)		3		2	
爪 軸 回 転 方 向		正 転	正逆転		
正 逆 転 切 替 方 式		—	レバー		
爪 軸 回 転 数 (rpm)		203・282	195・270		260・535
耕 う ん 爪 外 径 (mm)		350	360		
耕 幅 (mm)		218・288	300		
適 応 条 間 (mm)		600～750	600～900	1,200～1,800	
株 間 調 節 方 法		ボルト固定	ハンドル式		
ロ ー タ リ カ バ ー		固定式	開閉式		
作業機取付部形状		丸(20マル)、角(32×12)兼用穴			
耕うん爪の種類と本数		C145(L)・(R)各9本	V28(L)・(R)各9本	V28(L)・(R)各6本	
		C145S(L)・(R)各3本	V28B(L)・(R)各3本	V28B(L)・(R)各2本	

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取り扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ごはんを食べていー日
大切にしたい日本の味……お米。

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7085-200-1383-0
2019年4月作成-ZC

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

ISEKIが
日本農業を
応援します!

ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ



担当者