

乗用管理機用 ロータリカルチシリーズ

CR33-BR / 3-LBR / 23-LBR / 23-HMBR

JKB・JKZシリーズに
ベストマッチング

高能率・高精度で
大規模営農のお手伝い



(イエロー培土は別売)

■ CR33-BR

キャベツ、はくさい等の葉野菜の中耕、除草、培土作業に

野菜用

■ 野菜に優しいロータリ構造

野菜の葉を傷めない後方開放型固定式ロータリカバーを採用。中耕・培土作業を能率的にこなします。

■ スプリング加圧式ロータリ

各ロータリユニットは、スプリング加圧式となっていますので、地面への追従性に優れ常に一定の深さで安定した作業ができます。

■ さらに性能を高めるアタッチメント

中耕作業と同時に追肥や培土作業ができるよう、アタッチメントを用意しました。作業に合わせて選ぶことができます。

■ 条間調節は60~75 cm

キャベツ、はくさい等のうね条間にピッタリと合わせることができますので、うねや作物を傷めることなく、きれいに中耕・培土作業ができます。

乗用管理機の性能をフルに引出す ロータリカルチ

大豆用

大豆の管理作業、中耕、除草、土寄せ作業に

■ ロータリカバーは開閉式

ロータリカバーはワンタッチ開閉式です。カバーの開閉調節により土入れの位置の調節ができます。大豆の株元への培土も思いのままです。(CR33-BRを除く)

■ PTOが低、高2段使える能率型

本機の低速・高速の2段のPTOが使用できます。高速側で使用の場合、作業速度を早めることができますので能率的に作業をこなします。(CR3-LBR、CR23-LBR)

■ CR3-LBR



■ CR23-LBR



■ 正逆転切換はレバーワンタッチ

中耕、培土作業において、正転作業・逆転作業の切換はレバー方式によりワンタッチで行えます。(CR33-BRを除く)

■ 条間調節はハンドル回転式

大豆のうねに対しての条間調節はハンドルを回すことでスピーディーにできます。(CR33-BRを除く)

■ 大豆の中耕・培土に2条・3条を準備

大豆の作付条間や乗用管理機の型式に合わせて選定できるよう、2条・3条を用意しました。

麦、大豆用

麦・大豆の中耕、除草、土寄せ、土入れ作業の兼用型

■ 麦の土入れ、大豆の中耕・培土の兼用機

乗用管理機に装備された高速PTO (JKB・JKZのT型) との組合せにより、麦の土入れ作業が効率よく行えます。また、低速PTOを使って大豆の中耕・培土もできる兼用タイプで経済的です。(CR23-HMBR)

■ 広幅尾輪、残耕処理板付

広幅尾輪及び残耕処理板を標準装備しました。チェーンケース下の残耕を処理します。(CR23-HMBR)

■ ロータリ(23H)SETの追加で3条使用

ロータリ(23H)SET(OPT)を追加しますと3条として使用でき、麦作業は2条、大豆作業は3条と、兼用して使用できます。(CR23-HMBR)

インプル扱い

品名	ロータリ (CR23HR) SET
コード	7826-209-5000-0

■ CR23-HMBR



■ 土入れロータ、カバーを標準装備

麦用の土入れロータとカバーを標準装備。土入れ性能が良く、仕上がりがきれいです。(CR23-HMBR)

■ スプリング加圧式ロータリ

各ロータリユニットは、スプリング加圧式となっていますので、地面への追従性に優れ、常に一定の深さで安定した作業ができます。(CR33-BRを除く)

■ ロータリカルチの主要諸元

型	式	CR33-BR	CR3-LBR	CR23-LBR	CR23-HMBR
寸 全	長 (mm)	689	862	862	1,011
	幅 (mm)	1,903	2,334	2,334	2,334
法 全	高 (mm)	1,091	989	989	989
	重 量 (kg)	208	224	205	208
作 業	条 数 (条)	3	3	2	2
爪 軸 回 転 方 向		正転	正逆転		
正 逆 転 切 替 方 式		-	レバー		
爪 軸 回 転 数 (r.p.m)		203・282	195・270	195・270	260・535
耕 う ん 爪 外 径 (mm)		350	360		
耕 幅 (mm)		218・288	300		標準仕様耕幅：300 麦仕様耕幅：160・185
	適 応 条 間 (mm)	600~750	600~900	1,200~1,800	
条 間 調 節 方 法		ボルト固定		ハンドル式	
ロ ー タ リ カ バ ー		固定式		開閉式	
作 業 機 取 付 部 形 状		丸 (20マル)、角 (32×12) 兼用穴			
耕 う ん 爪 の 種 類 と 本 数		C153(L)・(R)各9本	V28(L)・(R)各9本	V28(L)・(R)各6本	
		C154(L)・(R)各3本	V28B(L)・(R)各3本	V28B(L)・(R)各2本	

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。

安全は1秒の願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。



ごはんを食べていい日
大切にしたい日本の味……あみ。

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7085-900-1572-0
2022年7月作成

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者

ISEKIが
日本農業を
応援します!



ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ

**NIPPON
FOOD
SHIFT**