

INFORMATION 主要諸元

| 型式 | DSB-1424 - | | | | | | DSB-1630 - | | | | | | |
|--------|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | OS | 1S | A1 | A2 | B | BM | OS | 1S | A1 | A2 | B | BM | OL |
| 散布幅 | 1.4m | | | | | | 1.6m | | | | | | |
| ホッパー容量 | 240ℓ | | | | | | 300ℓ | | | | | | |
| 寸法 | 1650mm | | | | | | 1990mm | | | | | | |
| | 奥行 | 1035mm | 953mm | 997mm | 953mm | 1035mm | 953mm | 997mm | 953mm | 1038mm | | | |
| | 全高 | 604mm | 644mm | 636mm | 644mm | 604mm | 644mm | 636mm | 644mm | 654mm | | | |
| 重量 | 217kg | 211kg | 213kg | 210kg | | 237kg | 231kg | 233kg | 230kg | 245kg | | | |
| 対応作業速度 | 8km/h以下 | | | | | | 8km/h以下 | | | | | | |
| 散布量 | けいふん/100~600kg ベレット/60~900kg 菜種油粕/140~180kg(作業速度6km/h時) | | | | | | けいふん/100~600kg ベレット/60~900kg 菜種油粕/140~180kg(作業速度6km/h時) | | | | | | |
| 適応トラクタ | 25~75ps | | | | | | 33~75ps | | | | | | |
| 取付方法 | 日農工 標準S型 オートヒッチ | 標準 3P 手動装着 | 日農工 特殊A1型 オートヒッチ | 日農工 特殊A2型 オートヒッチ | 日農工 特殊B型 オートヒッチ | 三菱 特殊B型 オートヒッチ | 日農工 標準S型 オートヒッチ | 標準 3P 手動装着 | 日農工 特殊A1型 オートヒッチ | 日農工 特殊A2型 オートヒッチ | 日農工 特殊B型 オートヒッチ | 三菱 特殊B型 オートヒッチ | 日農工 標準L型 オートヒッチ |

| 型式 | DSB-1832 - | | | | | | DSB-2238 - | | | | | | | |
|--------|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | OS | 1S | A1 | A2 | B | BM | OL | OS | 1S | A1 | A2 | B | BM | OL |
| 散布幅 | 1.8m | | | | | | 2.2m | | | | | | | |
| ホッパー容量 | 320ℓ | | | | | | 380ℓ | | | | | | | |
| 寸法 | 2150mm | | | | | | 2490mm | | | | | | | |
| | 奥行 | 1035mm | 953mm | 997mm | 953mm | 1038mm | 1035mm | 953mm | 997mm | 953mm | 1038mm | | | |
| | 全高 | 604mm | 644mm | 636mm | 644mm | 654mm | 604mm | 644mm | 636mm | 644mm | 654mm | | | |
| 重量 | 247kg | 241kg | 243kg | 240kg | 255kg | | 267kg | 261kg | 263kg | 260kg | 275kg | | | |
| 対応作業速度 | 8km/h以下 | | | | | | 8km/h以下 | | | | | | | |
| 散布量 | けいふん/100~600kg ベレット/60~900kg 菜種油粕/140~180kg(作業速度6km/h時) | | | | | | けいふん/100~600kg ベレット/60~900kg 菜種油粕/140~180kg(作業速度6km/h時) | | | | | | | |
| 適応トラクタ | 35~75ps | | | | | | 45~75ps | | | | | | | |
| 取付方法 | 日農工 標準S型 オートヒッチ | 標準 3P 手動装着 | 日農工 特殊A1型 オートヒッチ | 日農工 特殊A2型 オートヒッチ | 日農工 特殊B型 オートヒッチ | 三菱 特殊B型 オートヒッチ | 日農工 標準L型 オートヒッチ | 日農工 標準S型 オートヒッチ | 標準 3P 手動装着 | 日農工 特殊A1型 オートヒッチ | 日農工 特殊A2型 オートヒッチ | 日農工 特殊B型 オートヒッチ | 三菱 特殊B型 オートヒッチ | 日農工 標準L型 オートヒッチ |

LINEUP 製品ラインナップ



DSB-1424
散布幅：1.4m



DSB-1630
散布幅：1.6m



DSB-1832
散布幅：1.8m



DSB-2238
散布幅：2.2m



安全に関する注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 一般道を走行する際には法律を遵守してください。
- 故障・事故を未然に防止するため、使用前に点検を必ず行ってください。



散布目盛計算アプリ配信中

散布目盛をスマホでラクラク計算。
散布表を見ながらの目盛設定を簡略化

タイショー



■記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。



〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172



製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

<https://www.taisho1.co.jp/>



ブレンド散布機

ATLAS

DSB SERIES



よく混ぜる。

きれいに撒ける。

散布性能はもちろん
機能・メンテナンス性なども向上し
より効率的な農業を実現。
タイショー アトラスは
有機肥料での土づくりにおすすめの
「土づくりのパートナー」です。



アトラスの
実際の動きを
動画でご覧ください

粒状化成から有機肥料まで素早くブレンド



当社独自の混合羽根により、肥料がムラなく1分以内に混合できます。肥料の比重に関係なくきれいに混ぜるので、けいふん、米ぬかなどの有機肥料もしっかりと混ぜり、幅広い肥料が一発で散布できます。

散布可能肥料



- 粒状肥料 粒状化成
- 砂状肥料 ケイカル・ヨウリン 土壌改良剤
- けいふん
- 有機ペレット
- 米ぬか〔乾燥したもの〕

ワイドオープン機構でお掃除カンタン



ホッパー底部が開閉式なので、残った肥料をすばやく排出できます。また、水洗いなどの掃除やお手入れが簡単です。



●肥料の投入がラク
ホッパー位置が低く、網付きなので肥料の投入がラクに行えます。



●電動シャッター
スイッチBOXのダイヤルを動かすことで、電動シャッターが作動。散布量の調整ができます。



●スタンド標準装備
キャスター付きで移動、収納が便利に行えます。