

**TWIN-EIGHT THRESHER**

# ツインエイトスレッシャー Only

高精度・高効率な、3つの胴を持つ「ツインエイトスレッシャー」を採用しました。メインのこぎ胴に加え、ワラクスと初を分離・再処理する「排塵処理胴」、2番還元物を専門に処理する「2番処理胴」を設け、高い選別精度を実現しました。



**25ps ENGINE**

## 25馬力エンジン

粘り強い3気筒ディーゼルエンジンです。  
負荷のかかる作業でも余裕をもって作業できます。



人と大地のハーモニー **ISEKI**

# 斗セキ コンバイン

(3条刈) HFG325 (25馬力)

## ISEKI コンバイン フロンティアファイター

# Frontier Fighter

**3条刈  
25馬力**



■主要装備一覧

型式	自動化装置	装備													クローラ		作業機							
		マルチナイ	マルチパフステ	HST	かき込みタール	安心ソフト	刈取車速制御	引込車速制御	スレッシング	リモコン(オガ有線)	左側方排出	エンジンカバー	集中注油	ワイパー	ワイパー	ワイパー	ワイパー	Z	DW	HW	B	OPT		
HFG325	GVDW(B)																							
	GZVDW(B)																							
	GZVHW																							

■主要諸元一覧

名称		斗セキコンバイン「フロンティアファイター」					
販売型式名		HFG325G					
区分	VDW[B]		ZVDW[B]		ZVHW		
	寸法	全長 (mm)	3,810				
	全幅 (mm)	1,695					
	全高 (mm)	1,995					
	機体質量 (重量) (kg)	1,840[1,845]	1,880 [1,885]		1,895		
エンジン	型式名	E3CD-UA					
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル					
走行部	総排気量 (L(cc))	1,498[1,498]					
	出力 (kW[PS] / rpm)	18.4[25.0] / 2,900					
	使用燃料	ディーゼル軽油 ※					
	燃料タンク容量 (L)	37					
	始動方式	セルモータ式					
	クローラ	幅×接地長 (mm)	DW型:400×1,280 HW型:450×1,280				
		中心距離 (mm)	930				
		接地圧 (kPa[kgf/cm <sup>2</sup> ])	17.6[0.180]	[17.7[0.181]]	18.0[0.184]	[18.1[0.184]]	16.1[0.164]
		最低地上高 (mm)	185				
		変速段数 (段)	主変速:前後進無段 副変速:前後進3段				
刈取部	変速方式	油圧モータ式(HST)					
	走行速度 (エンジン定格回転時)	前進 (m/s)	0.0~0.55, 0.0~0.90, 0.0~2.12				
		後進 (m/s)	0.0~0.50, 0.0~0.81, 0.0~1.94				
	条数/デバイダ先端間隔 (条(mm))	3/1,150~1,200					
	刃幅 (mm)	1,100					
	変速段数 (段)	副変速2段車速同調+引起し2段					
	刈高さ範囲 (mm)	35~150					
	こぎ深さ調節方式	電動式(自動・手動併用)					
	脱穀部名称	ツインエイトスレッシャー					
	脱穀方式	下抜き種輪流式					
脱穀選別部	こぎ胴	径×幅 (mm)	446×500				
		回転速度 (rpm)	544.4				
	こぎ室(2番)処理胴	径×幅 (mm)	60×405				
		回転速度 (rpm)	1,707.9				
	排塵処理胴	径×幅 (mm)	120×715				
		回転速度 (rpm)	1,707.9				
穀粒処理部	選別方式	揺動・圧風・吸引					
	揺動板の幅×長さ (mm)	580×1,070					
	穀粒処理方式	ストレートクレンタンク式					
排ワラ処理装置	タンク容量 (L)	770					
	オーガ方式	固定式	伸縮式				
	オーガ長 (mm)	3,200	3,200~4,200				
諸装備	警報装置	ディスク形カッタ B型:マルチカッタ					
	自動化装置	自動化装置異常、エンジンオイル、バッテリーチャージ、水温、クレンタンク満量、刈取・脱穀クラッチ、排ワラ・オーガ詰まり					
	安全装置	上記の主要装備一覧をご参照ください。					
	オープン装置	エンジン始動セルフディスター、刈取ロック、排ワラ・オーガ詰まり自動停止、手こぎ時緊急エンジン停止					
	諸装置	上記の主要装備一覧をご参照ください。					
適応作物全長 (mm)	550~1,300						
倒伏適応性 (度)	追い刈り 85度以下、向い刈り 70度以下						
作業能率(計算値) (分/10a)	24~70						
型式検査合格番号	—						
型式名	斗セキ H055G						
安全鑑定番号	32129/10						
型式認定番号	農3422						
運転免許	小型特殊免許						

※ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。  
●この主要諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書は、ご購入の取扱店ですべてお受取り下さい。

**Only** マークは井関農機株式特許出願中及び特許として認められた機構を示しています。

**+**安全は私たちの願いです。 ●製品のお取り扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。  
●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。  
●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

製品についてのご相談・ご意見は  
下記の取扱店までご連絡下さい。

「ごはんを食べていい一日」  
大切にしたい日本の味.....お米

**ISEKI**  
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号  
http://www.iseki.co.jp  
7083-300-2694-0  
2018年12月作成-ZJ

ISEKIが  
日本農業を  
応援します!

**おいしい  
ニッポンを。**

安心も、農業へつなぐ  
食料自給率1%アップ運動  
FOOD ACTION NIPPON

**みんなてごはん**

ISEKI マスコットキャラクター  
さなえ

Frontier Fighter

# 本格3条、25馬力。



しっかり刈れる本格3条コンバインに、  
シンプル装備で価格を抑えた25馬力が新たに加わりました。  
基本性能はそのままに、お求めやすさを追求。  
HFG325が、あなたの低コスト農業を応援します。



3.2m~  
4.2m

ZOOM AUGER

## ズームオーガ(Z型)

オーガが伸縮するズームオーガです。  
排出距離が長いだけでなく、位置合わせもカンタンです。

GRAIN TANK

### 大容量グレタンク

770ℓのグレタンクです。ストレート形状ですので、  
障害物への干渉を気にすることなく作業できます。



REMOTE-CONTROL AUGER

### オーガ操作リモコン

オーガの旋回・伸縮操作は有線  
リモコンで行います。排出方向を  
向いて操作できます。



※写真はZV型

Hi-LEVEL EQUIPMENTS

その他の機能

### かき込みペダル

機体を停止させた状態でも、  
作物をかき込むことができます。  
四隅でも作物をこぼすことなく  
しっかり刈り取れます。



### 刈取自動停止

刈取部を上げた時に、駆動を  
停止することができます。旋回  
時のエンジン回転低下を軽減し  
ますので、選別が安定します。



### 刈取車速同調

刈取部が車速に同調して駆動します。速く  
刈っても遅く刈っても、搬送姿勢が乱れず、  
きれいな脱穀をサポートします。



### オプション一覧

品目	名称	品番	取扱	備考
ドロッパ	FDP331-M ASSY	—		
フタ	FNP335-AM ASSY	—	製品	
立体放出装置	FNP335-AVM ASSY	—		
	FVP331 ASSY	—		
補助デバイダ(標準)	DFG335 SET	3849-425-200-20		
補助デバイダ(右)	DRFG335 SET	3849-425-500-20		
自動方向制御装置	センサ(ACD) SET	3847-293-200-20		
長程ガイド(リヤ)	ガイド(チヨウカン・R) SET	3896-409-300-00		
折りたたみ延長オーガ	オーガ(バンド) SET	3801-835-300-10		
防塵カバー(リヤ)	カバー(ダスト・リヤ) SET	3847-576-200-10		
供給部作業灯	ランプ(ワーキング) ASSY	3676-291-220-00	部品	
	ランプ(ワーキング) ASSY	3676-491-210-00		
	ハーネス(ウインカ) ASSY	3676-265-200-00		
後方作業灯	ステー(ライト)	3801-291-001-00		
	ヨガタホルト(SP)	V211-360-802-00		
	ワイヤバンド(250)	1342-402-006-00		
セーフティチャージャー	チャージャー(バッテリー) ASSY	1300-502-200-00		
サンバイザ	フロントリアルーフ(FTR-328)	9947-033-0000-0	インブル	

### メンテナンス

フルオープン設計を  
採用し、メンテナ  
ンスが容易です。



### 集中注油

電動スイッチ  
で刈取部に注  
油ができます。

