

食と農と大地のソリューションカンパニー ISEKI

中セキ ローター専用機
KVR753 (7.0PS)

KVR753

代かき、耕うん、うね立て作業が、これ1台でOK。*



*別途作業機が必要です。

安全で便利、使いやすいロータリ専用機

KVR753

セーフティクラッチレバー(緊急停止レバー)

バック時や、とっさの場合でもセーフティクラッチレバーが体に触れると、クラッチが切れて自動停止しますので安心です。



サイドクラッチ

軽い力でサイドクラッチを操作できますので、軽快な旋回作業が行えます。



作業性

一軸正逆転のロータリと前進4段・後進2段のミッションで幅広い作業、移動ができます。



エンジン

力強いエンジンは始動性も高く余裕をもって作業ができます。エンジン停止スイッチ付ですので、とっさの場合にもすぐにエンジンを止めることができます。



キャブレタ内の燃料をかんたんに排出できるワンタッチキャブドレン付です。

ハンドル上下 ワンタッチレバー

手元のレバーワンタッチで、ハンドルの高さを3段階で調節できます。ほ場条件や作業内容・オペレータの体格などに合わせて調節できますので、楽な姿勢で作業ができ、長時間でも疲れにくく、効率良く作業が行えます。



■装備一覧

型式	エンジン			サイドクラッチ	ハンドル上下ワンタッチ(3段)	安全装置			走行変速段数 前進4段 後進2段	ロータリ		OBD(取扱説明書)	
	ワンタッチキャブドレン	オイルバス式エアクリーナ	リコイルハンドル位置操作			始動安全装置	ロータリバック牽制装置	セーフティクラッチレバー(緊急停止レバー)		エンジン停止スイッチ	駐車ブレーキ		変速段数
KVR753 HX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	600	○

■主要諸元

名称		キセキロータリ専用機KVR753	
販売型式名		KVR753	
区分		HX	
機体寸法	全長 (mm)	1,690	
	全幅 (mm)	695	
	全高 (mm)	1,140	
機体質量(重量) (kg)		159(ロータリ付き)	
エンジン	型式名	GB221LN	
	種類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン	
	総排気量 (L(cc))	0.215(215)	
	出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	3.7(5.0)/1,800(最大5.1{7.0})	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)	4.0	
	始動方式	リコイルスターター式	
走行部	エアクリーナ	オイルバス式	
	点火プラグ	NGK-BP6HS	
	車輪	タイヤ 4.00-9	
	輪距 (mm)	510, 555	
	主クラッチ形式	ベルトテンション	
	操向方式	ボール式サイドクラッチ	
	ブレーキ形式	内鼓式(駐車用)	
ロータリ	走行変速段数 (段)	前進4・後進2	
	走行速度 (エンジン定格回転速度時) (km/h)	前進 0.7, 1.1, 1.3, 3.5, 5.1 後進 0.6, 0.9	
	車軸の形状・寸法 (mm)	丸軸 30・長さ 230	
	ハンドル調節	上下3段(手元ワンタッチ)	
	駆動方式	センタードライブ(残耕処理付)	
変速段数 (段)	一軸正逆転2		
耕幅 (mm)	600		
耕うん輪回転速度 (エンジン定格回転速度時) (rpm)	203, 290		
安全性検査合格番号	申請予定		
農機型式名	キセキ K060		

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。
*保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい日
大切にしたい日本の味.....お米

井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-300-2838-0
2021年9月作成-ZH

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

ISEKIが日本農業を応援します!

ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ

新米ぞっつごはんに嬉しい! 美味しい! 美味しい!

みんなでごはん

担当者