

使いやすさにこだわった

主変速・植付操作・油圧操作がハンドル部に集中配置されているので効率よく作業ができます。



水平リモート

ハンドルから手を離さずにフィンガーレバーで主クラッチの入 切ができます。旋回や移動時でも安心して操作が行えます。







ワンタッチ株间調節



高い植付精度と作業性


セルトレイをセット!


広い株同設定

20~75 (Z型は10~75) cm の間で株間を設定できるの で、様々な作物体系に対応 できます。

苗の供給がラク!

セルトレイをセットするだけ で苗の植付が可能です。トレ イの最後の一列が無くなる 前に次のトレイをセットすれ ば良いので、余裕を持って 作業が行えます。







裁な下降ストッパ金型式標準装備

機体最大リフト時に、機体下 降ストッパを「固定」に入れる ことで、機体が下がってうね を崩したり、マルチを破いた りするのを防いでくれます。 スタンドの立てられないうね の途中などに使用すると便利 です。



アルミ製鎮圧輪

鎮圧輪を採用していま す。また、回転部にはべ アリングを使用してお り、鎮圧輪の回転がスム ーズです。(45CT型式を



LINE UP

様々な栽培体系に対応できる、幅広いラインナップを用意しました。

かん水装置標準装備

PVZ100-60LD

10Lタンクが2個ついている、かん 水装置が標準装備となっています。 植付と同時にかん水を行うことで 苗の活着を促進します。

往復2条植え

PVZ100-130WL,130WVL

往復することで1畦2条植えが可能 の型式です。WVLでは72穴と128穴 のセルトレイに対応しています。

露地仕様

PVZ100-60L,50L,60Z

基本トレッドが60のものと50のも のがあります。Z仕様では、株間が 10cmから対応しており、たまねぎ の苗も植え付けることができます。

マルチカットヒータ搭載

PVZ100-45ML

機体に装着したヒータで マルチに穴を開けながら 植付できます。熱によりキ レイな穴が開くので、マル チのバタつきによる苗の 傷みを防止します。



けん引力の強いクローラを搭載

PVZ100-45C,45CT

傾斜の多いほ場でも機体 が安定します。 また、上り下りが多くても 株間がずれにくく、高精度 な植付が可能です。





■主要装備一覧

■工女衣服 見																												
		うね	体系	トレイ			横	油	油	補		仕様		マル	アル	樹		板式	フロ	機体	二 次	かん	後輪		۱ ا) ね	株	
型式	仕様区分	1 畦 1 条植え	1 2 条 条 植 植		1 2 8 穴	7 2 穴	開きホッパ	圧自動昇降制御	圧自動水平制御	助苗搭載数	地 ル	マルチ	クローラ	ルチ開け電熱ヒータ	ルミ製鎮圧輪	製鎮圧輪	- ラ式うね面感知セ	式うね面感知センサ	コント鎮圧輪	体下降ストッパ	次元コード(取扱説ん水装置	水装	報 タイヤサイズ		おんり	は高さ	間	
																	ンサ				明書)		φ 4 0	φ 4 6			, ,	
	F 01		W		_	V	_		_	(枚)	_						_			_		D	Ů		(cm)	(cm)	(cm)	
	50L	0		0	0		0	0	0	5	0				0		0			0	0	OPT		0	51	0~25	20~75	
	60L	0		0	0		0	0	0	5	0				0		0			0	0	OPT		0	55-60-65	0~30	20~75	
	60LD	0		0	0		0	0	0	5	0				0		0			0	0	0		0	55-60-65	0~30	20~75	
	60Z	0		0	0	0		0	0	0	5	0				0		0			0	0	OPT	0		55-60-65	0~25	10~75
PVZ100	45C	0		0	0		0	0	0	5	0		0		0		0			0	0				45-50-55-60	0~30	20~75	
	45CT	0		0	0		0	0	0	5	0		0			0	0			0	0				45-50-55-60	0~30	20~75	
	45ML	0		0	0		0	0	0	5		0		0	0			0	0	0	0			0	45-50	0~25	20~75	
	130WL		0	0	0		0	0	0	12	0				0		0			0	0			0	70~168	0~30	20~75	
	130WVL		0		0	0	0	0	0	12	0				0		0			0	0			0	70~168	0~30	20~75	

Ī	5	売 型 式 名 PVZ100																				
						分		50L	60L	60LD	60Z	45C	45CT	45ML	-	130WL	130WVL					
	全					長	(mm)			2	,200	•		2,320)	2,20	00					
	全					幅	(mm)				950			·		1,20	00					
	全					高	(mm)							1,320								
		質	量	(1	Ē ≣)	(kg)	210	211	214	210	251	249	203		23	,8					
Ŧ Į	型			式		名																
, I	種					類			空冷4サイクル単気筒傾斜形横軸OHVガソリンエンジン													
	出	カ	/	回転	速	度	(Kw{PS}/min ⁻¹)															
ļ	排			気		量	(L{cc})		0.126(126)													
ļ	燃	料	タ	ンク	7 容	量	(L)		2.9													
	始		動	7	5	式						手元リコイル式										
1 和	夕.	1 -	ヤ外	径	ii	輪	(mm)			-												
	_	_		- 1	发	輪	(mm)		φ 460(4.00-9-2PR)		φ 400(4.00-7-2PR)	幅100×ピッチ	60×リンク30	φ 460(3.00-	12-2PR)	φ 460(4.0						
	١٠	ノツ	ド調	飾	İİ	輪	(mm)	40~53(6段)		45~60(6段)		40~60(8段)		40~53(6段)		65~1680						
				後		輪	(mm)	51		55-60-65		45, 50,	55、60	45、5	0	70~168	(無段)					
	変速段数						前進3、後進1															
						度	(m/s)		1.31		0.72	1.31 1.11				1.31						
							(m/s)		0.45、0.54		0.21, 0.41	0.45、		0.38、0.		0.45、						
ŀ	後		進		<u> </u>	度	(m/s)	0.45 0.21 0.45 0.38								0.4	5					
	車	体		降	制	御			油圧式自動追従													
ŀ	車	体			制	御		油圧式自動調節÷手動水平リモート付き														
_	傾	斜				度	(度)		左右10 左右5													
į	植	_	付		Ř .	数					1					1(往復						
ŀ	適		応うね高さ (cm) 0~25 間 1 速、2 速 (cm)			20~40, 24~75	-30	0~25 10~35, 20~75	0~30 0~25 20~40, 24~75				0~30									
ŀ		間					(cm)		*)方式	20~40, 2	4~/5											
. 1	株	間	調	整	方																	
ŀ	条					間	(cm)					ちばし方式(横開き)				1畦2条植えの	際は最大/8					
ŀ	植 付 方 式																					
	適			応		苗					セル成型 (72、128穴											
В	予	備	苗	搭	載	数	(枚)				5				12							
		業		能		率	(株/h)		6,500(株間30cm時)		6,000(株間30cm時)	6,500(株間	30cm時)	5,500(株間3	Ocm時)	6,500(株間	130cm時)					
		応		作		物					レタス・キャベツ	ブロッコリなど(Z型: <i>f</i> :	まねぎを含む))	-		-					

★ 安全は私たちの願いです。

- ●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。 ●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。





〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

http://www.iseki.co.jp 2022年3月作成

製品についてのご相談・ご意見は 下記の取扱店までご連絡下さい。



NIPPON

FOOD 4 SHIFT

担当者