

■主要諸元

名称	キセキトラクタ「T.JAPAN」														
販売型式名	TJX743				TJX873				TJX973						
区分	本機	LWX	JLWM	WMP	WDP	LWX	WD	WDPG	LWX	JLW	WD	WDP	WMP		
	タイヤ	H	-	-	-	H	R	12	33R	10R	R	R	TR		
駆動方式	4輪駆動														
機体寸法	全長 (mm)	3,885	3,970		3,885	3,970		3,970							
	全幅 (mm)	1,760		1,745	1,800	1,820	1,885	1,935	1,830	1,820		1,815			
	全高 (mm)	2,540		2,685	2,605	2,595	2,640	2,625	2,595		2,720	2,695			
	最低地上高 (mm)	405	350	340	455	405	430	470	405		380				
機体重量 (kg)	3,140	3,290	2,985	2,995	3,450	3,405	3,260	3,540	3,590	3,405	3,280	3,225			
エンジン	型式名	E33AWIC				E33AWFC									
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼラーボインタークーラ付													
	総排気量 (L/cc)	3,297(3,297)													
	最大出力/回転速度 (kW/PSI/rpm)	55(74.7)/2,000				71(96.5)/2,000				75(102.0)/2,000					
	使用燃料	ディーゼル軽油(イ)※1													
	燃料タンク容量 (L)	108													
走行部	尿素水タンク容量 (L)	-				15									
	タイヤ	前輪	9.5-22		8.3-24	9.5-24	9.5R24	11.2-24	320/70R24	11.2R24	9.5R24				
		後輪	12.4-36H		12.4-36	13.6-38H	13.6R38	16.9-34	480/70R34	13.6R38	13.6R38	12.4R38			
	軸距 (mm)	2,250				2,275		2,275							
	輪距	前輪 (mm)	1,395	1,400		1,425	1,445		1,445		1,425				
		後輪 (mm)	1,340		1,430	1,445		1,445	1,450		1,430				
	クラッチ形式	電子油圧式湿式多板													
	ブレーキ形式	一系統左右独立、湿式ディスク機械式													
	かじ取り方式	全油圧型パワーステアリング													
	変速方式	メカシフト + 増減ボタンシフト		メカシフト		メカシフト + 増減ボタンシフト	メカシフト		メカシフト + 増減ボタンシフト		メカシフト				
変速段数 (段)	36		18		36	18		36		18					
走行速度 ※2	前進 (km/h)	0.27~29.8		0.30~29.8	0.29~32.1	0.32~31.8	0.33~32.2	0.29~32.4	0.29~31.8	0.32~31.8		0.31~30.5			
	後進 (km/h)	0.26~28.8	0.26~28.7	0.29~28.8	0.28~31.0	0.31~30.7	0.32~31.2	0.28~31.3	0.28~30.7	0.31~30.7		0.30~29.5			
最小回転半径 (m)	3.7				3.9										
PTO	回転速度	標準 (rpm)		596・775	596・1,010	596・775	596・1,010	596・775		596・1,010	596・775				
	グラウンド (rpm)	-	16/後輪1回転		-	-	-	-		-	16/後輪1回転				
	軸径 (mm)	35													
けん引装置	(OPT:ドローバヒッチ) (OPT:スイングドローバ)	ドローバヒッチ・スイングドローバ			ドローバヒッチ (OPT:スイングドローバ)	ドローバヒッチ・スイングドローバ		ドローバヒッチ (OPT:スイングドローバ)	ドローバヒッチ・スイングドローバ						
作業機制御方式	制御方式	ポジションコントロール・ドラフトコントロール													
	装着方式	JIS2形													
安全キャブ/フレーム	型式名	SC182	SF715		SC181	SF716		SC181		SF715					
	種類	安全キャブ(P型:安全フレーム)													
型式名	キセキ T1774				キセキ T1764				キセキ T1754						
安全性検査番号	申請予定														
型式認定番号(小型特殊自動車)	-	申請予定		-	申請予定	-		申請予定	-						
運転免許	大型特殊自動車免許														

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。●保証書は、ご購入の取扱店まで必ずお受け取りください。●写真はすべて試作機を使用しています。
※1 ディーゼル軽油(イ)とは、バイオディーゼル燃料を混合しない燃料です。ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。 ※2 走行速度は、エンジンの定格回転時における理論車速です。

T.Japan X
3 series

Simple × All-around



安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい日
大切にしたい日本の味.....あま。

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-300-2750-0
2018年12月作成-ZZE

製品についてのご相談・ご意見は
下記の取扱店までご連絡下さい。



担当者



T. Japan X
3series

Simple × **All-around**

水田、畑作から牧草作業まで幅広いシーンで、
あなたはトラクタに何を求めるのか。
シンプルな構成でコストパフォーマンスを高く。
それでいて、高い基本性能に、様々な作業を的確にこなせる作業適応性。

ISEKIが追求したもの **Simple** × **All-around**

その答えがT. Japan X 3シリーズ。
T. Japan X 3シリーズは、あなたと共に、明日の農業へチャレンジします。

TJX743



TJX873



TJX973



New Design

使命を全うするものは美しい

目標を見失うことのない鋭い眼差し、
直向きさと冷静さを併せ持った精悍な顔立ち。
過酷な環境をものもしない強靱な体躯、
新色 オーシャンブルーを身に纏い、
ただ 使命を全うする。

