

中セキ えだまめ収穫機 1条掘り

VHE10-G

新商品



1台4役の高能率作業

引抜きから集束まで1工程で行えます。手作業の約5倍の能率を実現しています。

■作業工程



簡単畦高さ調節ハンドル

収穫作業の途中で畦の高さが変わっても、手元のゲージ輪調節ハンドルで畦高さを変更できます。



幅広い体系に適応

レバーを握りながら前後進するだけで、トレッドが伸縮する「ズームトレッド」を標準装備しています。1畦1条植え、1畦2条植えの異なる栽培様式にも組替え無しで即対応できます。

1畦1条

1畦2条
(往復2条)



根ごと引拔が可能

株元をベルトでつかみ、根ごと引き抜くため、ほ場に根が残らず、連作障害の発生を回避できます。



■主要諸元

販売型式名	VHE10-G	
機体寸法	全長×全幅×全高 (mm)	2190×1055~1275×1440
	質量 (kg)	260
エンジン	種類	ガソリン
	定格出力 (kW/PS/rpm)	2.3/3.1/1800
走行	燃料タンク (L)	2.5
	駆動車輪 (mm)	620×95(幅)
	ゲージ輪 (mm)	365×76(幅)
	トレッド (mm)	880~1100
	変速段数 (段)	前進3、後進1
走行速度	前進 (m/s)	F1:0.20 F2:0.30 走行:0.72
	後進 (m/s)	0.25
採取部	採取条数	1
	条間 (mm)	350以上(1畦2条)
		1畦1条 (mm)
	1畦2条 (mm)	1100~1300
対応畦高さ (mm)	150~300(車高調節を含む)	
適応作物	えだまめ	
作業能率 (計算値) (時間/10a)	2.0~3.0	
安全鑑定番号	40106	

●諸元は改良のため予告無く変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。

安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい日
大切にしたい日本の秋.....あえ。

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7083-300-2662-0
2019年5月作成-ZA

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

担当者

ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ