

ISEKI CHEMICAL COLLECTION

NEW 新発売!!



<420mL>

<4L>

■チェーンオイルスプレー 420mL

Parts No.1300-201-030-00

容量：420mL

■スプレータイプのチェーンオイルですので、刈刃部や手の入りにくい場所などにも安全に注油出来ます。

■コンバイン用チェーンオイル 4L

Parts No.1300-201-029-00

容量：4L

■水溶性のため、洗浄性に優れた自動給油タンク用チェーンオイル。

■タプトン防錆潤滑油

Parts No.1300-201-001-00

容量：420mL



すべての農機具の分解整備時に使用できます。特にサビ付いたネジ等に抜群の効果を発揮します。また、油切れによるキシミ音の除去、短時間の強力な防錆力も発揮する万能潤滑剤です。

■キャブクリーン《溶剤タイプ》

Parts No.1300-201-002-00

容量：420mL



キャブレター及び燃焼室等に付着したワニス、カーボンスラッジ、ガム質等の汚れを溶解、除去し、作動を円滑にします。キャブレター、電子燃料噴射、燃焼室等の洗浄に使用します。

■チェーンアップクリーナー《泡タイプ》

Parts No.1300-201-003-00

容量：420mL



燃焼吸入系統・気化器に付着する炭化物・ガム質・スラッジ等エンジントラブルとなる付着物を速攻かつ簡単に取り除き、エンジンをクリーンアップします。

■グリススプレー

Parts No.1300-201-004-00

容量：300mL



特殊耐熱グリスをスプレー化した製品で、低温から高温まで安定した性能を保持します。また飛散、たれ等もありませんのでチェーン等にも使用できます。

■クリアーコート

Parts No.1300-201-005-00

容量：300mL



金属の輝き、艶の出る特殊合成樹脂ラッカーで耐水性、耐候性が良く乾きが早い補修用塗料です。

■ガスケットリムーバー

Parts No.1300-201-006-00

容量：420mL



熱により焼きついたシリンダー部分のパッキンを簡単な作業で剥離します。ヘッドガスケット、ヘッドカバーパッキン、その他ケース類の熱で焼きついたパッキンの剥離用。

■パーツ&ブレーキクリーナー

Parts No.1300-201-008-00

容量：500mL



制動装置を分解することなく簡単に洗浄でき、拭き取りの必要はありません。さらにスプレータイプなのでパーツ類の油汚れも簡単に除去できます。

■タプトン防錆潤滑油

Parts No.1300-201-011-00

容量：18L



金属に防錆、防湿効果を持たせ、錆び付いたボルト、ナットに浸透して潤滑力を与えます。農業機械の各部、電化製品等のビス、ボルト、ナットのゆるめ剤。ドア、トランク、ブレーキのリンク部等の潤滑剤。電気系統の絶縁回復。

■モリブデン系焼付防止剤

Parts No.1300-201-009-00

容量：420mL



二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状スプレータイプの製品です。構成された二硫化モリブデン皮膜は、抜群の耐焼付性・耐磨耗性と、幅広い温度範囲(-40℃~ 400℃)で低摩擦係数を示します。機械の組み立て時、摩擦部分に。

ケミカル商品(オイル代行店扱い商品)

商品名	備考
刈払機用グリス モリレックスNO.0 50g 	刈払機など農業、林業機械のギヤー部の潤滑に使用。 防錆性・耐圧性・耐磨耗性に優れている。
キセキ純正田植機 ウエコミカングリス (150g) 	田植機の植込杆専用のグリスです。 機械的安定性・耐水性・耐酸化性にすぐれた 高性能万能グリスです。
シトラックスEP NO.0 シトラックスEP NO.1 各400g シトラックスEP NO.2 	脱鉛の低公害万能極圧型グリスである。 耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある 条件下でも優れた潤滑効果を発揮する。 各種車両・工作機械・建設機械・農業機械などに 使用します。 カートリッジチューブ(グリスガン用) 稠度NO.0 カートリッジチューブ(グリスガン用) 稠度NO.1 カートリッジチューブ(グリスガン用) 稠度NO.2
シャーシグリス NO.1 400g 	農機・車輛用グリス グリスガンやシャーシルブリケーターなどで給油するシャーシ専用グリスで、 耐水性、付着性に優れたグリスです。 農機・建設機械・乗用車・バス・トラックのシャーシ各部の潤滑油として使用します。 カートリッジチューブ(グリスガン用)
シンプレックスW 300g 	農機、自動車圧送給油専用 シャーシ一部に使用する耐水性、付着性に優れたグリスです。 稠度は、375～405
クーラントLLC 	ロングライフクーラント 冷却液 全てのエンジンに使用できる凍結、およびオーバーヒートを防止するラジエターの保護剤です。 高純度なので品質が変わらず長時間ご使用いただけます。
キセキ2サイクルオイル(スモークレス) 1L、4L 	2サイクルエンジンを搭載する刈払機・チェンソー・2輪車などに最適です。 煙を生成しにくい合成油を配合しているので煙が少なくなります。 磨耗防止性・焼付け防止性に優れています。 2サイクルエンジンオイル ガソリン混合比50:1 2サイクルエンジンオイル ガソリン混合比25:1