

■主要諸元

名称			キセキコンバイン			
販売型式名			FK214		FK214G	
区分			MW	MHW	MHW	MSW
機体寸法	全長(カッター付) (mm)		2,750			
	全幅 (mm)		1,615			
	全高 (mm)		1,615	1,620	1,890	1,890
機体質量(カッター付)(重量) (kg)			905	930	1,045	1,055
エンジン	型式名		3TNV70-U3C			
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル			
	総排気量 (L[cc])		0.854[854]			
	定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)		9.9{13.5}/2,700 (最大 10.3{14.0}/2,500)			
	使用燃料		ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量 (L)		13			
	始動方式		セルスタータ式			
走行部	クローラ	幅×接地長 (mm)	330×953	350×953	350×1,000	400×1,000
		中心距離 (mm)	730	750	780	830
		平均接地圧 (kPa[kgf/cm ²])	14.1 [0.144]	13.7 [0.139]	14.6 [0.149]	12.9 [0.132]
	変速方式		HST無段変速			
	変速段数 (段)		前後進無段 × 副変速2段			
	走行速度 (m/sec) (エンジン定格回転速度時)		前進＝作業:0～0.63 移動:0～0.98 後進＝作業:0～0.57 移動:0～0.87			
	刈取部	刈取条数 (条)		2		
デバイダ先端間隔 (mm)		800～910				
刈取装置形式		往復動刃式				
刃幅 (mm)		850				
変則段数 (段)		1				
刈高さ範囲 (mm)		50～150				
こぎ深さ調節方式		電動モーター式(自動・手動併用)				
脱こく・選別部	脱こく方式		下こぎ、複胴、軸流式			
	こぎ胴	径×幅 (mm)	365 × 350			
		回転速度 (rpm)	625			
	処理胴	径×幅 (mm)	90 × 440			
		回転速度 (rpm)	1,250			
	2番処理胴	径×幅 (mm)	130 × 100			
		回転速度 (rpm)	1,470			
	揺動選別板 (mm)		370 × 810			
こく粒処理部	こく粒処理方式		タンク袋詰方式		グレンタンク・オーガ排出方式	
	タンク容量 (L)		100(約2袋)		330(約6.5袋)	
	吐出口数 (口)		2		—	
排わら処理装置 ()内はオプション			ディスクカッタ(ノッタ、立体放出、ドロップ)			
諸装置	警報装置		警報(油圧、チャージ、水温、もみ満量、わら処理)、バックブザー			
	自動化装置		こぎ深さ自動制御、刈取オートストップ、フィードチェーンストップ			
	安全装置		エンジン始動安全、エンジン緊急停止スイッチ、カッターカバー開時エンジン自動停止、手こぎ安全装置			
	その他装置		集中注油装置、防鼠ハーネス			
適応作物全長 (mm)			600～1,200			
倒伏適応性 (度)			向刈70°以下・追刈85°以下			
作業能率(計算値) (分/10a)			46～91			
型式名			—		—	
安全性検査合格番号(2025年基準)			受験予定			
運転免許			小型特殊(農耕用)			

※ 走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。 ●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なることがあります。 ●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。