

■主要諸元

名称			中セキコンバイン												
販売型式名			FK217G				FK220G					FK320G			
区分			MW	MHW	XW	XHW	MW	MHW	XW	XHW	XSLW	MW	MHW	XW	XHW
機体寸法	全長(カッター付) (mm)		3,040									3,150			
	全幅 (mm)		1,670												
	全高 (mm)		1,780	1,785	1,780	1,785	1,780	1,785	1,780	1,785	1,870	1,780	1,785	1,780	1,785
機体質量(カッター付)(重量)(kg)			1,185	1,215	1,205	1,235	1,195	1,220	1,215	1,240	1,285	1,235	1,260	1,255	1,280
エンジン	型式名		3TNM68				3TNM72-XKUC1					3TNM72-XKUC1			
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル												
	総排気量 (L[cc])		0.784[784]				0.903[903]								
	定格出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)		11.8{16.1}/2,800 (最大12.4{16.9}/2,600)				13.8{18.8}/2,800 (最大14.4{19.6}/2,600)								
	使用燃料		ディーゼル軽油												
	燃料タンク容量 (L)		15												
	始動方式		セルスタータ方式												
走行部	クローラ	幅×接地長 (mm)	330×1,040	400×1,040	330×1,040	400×1,040	330×1,040	400×1,040	330×1,040	400×1,040	430×1,280	330×1,040	400×1,040	330×1,040	400×1,040
		中心距離 (mm)	790	820	790	820	790	820	790	820		790	820	790	820
		平均接地圧 (kPa[kgf/cm ²])	16.9 [0.173]	14.3 [0.146]	17.2 [0.176]	14.6 [0.148]	17.1 [0.174]	14.4 [0.147]	17.4 [0.177]	14.6 [0.149]	11.4 [0.117]	17.6 [0.180]	14.9 [0.151]	17.9 [0.183]	15.1 [0.154]
	変速方式		HST無段変速		HST無段変速ウイングハンドル		HST無段変速		HST無段変速ウイングハンドル			HST無段変速		HST無段変速ウイングハンドル	
	変速段数 (段)		前後進無段×副変速2段												
	走行速度 (m/sec) (エンジン定格回転速度時)		前進＝作業:0～0.70 走行:0～1.26 後進＝作業:0～0.66 走行:0～1.15		前進＝作業:0～0.70 走行:0～1.47 後進＝作業:0～0.66 走行:0～1.23		前進＝作業:0～0.80 走行:0～1.44 後進＝作業:0～0.75 走行:0～1.32		前進＝作業:0～0.80 走行:0～1.68 後進＝作業:0～0.75 走行:0～1.54			前進＝作業:0～0.60 走行:0～1.08 後進＝作業:0～0.56 走行:0～1.00		前進＝作業:0～0.60 走行:0～1.26 後進＝作業:0～0.56 走行:0～1.05	
刈取部	刈取条数 (条)		2									3			
	デバйда先端間隔 (mm)		795～845									1,100～1,150			
	刈取装置形式		対向刈刃									往復動刃			
	刃幅 (mm)		775									1,050			
	変則段数 (段)		2												
	刈高さ範囲 (mm)		50～150												
	こぎ深さ調節方式		電動モーター式(自動・手動併用)												
脱こく選別部	脱こく方式		下こぎ、単胴、軸流式												
	こぎ胴	径×幅 (mm)	400×460												
		回転速度 (rpm)	540												
	処理胴	径×幅 (mm)	－												
		回転速度 (rpm)	－												
	2番処理胴	径×幅 (mm)	130×270												
		回転速度 (rpm)	1,900												
揺動選別板 (mm)		500×950													
こく粒処理部	こく粒処理方式		グレンタンク・オーガ排出方式												
	タンク容量 (L)		410(約8袋)												
	吐出口数 (口)		－												
排わら処理装置 ()内はオプション			ディスクカッタ(ノッタ、立体放出、ドロツバ)												
諸装置	警報装置		警報(油圧、チャージ、水温・燃料、脱こく、もみ満量、排わら・わら処理)、バックブザー												
	自動化装置		こぎ深さ自動制御、刈取オートリフト／オートセット／刈取オートクラッチ、オーガオートリターン、フィードチェーンストップ												
	安全装置		エンジン始動安全、エンジン緊急停止スイッチ、カッターカバー開時エンジン自動停止、排わら受継部詰まり時自動停止、手こぎ安全装置												
	その他装置		集中注油装置、防鼠ハーネス												
適応作物全長 (mm)			550～1,200												
倒伏適応性 (度)			向刈り70°追刈り85°以下												
作業能率(計算値) (分/10a)			43～99				38～99					37～74			
型式名			－				－					－			
安全性検査合格番号 (2025年基準)			受験予定												
運転免許			小型特殊(農耕用)												

※ 走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。 ●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なることがあります。 ●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。