■装備表

○：標準装備

型式	区分	操作					刈取部					脱こく部						排出				走行部				装備				安全		作業機			
		ウイングハンドル	マルチパワーステアリング（1本レバー）	フィットステアリング（指先微調整）	多機能シフトレバー	HST無段変速	刈取スライド	刈取オートリフト／オートセット	刈取オートストップ	刈取オートクラッチ	リモコンナローガイド	こぎ深さ自動調節	フィードチェンオートストップ	複胴脱こく	2番処理ロータ	選別制御（チャフシーブ角度、風量）	受網（ステンレス）	グレンタンク	ロングオーガ（中折れ）	オーガシュータ	オーガオートリターン	湿式ディスクブレーキ	標準クローラ（330㎜）	HWクローラ（超湿田用400㎜）	SWクローラ（ウルトラ湿田用430×1280㎜）	集中注油装置	ブースタ端子	ボトルホルダ／オイルホルダ	個別キー	エンジン緊急停止スイッチ	手こぎ安全装置（両手操作方式）	ディスクカッタ	ノッタ	立体放出	ドロッパ
		X	M	M														G	G				W	HW	SLW									OPT	
FK217G	MW		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	MHW		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	XW	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	XHW	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	OPT	
FK220G	MW		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	MHW		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	XW	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	XHW	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	XSLW	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	OPT	
FK320G	MW		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	MHW		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	XW	○			○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	XHW	○			○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	OPT	