

■主要諸元

名称			キセキコンバイン				
販売型式名			FK223G		FK323G		
区分			XW	XHW	XW	XHW	
機体寸法	全長(カッター付)	(mm)	3,200		3,420		
	全幅	(mm)	1,670		1,670		
	全高	(mm)	1,950	1,955	1,990	1,995	
機体質量(カッター付)(重量)			(kg)	1,410	1,435	1,485	1,505
エンジン	型式名		3TNV76-U1C				
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル				
	総排気量		(L[cc])	1,115[1115]			
	定格出力/回転速度		(kW[PS]/rpm)	16.2[22.0]/2,800 (最大 16.9[23.0]/2,600)			
	使用燃料		ディーゼル軽油				
	燃料タンク容量		(L)	24			
	始動方式		セルスタータ方式				
走行部	クローラ	幅×接地長	(mm)	330×1,220	400×1,220	350×1,220	400×1,220
		中心距離	(mm)	885	875	880	890
		平均接地圧	(kPa[kgf/cm ²])	17.2 [0.175]	14.4 [0.147]	17.1 [0.174]	15.1 [0.154]
	変速方式		HST無段変速(丸ハンドル)				
	変速段数		(段)	前後進無段×副変速3段			
	走行速度 (エンジン定格回転速度時)		(m/sec)	前進＝低速:0～0.57 標準:0～1.05 走行:0～2.03 後進＝低速:0～0.54 標準:0～1.00 走行:0～1.92	前進＝低速:0～0.42 標準:0～0.77 走行:0～1.80 後進＝低速:0～0.40 標準:0～0.73 走行:0～1.71		
刈取部	刈取条数		(条)	2		3	
	デバイダ先端間隔		(mm)	800～850		1,150～1,200	
	刈取装置形式		対向刈刃				
	刃幅		(mm)	795		1,125	
	変則段数		(段)	車速同調			
	刈高さ範囲		(mm)	50～150			
	こぎ深さ調節方式		電動モーター式(手動・自動併用)				
脱こく・選別部	脱こく方式		下こぎ、複胴、軸流式				
	こぎ胴	径×幅	(mm)	400×460			
		回転速度	(rpm)	540			
	処理胴	径×幅	(mm)	100×485			
		回転速度	(rpm)	1,990			
	2番処理胴	径×幅	(mm)	130×185			
		回転速度	(rpm)	1,850			
	揺動選別板		(mm)	450×950			
こく粒処理部	こく粒処理方式		グレンタンク・オーガ排出方式				
	タンク容量		(L)	640(約13袋)			
	吐出口数		(口)	－			
排わら処理装置 ()内はオプション			ディスクカッタ(ノッタ、立体放出、ドロップ)				
諸装置	警報装置		モニタ警報(油圧、チャージ、水温・燃料、脱こく、もみ満量、排わら)、バックブザー				
	自動化装置		こぎ深さ自動制御、刈取オートリフト／オートセット／オートストップ、 オーガオートリターン、フィードチェーンストップ				
	安全装置		エンジン始動安全、エンジン緊急停止スイッチ、カッターカバー開時エンジン自動停止、排わら受継部詰まり時自動停止、手こぎ安全装置				
	その他装置		集中注油装置、防鼠ハーネス、防塵カバー				
適応作物全長			(mm)	600～1,300		650～1,200	
倒伏適応性			(度)	向刈り70°追刈り85°以下			
作業能率(計算値)			(分/10a)	29～99		27～69	
型式名			－		－		
安全性検査合格番号(2025年基準)			受験予定				
運転免許			小型特殊				

※ 走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。 ●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なることがあります。 ●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。