

## ■主要諸元

名称		中セキ普通型コンバイン						
販売型式名		HC1170						
区分		CLW6S(Z)	CLW6MS(Z)	CLW8S(Z)	CLW8MS(Z)	CLW10S(Z)	CLW10MS(Z)	
機体寸法	全長	(mm)		6,240				
	全幅	(mm)		2,370		2,840		
	全高	(mm)		2,760		3,485		
機体質量(重量)		(kg)	4,950(4,960)	5,090(5,100)	5,000(5,010)	5,150(5,160)	5,070(5,080) 5,240(5,250)	
エンジン	型式名		4TNV94FHT-NRCV					
	種類		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルクールターボ(CR)					
	総排気量		(L/cc)	3,053[3,053]				
	出力/回転速度		(kW[PS]/rpm)	86.0[117.0]/2,500				
	使用燃料		ディーゼル軽油					
	燃料タンク容量		(L)	110				
	尿素水タンク容量		(L)	14.3				
走行部	クローラ	幅×接地長	(mm)		550×1,960			
		中心距離	(mm)		1,235			
		平均接地圧	(kPa[kgf/cm <sup>2</sup> ])	22.5[0.23] (22.6[0.23])	23.2[0.24] (23.2[0.24])	22.7[0.23] (22.8[0.23])	23.4[0.24] (23.5[0.24])	23.1[0.24] (23.1[0.24])
	変速方式		油圧モータ式(HST)(サーボ付き)					
	変速段数(段)		前後進無段×副変速3段					
	走行速度 (エンジン定格回転速度時)		前進	(m/秒)		低速:0~1.00 標準:0~2.00 走行:0~2.81		
		後進	(m/秒)		低速:0~0.94 標準:0~1.84 走行:0~2.62			
刈取部	デバイダ先端間隔		(mm)		2,060		2,590	3,230
	刃幅		(mm)		1,976		2,508	
	リール	回転径×幅	(mm)		900×1,915		900×2,450	
		回転速度	(rpm)		20~47(車速同調)			
脱こく選別部	形式		軸流式					
	ローター	個数	(個)		1			
		こぎ歯の種類		スクリュウこぎ歯				
		径×長さ		(mm)		590(オーガ径)×2,170		
		回転速度		(rpm)		310[大豆]/525[コーン]/710[稲・麦]		
	コンケーブ	面積		(m <sup>2</sup> )		2.1		
		穴径		(mm)		Ø18 クリンプ網		
		チャフシープ面積		(m <sup>2</sup> )		1.47		
グレンシープ面積		(m <sup>2</sup> )		0.27				
総選別面積		(m <sup>2</sup> )		1.74				
こく粒処理部	こく粒処理方式		グレンタンク・オーガ排出					
	タンク容量		(L)		1,900			
	排出高さ/長さ		(mm)		5,100/4,300			
排ワラ処理装置		チョップバースプレッダ(直接排種機能付)						
諸装置	自動化装置		自動刈高さ制御(2モード)、刈取水平制御、バックアップ機構、刈取オートリフト/オートセット、リール車速同調/リール高さ制御、脱穀選別制御、オーガ自動セット/収納、自動快速制御、Z型直進アシスト機能					
	その他装置		ロータリスクリーン、冷却器ダストローター、スイングプレート、オーガマルチリモン、無線オーガリモン、デュアルモニタ(バックモニタ・オーガ先端モニタ)、刈取詰り除去装置(刈取逆転)、排出オーガ掃除口、ISEKリモート					
作業能率(計算値)(分/10a)		6~39[麦・大豆]		5~31[麦・大豆]		5~27[麦・大豆]		
		10~39[稲]		10~31[稲]		10~27[稲]		
型式名		-						
安全性検査合格番号		申請予定						

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。