装備表

		エンジン関係					走行関係				外装・操作席関係						刈取関係									脱穀関係							排出関係						安全装備			センサ関係			その他	
		水冷4気筒ディーゼルエンジンコモンレールターボ	水冷3気筒ディーゼルエンジンコモンレールターボ	ーQアクセル(エンジン回転自動制御)	逆流ツイン冷却ファン	エンジン始動設定(盗難抑止機能)	新操舵走行装置(i-Ta.c.h)	旋回力アップスイッチ	車体水平制御(左右)	湿田制御(後進時機体上昇)	マルチリフレクタライト	作業灯(脱穀入口)	作業灯(オーガ排出口)	カラーモニタ(マルチアイ)	マルチパワステ	ワンタッチ昇降ステップ	防塵カバー(前部)	リモコンナローガイド	こぎ深さ制御	かき込みベダル	刈取車速同調	引起し変速(3段)	刈高さ自動制御(ポジション制御)	オートリフト(刈取部自動上昇)	あぜ際制御	ピタトマル(刈取・フィードチェン自動停止)	ツインエイトスレッシャー	高張力鋼板打抜受網	刺さり粒回収室	フィードチェンシンクロ	脱穀負荷モニタ(揺動棚層厚負荷表示)	ーQ脱穀制御(作業速連動[Lは回転制御)	ツインフラッパ(揺動棚層厚連動風割制御)	オーガ旋回制御(張出・収納)	オーガ停止位置可変	左側方、右前方排出	排出パワークラッチ	ズームオーガ	リモコンオーガ(有線)	緊急エンジン停止(つまりセンサーに連動)	手こぎ安全装置(手こぎモード)	手こぎ時緊急停止(こぎ胴カバー上昇&即時停止)	刈取部合流部詰まりセンサ	排ワラ詰まりセンサ	オーガ詰まりセンサ	ハイラグロングクローラ	マルチカッタ(切断調整2段)
										R																																	LW	
HFR4042	GZERLW		○	○		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HFR4050	GZERLW	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○