

■主要諸元

名称		中セキコンバイン「JAPAN」	
販売型式名		HJ6135	HJ7135
区分		ZCALW	ZCAHLWKZ
機体寸法	全長 (mm)	5,000	5,190
	全幅 (mm)	2,315	2,490
	全高 (mm)	2,680	
機体質量 (重量) (kg)		5,300	5,450
エンジン	種類	水冷4気筒立形ディーゼルインタークーラターボ	
	総排気量 (L{cc})	3,845[3,845]	
	出力 (kW{PS}/rpm)	101.3[137.7]/2,200	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量 (L)	145	
	尿素水タンク容量 (L)	14	
始動方式		セルモーター式	
走行部	クローラ	幅×接地長 (mm)	550×1,915
		中心距離 (mm)	1,200
		接地圧 (kPa{kgf/cm ² })	24.4{0.249}
	最低地上高 (mm)	320~485	
	変速段数	前後進無段×副変速2段[油圧2段]	
	変速方式	油圧モータ式(電子制御HST)	
刈取部	走行速度 (エンジン定格回転時)	前進 (m/s) 0~2.10, 0~3.20	後進 (m/s) 0~1.84, 0~2.94
	条数/デバイダ先端間隔 (条/mm)	6/2,000 ~2,080	
	刃幅 (mm)	2,040	
刈取部	変速段数	車速連動:3段 + 引きし:2段	
	刈高さ範囲 (mm)	40~150	
	こぎ深さ調節方式	電動式(自動・手動併用)	
	脱穀部名称	ツインエイトスレッシャ	
脱穀選別部	脱穀方式	下こぎ複胴軸流式	
	こぎ胴	径×幅 (mm)	446×1,250
		回転速度 (rpm)	527
	こぎ室(2番)処理胴	径×幅 (mm)	76×996
		回転速度 (rpm)	1,498
	排塵処理胴	径×幅 (mm)	120×810
		回転速度 (rpm)	1,498
	選別方式	揺動、圧風、吸引(全開放)	
揺動棚の幅×長さ (mm)	820×1,785		
穀粒処理部	穀粒処理方式	ストレートグレンタンク式	
	タンク容量 (L)	2,000	
	オーガ方式	伸縮式+スイング	
	オーガ長 (mm)	4,200~5,200	
排ワラ処理装置		マルチカッタ(セラミック回転刃・全幅)	
拡散装置		ラセン式拡散装置	チョップバ式拡散装置
諸装備	警報装置	自動装置異常、エンジンオイル、エンジン過負荷、バッテリーチャージ、水温、グレンタンク満量、刈取部・排ワラ・オーガつまり、カッタカバー開、脱穀過負荷、燃料フィルタ水位、ブースト温度、エアクリーナつまり、クーラント水位	
	自動化装置	別表の装備表を参照ください。	
	安全装置	手こぎ安全装置(手こぎモード)、エンジン自動停止(刈取部・排ワラつまり、カッタカバー開)、エンジン緊急停止スイッチ(脱穀部)、エンジン始動セーフティスイッチ(脱穀、排出、駐車ブレーキ)、排出クラッチ自動切(オーガつまり)、刈取下げロック	
適応作物全長 (mm)		550~1,300	
倒伏適応性 (度)		追い刈85度以下、向い刈70度以下	
作業能率(計算値) (分/10a)		6~38(稲)	6~33(稲)
運転免許		大型特殊自動車免許	

※ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店ですべてお受け取りください。