

■主要諸元

名称			キセキコンバイン「JAPAN」	
販売型式名			HJ6135	HJ7135
区分			ZCALW	ZCAHLWKZ
機体寸法	全長	(mm)	5,000	5,190
	全幅	(mm)	2,315	2,490
	全高	(mm)	2,680	
	機体質量(重量)	(kg)	5,300	5,450
エンジン	型式名／種類		4TN101FDT／水冷4気筒立形ディーゼルインタークーラターボ	
	総排気量 (L[cc])		3,845[3,845]	
	出力 (kW[PS]/rpm)		101.3{137.7}/2,200	
	使用燃料		ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量 (L)		145	
	尿素水タンク容量 (L)		14	
	始動方式		セルモーター式	
走行部	クローラ	幅×接地長 (mm)	550×1,915	
		中心距離 (mm)	1,200	
		接地圧 (kPa[kgf/cm²])	24.4 {0.249}	25.4 {0.259}
	最低地上高 (mm)		320～485	
	変速段数		前後進無段×副変速2段[油圧2段]	
	変速方式		油圧モータ式(電子制御HST)	
	走行速度 (エンジン定格回転時)	前進 (m/s)	0～2.10、0～3.20	0～1.80、0～3.20
		後進 (m/s)	0～1.84、0～2.94	0～1.84、0～2.94
	刈取部	条数/デバイダ先端間隔 (条/mm)		6/2,000 ～2,080
刃幅 (mm)		2,040	2,341	
変速段数		車速連動：3段＋引起し：2段		
刈高さ範囲 (mm)		40～150		
脱穀選別部	こぎ深さ調節方式		電動式(自動・手動併用)	
	脱穀部名称		ツインエイトスレッシャー	
	脱穀方式		下こぎ複胴軸流式	
	こぎ胴	径×幅 (mm)	446×1,250	
		回転速度 (rpm)	527	
	こぎ室(2番)処理胴	径×幅 (mm)	76×996	
		回転速度 (rpm)	1,498	
	排塵処理胴	径×幅 (mm)	120×810	
		回転速度 (rpm)	1,498	
	選別方式		揺動、圧風、吸引(全開放)	
穀粒処理部	揺動棚の幅×長さ (mm)		820×1,785	
	穀粒処理方式		ストレートグレンタンク式	
	タンク容量 (L)		2,000	
	オーガ方式		伸縮式＋スイング	
	オーガ長 (mm)		4,200～5,200	
排ワラ処理装置			マルチカッタ(セラミック回転刃・全幅)	
拡散装置			ラセン式拡散装置	チョップ式拡散装置
諸装備	自動装置異常、エンジンオイル、エンジン過負荷、バッテリーチャージ、水温、グレンタンク満量、刈取部・排ワラ・オーガつまり、カッタカバー開、脱穀過負荷、燃料フィルタ水位			
	警報装置		刈取部・排ワラ・オーガつまり、カッタカバー開、脱穀過負荷、燃料フィルタ水位	
	自動化装置		別表の装備表を参照ください。	
安全装置		手こぎ安全装置(手こぎモード)、エンジン自動停止(刈取部・排ワラつまり、カッタカバー開)、エンジン緊急停止スイッチ(脱穀部、運転席)、エンジン始動セーフティスイッチ(脱穀、排出、駐車ブレーキ)、排出クラッチ自動切(オーガつまり)、刈取下げロック		
適応作物全長 (mm)			550～1,300	
倒伏適応性 (度)			追い刈85度以下、向い刈70度以下	
作業能率(計算値) (分/10a)			6～38(稲)	6～33(稲)
運転免許			大型特殊自動車免許	

※ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。