

■中セキ バインダ RZシリーズ 主要諸元

名称		中セキ バインダ											
販売型式名		RZ115			RZ125					RZ225			
区分		S	G	D	S	G	D	DH	DG	S	D	DH	
機体寸法	全長 (mm)	1,625			1,600					1,795			
	全幅 (mm)	595			575					770			
	全高 (mm)	1,020											
機体質量(重量) (kg)		102	103		110	111			112	151	152		
エンジン	型式名	GB131LN-420								GB181LN-420			
	種類	空冷4サイクル傾斜型横軸OHVガソリンエンジン											
	総排気量 (L[cc])	0.126[126]								0.181[181]			
	出力 (kw[PS]/rpm)	2.3[3.1]/1650(最大3.0[4.2])								3.7[5.0]/1650(最大4.6[6.3])			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン											
	燃料タンク容量 (L)	3.6											
	始動方式	リコイルスタータ式											
走行部	変速方式	ギヤー切替式											
	変速段数 (段)	前進3・後進3											
	タイヤ	種類	特殊超低压タイヤ			広幅低压タイヤ		ハイラグタイヤ	広幅低压タイヤ	広幅低压タイヤ		ハイラグタイヤ	
		サイズ	19×10.0-8			18×8.0-8		18×7.0-8	18×8.0-8	19×11.0-8		左18×9.0-8 右18×12.0-8	
	走行速度 (エンジン定格回転速度時)	前進 (m/s)	0.50、0.76、1.11			0.64、0.96、1.41					0.62、0.92、1.35		
		後進 (m/s)	0.24、0.35、0.52			0.30、0.45、0.66					0.29、0.43、0.63		
	車輪上下調節範囲 (mm)	0~50			0~25					0~30			
刈取部	刈取条数/デバイダ先端間隔 (条[mm])	1[300]								2[570]			
	刃幅 (mm)	200											
	刈高さ範囲 (mm)	30~50								35~55			
結束部	適応ひもの種類	中セキ指定ヒモ P.P(1440tex)、ジュート(550tex×6)											
	束の大きさ調節段数 (段)	5(大~小)											
適応作物		稲・麦											
適応作物全長 (mm)	600~1,200												
倒伏適応性 (度)	追刈り 85度以下・向刈り 75度以下												
諸装備		別表の主要装備一覧を参照ください。											
作業能率 (分/10a)	87~130			68~103					36~53				
安全性検査合格番号		-			-					-			