ISEKI インプルメント　evers

Concord　Roller

エバース　ケンブリッジローラー

写真はオプション品装備機です。

・オートマチック・ウエイトレベリング（AWL）システムにより３分割のローラーに均一な重量を配分します。
・ダブルシールローラーベアリングの使用により高い耐久性が得られます。
・コンパクト収納と高品質タイヤで軽快な移動が（けん引式）出来ます。
・秋播き小麦の出穂期前に作業する事により分結が促進されます。
・大豆・デントコーン等の播種前の鎮圧で播種深さの均一化と播種後の鎮圧が出来ます。

ラウンドタイプ　リング

作物にやさしく、ローラーの先端は、丸みを帯びた畑作専用のリング形状です
急旋回時でも過度に作物をいためません
堅牢なリングなので耐久性は抜群です。

堅牢なベアリングとシャフト

強く肉厚なフレームで衝撃に強く、ローラーを支えている注油式ダブルシールベアリングとニッケルクローム鋼アクスルを使用していますので、長い耐久性を保持します。

またオプションで、クロスボードを取付る事により凹凸の畑でも、平に均しながら鎮圧が出来ます。
このクロスボードは、油圧で作業位置を解除出来ますので使用しないでローラーを掛けることも出来ます。

AWLシステム

このシステムは3つのローラー部分全てに、最適な重量分配を確実に行います。
アキュムレータが、油圧系統を通して、全てのエバースコンコルドローラーに、高度な自動重量配分システム（ＡＷＬ）を備えています。ＡＷＬシステムは、すべての条件のもとで、３セクションのローラーが独立に動き有効幅全体を最適な鎮圧のために、独立運動を行い均一な鎮圧を行います。

傾いても均一

傾斜地でも水平でも片側が傾斜していても、常に重量配分は平均になる様AWLシステムが均一な鎮圧をします。

３つ折りローラー４．６ｍ・６．３ｍ・７．３ｍのローラーが、カーブ切ってもオーバラップ部分が大きいため掛け残しは出来ません。

春の出穂期前に、春季２回掛けした場合、下側写真の右側の様に分蘖を、促進します。

型式	作業幅（cm）	移動幅（cm）	リング径（cm）	所要馬力（Hp）	タイヤサイズ	重量（kg）	装着方法
E-CR460	4.6	2.5	50	75	11.5/80×15.3	2,765	けん引
E-CR630	6.3	2.5	50	95	11.5/80×15.3	3,515	けん引

安全は私たちの願いです。
●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べて、いい一日
大切にしたい日本の味……お米。
ISEKI
井関農機株式会社
〒116-8541　東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp

2016年6月　作成

製品についてのご相談・ご意見は
下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者

ISEKI マスコットキャラクター
さなえ

おいしい
ニッポンを。
安心を、未来へつなぐ
食料自給率1%アップ運動
FOOD ACTION NIPPON

家族そろってタごはん ➡ 楽しい!連鎖!
みんなでごはん