

## ■乗用管理機／主要諸元

販売形式名		JKZ23																				
区分	HP5CYBZGV	HP5CYBGV	HP5CYTBGV	HP5CYB	P5CYBGV	HP5BZGV	HP5BGV	HP5TBGV	HP5B	P5BGV	P3CYBZGVC	P3BZGVC	HP2CYBZGV	HP2CYBGV	P2CYBGV	HP2BGV	H2GV	H2				
機体寸法	全長 (mm)	4,200																				
	全幅 (mm)	2,165																				
	全高 (mm)	2,500										2,445	2,450	2,445			2,450					
	有効地上高 (mm)	810										720			650							
機体質量 (重量) (kg)	1,560	1,550	1,250	1,510	1,450	1,440	1,140	1,400	1,520	1,410	1,520	1,410	1,510	1,400	1,095							
走行部	エンジン種類・型式名	水冷4サイクル3気筒ディーゼル-E3112																				
	総排気量 (L(cc))	1,123[1,123]																				
	出力/回転数 (kW(PS)/rpm)	16.9[23]/2,800																				
	燃料タンク容量 (L)	21																				
	タイヤ径 (前後輪同寸) (mm)	940										940(分草カン付)			940			800				
	駆動・操舵方法	4WD・3アクシオン4WS																				
	軸距 (mm)	1,620																				
	軸距 (mm)	1,510										1,320			1,200			1,200~1,420				
	旋回半径 (m)	2.4													2.5							
	変速段数	HST無段変速・副変速3段																				
走行 前進 (km/h)	0~12.7(最高速度)																					
速度 後進 (km/h)	0~7.8																					
P	PTO回転数 低/高 (rpm)	591/815	815/1,130	591/815				815/1,130	591/815			410/815			591/815							
	ライブPTO回転数 (rpm)	1,792																				
O	作業機昇降装置	ポジションコントロール			—			ポジションコントロール			—			ポジションコントロール			—			ポジションコントロール		
	装着方式	2点リンク(クイックヒッチ)			—			2点リンク(クイックヒッチ)			—			2点リンク(クイックヒッチ)			—			2点リンク(クイックヒッチ)		
防除機関係	吐出量 (L/min)	100			—			100			—			100			—					
	常用圧力 (Mpa)	2.3			—			2.3			—			2.3			—					
	容量 (L)	600(最大650)			—			600(最大650)			—			600(最大650)			—					
	有効散布幅 (m)	10.5~16.5			—			10.5~16.5			—			10.5~16.5			—					
	散布高範囲 (cm)	53~140			—			53~140			—			53~140			—					
	開閉方式	電動シリンダ			—			電動シリンダ			—			電動シリンダ			—					
	昇降方式	油圧シリンダ			—			油圧シリンダ			—			油圧シリンダ			—					
	水平制御(標準)	水平シリンダ+減振スプリング			—			水平シリンダ+減振スプリング			—			水平シリンダ+減振スプリング			—					
	高性能水平制御(アキュムレータ)	有り			—			有り			—			有り			—					
	ノズル切り替え方式	2方向切替			—			2方向切替			—			2方向切替			—					
	ノズル個数	55			—			55			—			55			—					
	ノズルの種類	慣行ノズル(NN-D-8)・除草ノズル(N-KA-10R)			—			慣行ノズル(NN-D-8)・除草ノズル(N-KA-10R)			—			慣行ノズル(NN-D-8)・除草ノズル(N-KA-10R)	少量ノズル(NKA-5SSB)・除草ノズル(N-KA-10R)※1方はキャップ	少量ノズル(NKA-5SSB)	慣行ノズル(NN-D-8)・除草ノズル(N-KA-10R)			—		
防除機操作パネル	液晶カラーモニタ			—			液晶カラーモニタ			—			液晶カラーモニタ			—						
乗降スイッチボックス	有り			—			有り			—			有り			—						
旋回時自動上下ブーム機能	有り			—			有り			—			有り			—						
ブーム一発収納・展開	有り			—			有り			—			有り			—						
主な装備	キャビン	有り			—			—			—			有り			—					
	ラジネットクリーナー	有り																				
	リヤ作業灯	有り			—			—			—			有り			—					
	リヤキャリア	有り			—			有り			—			有り			—					
後方リヤステップ	有り			—			—			—			有り			—						

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店で必ずお受けください。