

【防除機単体】

■型式一覧(VBSシリーズ)

型式	適応型式(単体)				ブーム水平制御		タンク容量 600L (最大650L)	ノズル2方向 ノズル (慣行+除草)	機能		備品
	JKZ23HP5CYB	JKZ23HP5B	JKZ23H2	JKB23 本機単体	標準	高性能 (アキュムレータ)			ブーム 一発収納・展開	ブーム散布幅 自動制御	ジェットポンプ
VBS603H5G	○(キャビン、ロブス用の部品を同梱)	—	—	—	○	—	○	○	○	OPT	○
VBS603H2G	—	—	○	—	○	—	○	○	○	OPT	○
VBS600HG XU	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○

■主要諸元(VBSシリーズ)

販売型式名			VBS603			VBS600		
			H5G		H2G		HG XU	
防除機関係	噴霧ポンプ	最大吸水量 (L/min)	100					
		駆動方式	本機回転軸連結ベルト駆動					
	タンク	容量 (L)	600(最大650)					
		攪拌方式	油圧シリンダ					
	ブーム	散布幅 (m)	10.5~16.5			10.2~16.2		
		開閉方式	電動シリンダ					
		上下方式	油圧電動シリンダ					
		スライド方式	電動モータ					
		水平制御(標準)	有り(水平シリンダ+減振スプリング)					
		高性能水平制御(アキュムレータ)	—					
		ノズル切り替え方式	2方向切替					
		ノズル個数	55		30		54	
		ノズル装着ピッチ (cm)	30					
		ノズルの種類	慣行ノズル(NN-D8)・除草ノズル(N-KA-10R)					
	機能	制御方式	車速連動噴霧量制御					
		防除機操作パネル	カラー液晶モニタ			モノクロ液晶モニタ		
巡回時自動上下ブーム機能		有り						
ブーム一発収納・展開		有り			—			
装備	ブーム散布幅自動制御	OPT			—			
	ジェットポンプ	有り						

※この主要諸元は改良のため予告無く変更する場合があります。