

■乗用管理機／装備一覧

型式	種類			変速機構	キャビン、アグリサポート、リードアイ※1	有効地上高			カウンターヒッチ		作業機自動水平ワンタッチ昇降装置	タイヤ			ホイールベース	基本トレッド	防除機							備考	
	水田畑作業用	防除専用	畑作仕様	HST		ハイクリ(81cm)	標準(72cm)	低床(65cm)	ハイクリ用			標準ヒッチ※2	0800	0940			0940 分草杆付(前輪)	16.5m 600L		ブーム水平制御		ジェットポンプ※3	ブーム発収納展開		
									水田(P) 水畑(HP)	水田(P)								高性能 (アキムレータ+標準性能)	標準性能 (水平シリンダ+減振スプリング)						
										マイコン制御 慣行除草ノズル (2方向切替コック)										少量ノズル(1頭口)	※1方はキッキング				マイコン制御 少量ノズル (3方向切替コック)
HP	P	H	23	CY	5	3.2	H	HP5	T	H	B	3(B)	(cm)	(cm)	GV	GVC	GVC(CY)	Z							
JKZ23	HP5CYBZGV	○			○	○			○						162	151	○			○		OPT	○		
	HP5CYBGV	○			○	○			○						162	151	○			○		OPT	○		
	HP5CYTBGV	○			○	○			○						162	151	○			○		OPT	○		
	HP5CYB	○			○	○			○						162	151	○						単体型式		
	P5CYBGV		○		○	○			○						162	151	○				○		OPT	○	
	HP5BZGV	○			○	○			○						162	151	○			○		OPT	○		
	HP5BGV	○			○	○			○						162	151	○				○		OPT	○	
	HP5TBGV	○			○	○			○						162	151	○				○		OPT	○	
	HP5B	○			○	○			○						162	151	○							単体型式	
	P5BGV		○		○	○			○						162	151	○				○		OPT	○	
	P3CYBZGVC		○		○	○			○						162	132			○			○		北海道仕様	
	P3BZGVC		○		○	○			○						162	132			○			○		北海道仕様	
	HP2CYBZGV	○			○	○			○		OPT				162	120	○			○		OPT	○		
	HP2CYBGV	○			○	○			○		OPT				162	120	○				○		OPT	○	
	P2CYBGV		○		○	○			○						162	120	○					○		OPT	○
	HP2BGV	○			○	○			○		OPT				162	120	○				○		OPT	○	
	H2GV			○	○			○			OPT	○	○		162	120	○				○		OPT	○	
H2			○	○			○			OPT	○	○		162	120	○							単体型式		

※1 アグリサポート、リードアイには別途タブレット端末やGPSキットが必要になります。※2 HP2、H2型用の標準カウンターヒッチはオプション対応となります。必要な場合は別途購入してください(部品事業部扱い 2515-520-240-40)。

※3 ジェットポンプはオプション対応となります(P3型には標準装備)。必要な場合は別途購入してください(部品事業部扱い 8561-120-400-10)。