

■斗セキ乗用管理機「愛さいか」の主要諸元一覧

名 称		斗セキ乗用管理機「愛さいか」										
販 売 型 式 名		JKB17D										
区 分		H		HP		H		HP				
		2	3	2	5	2	2	5				
		NU	U	U	BU	NMU	MLU	MLU	BMU	BMLU		
機体寸法	全 長 (mm)	2,540		2,600			3,600					
	全 幅 (mm)	1,415	1,550		1,700							
	全 高 (mm)	1,600			1,750	1,680	1,830		1,850			
	最低地上高 (mm)	550	650	650	720	550	700		720			
機 体 質 量 (重 量) (kg)		830	855	905	920	990	1,040	1,055	1,070	1,080		
エンジン	型 式 名	E3100-J										
	種 類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル										
	総 排 気 量 (L[cc])	1,006[1,006]										
	出力 / 回 転 速 度 (kW[PS] / rpm)	12.5[17] / 2,500										
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	21										
走 行 部	使 用 燃 料	ディーゼル軽油 ※										
	タイヤサイズ (mm)	800		900	940	800	900		940			
	軸 距 (mm)						1,350					
	輪 距 (mm)	1,160~1,320	1,320	1,200	1,470	1,160~1,320	1,200	1,470				
	駆 動 方 式	4輪駆動										
	ク ラ ッ チ 型 式	乾式・多板										
	か じ 取 り 方 式	パワーステアリング(全油圧)										
	変 速 方 式	常時噛合・選択噛合 併用										
	変 速 段 数 (段)	前進8段・後進4段										
	最少旋回半径(4WS) (m)	1.9	2.0	1.9	2.1	1.9			2.1			
	デ フ ロ ッ ク	○(後ろのみ)			○(前後)		○(後ろのみ)		○(前後)			
	走 行 速 度	前 進 (km/h)	1.0~12.5		1.0~12.5	1.0~13.0	1.0~12.5		1.0~13.0			
後 進 (km/h)		1.5~11.7		1.5~11.6	1.6~12.1	1.5~11.7	1.5~11.6		1.6~12.1			
P T O	P T O 回 転 数 (rpm)	595-825										
	ライブPTO回転数 (rpm)	1,838										
作 業 機 昇 降 装 置	制 御 方 式	ポジションコントロール										
	装 着 方 式	2点リンク(クイックヒッチ)										
安 全 鑑 定 番 号		36124										
型 式 名		斗セキ JK002										

※ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取り下さい。