■ヰセキ乗用管理機「愛さいか」の主要装備一覧

		エンジン			種類			トレッド			PTO			ホイルベース		ラジネットクリーナ	作業機ワンタッチ昇降装置＋バックアップ	低床仕様	車輪径				防除機												3アクション4WS	キャビン・エアコン・LED作業灯	アグリサポート	リードアイ
		ディーゼル			水田	水田・畑（作業機昇降装置付）	畑（作業機昇降装置付）	120cm	132cm	147cm	標準＋ライブPTO	高速＋ライブPTO	ライブPTO変速	135cm	150cm				80cm	90cm	94cm 分草かん付	94cm 分草かん無	自動水平制御	切替コック 1頭口	切替コック 2方向	切替コック 3方向	ノズル 慣行	ノズル 少量（霧なし）	ノズル 除草剤	ブーム自動上下機能	9・9mブーム 500Lタンク	10・2mブーム 500Lタンク	16・2mスライドブーム 600Lタンク				
		18・9PS＋メカシフト	17PS＋メカシフト	23PS＋HST	P	HP	H	2	3	5		T	F			23		N	H	P HP	B													CY			
JKB17D	H2NU		○				○	○			○			○			○	○	○															○			
	H3U		○				○		○		○			○			○		○															○			
	HP2U		○			○		○			○			○			○			○															○			
	HP5BU		○			○				○	○			○			○				○														○			
	H2NMU		○				○	○			○			○			○	○	○				○			○						メカ制御		○			
	HP2MLU		○			○		○			○			○			○			○				○		○						マイコン		○			
	HP5MLU		○			○				○	○			○			○			○				○		○						マイコン		○			
	HP5BMU		○			○				○	○			○			○				○		○			○						メカ制御		○			
	HP5BMLU		○			○				○	○			○			○				○			○		○						マイコン		○			

※1：防除作業のみ　※2：自動モードなし　※3：アグリサポート、リードアイには別途タブレット端末やGPSキットが必要になります。