

■ 主要諸元

名 称		㇑セキ回転選別粉すり機(パールメイト)									
販売型式名		MXP253		MXP303		MXP353			MXP403		
区 分		A	A2	A	A2	DA	A	AK	A	AK	AKH
機 体 寸 法	全 長 (mm)	1,680		1,780		2,030			2,380		
	全 高 (mm)	1,310		1,310		1,760	1,470		1,790		
	全 幅 (mm)	620		620		780	650		900		
重 量 (kg)		175		177		219	202		328		333
動 力	定 格 電 圧 (V)	三相 200	単相 200	三相 200	単相 200	三相 200					
	定 格 出 力 (kW)	1.50		1.50		1.90			2.20		
頭 部	ロー径×幅(mm)	主軸側	196×63.5		200×76.2		200×76.2			200×101.6	
		副軸側	167×63.5		170×76.2		170×76.2			170×101.6	
	ロール調節	自 動									
粉掛高さ(mm)		1,050						1,120			
風選方式		吸 引									
唐 箕 部	排塵距離(高さ×距離m)	2×12 (硬質塩ビ製または鉄板製パイプ使用時)						2×15 (硬質塩ビ製または鉄板製パイプ使用時)			
	吸引回転調節	ワンタッチレバー排出									
揚 穀 部	選 元 粉	回転ドラム									
	混 合 米	スロフ							昇降機		
	仕 上 米	スロフ				昇降機	スロフ		昇降機		
選 別 部	選別方式	円筒回転式									
	円筒×長さ(mm)	450×700		450×800		450×1,050			550×1,300		
装 備	円筒仕様	標準仕様						小粒仕様	標準仕様	小粒仕様	
	移動車輪	ハンドル操作による出没式								常備車輪	
	円筒回転調節	ハンドル調節									
	仕上吸塵装置	—		—		標準装備					
作業能率(俵/h)		4~10		6~13		8~18			16~25		
安全鑑定番号		39179		39178		39177			39176		
型 式 名		㇑セキ MX005		㇑セキ MX004		㇑セキ MX003			㇑セキ MX002		

●能率は粉すり機仕上米出口での数値を示します。●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。

●屑米が10%以上、枝梗付着粒が多い場合、含水率が15%以上の場合は、上記の数値を下回る場合があります。