

## ■ 主要諸元

名称		中セキミニ耕うん機						
販売型式名		KCR509			KCR659			
区分		HX	SDU	HX	SDUB	SDU	SDUH	
機体寸法	全長(mm)	1,440		1,470		1,440		
	全幅(mm)	600	580	600	580			
	全高(mm)	1,150		1,130		1,150		
機体質量(重量)(kg)		96	92	101	95	93		
エンジン	型式名	GB131LN			GB181LN			
	種類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン						
	総排気量(L{cc})	0.126 {126}			0.181 {181}			
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	2.3{3.1}/1800(最大3.0{4.2})			3.4{4.7}/1800(最大4.6{6.3})			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン						
	燃料タンク容量(L)	2.2						
点火プラグ		NGK-BP6HS						
走行部	車輪	3.50-7		4.00-7		3.50-7		
	輪距(mm)	300,400	200,300,400	300,400	200,300,400			
	主クラッチ方式	ベルトテンション(デッドマン)						
	操向クラッチ形式	ロック付デファレンシャル式						
	ブレーキ形式	ビン式(駐車用)						
	走行変速段数(段)	前進3・後進1	前進2・後進1	前進3・後進1	前進2・後進1			
	走行速度(m/s) (エンジン定格回転速度時)	前進	0.22, 0.36, 1.11	0.22, 1.11	0.25, 0.42, 1.31		0.22, 1.11	
		後進	0.25			0.31		0.25
	車軸の形状・寸法(mm)		丸軸25・長さ169					
駆動方式		センタードライブ(チェーン駆動)						
ロータリ	変速段数(段)	一軸正逆転1	正転1・逆転1	一軸正逆転1	正転1・逆転1			
	耕幅(mm)	500	300, 500	550	300, 500			
	耕うん軸回転速度(rpm) (エンジン定格回転速度時)	正転	241	241	241	241		
		逆転		324				
	耕うん爪		ナタ爪				木の葉爪	
	爪回転外径(mm)		330					
	最大耕深(目安)®(mm)		160					
型式名		中セキ K062			中セキ K061			
安全性検査合格番号		—						

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なることがあります。 ●保証書はご購入の取扱店ですべてお受け取り下さい。  
※畑の土質や実際の使用条件により異なる場合がございます。