

## ■主要諸元

名称		中セキ ミニラム機KMR3シリーズ					
販売型式名		KMR303		KMR403		KMR603	
区分		DH	D	GHX	HX	SDUH	D
機体寸法	全長 (mm)	1,350		1,340		1,340	
	全幅 (mm)	550		560		580	600
	全高 (mm)	1,010		1,030		1,030	
機体質量(重量) (kg)		70		83	80	77	
エンジン	型式名	GB101PN		GB131LL	GB131LN		GB181LN
	種類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン					
	総排気量 (L[cc])	0.098[98]		0.126[126]		0.181[181]	
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	1.6[2.2]/3,600 (最大2.2[3.0])		2.3[3.1]/1,800 (最大3.0[4.2])		3.4[4.7]/1,800 (最大4.6[6.3])	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン					
	燃料タンク容量 (L)	1.6					
	始動方式	リコイルスタータ式		セルスタータ、 リコイルスタータ 併用	リコイルスタータ式		
	エアクリーナ	半湿式					
	点火プラグ	NGK-BP6HS		NGK-BPR6HS	NGK-BP6HS		
	走行部	車輪	タイヤ 3.50-6		タイヤ3.50-7		
輪距 (mm)		400		420			
主クラッチ形式		ベルトテンション(デッドマン)					
操向クラッチ形式		ロック付きディファレンシャル式					
走行変速段数 (段)		前進 2・後進 1					
走行速度 (エンジン定格回転速度時) (km/h)		前進 1.0、4.4 後進1.0		前進 1.1、4.7 後進1.1			
車軸の形状・寸法 (mm)		丸軸 25・長さ 98					
ハンドル調節		上下3段(手元ワンタッチ)					
ロータリ	駆動方式	センタードライブ					
	変速段数 (段)	正転 1・逆転 1	正転 1	一軸正逆転 1	正転 1・逆転 1	正転 1	正転 1・逆転 1
	耕幅 (mm)	450		500			300・500
	耕うん軸回転速度 (エンジン定格回転速度時) (km/h)	正転 255 逆転 255	255	240	正転 289 逆転 289	240	正転 289 逆転 289
農機型式名	中セキ K065		中セキ K064		中セキ K063		
安全性検査合格番号	申請予定						

●この主要諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。