

■主要諸元

名称		中セキ耕うん機(ガソリンティラー)					
販売型式		KSC8					
区分		LRG		G			
機体寸法	全長	(mm)		1,920			
	全幅	(mm)		700			
	全高	(mm)		1,110			
機体質量(重量)		(kg)		138 197			
エンジン	型式名		GB290LE				
	種類		空冷4サイクルガソリン				
	総排気量		(L{cc})		0.296(296)		
	定格出力		(kW{PS}/rpm)		4.9{6.7}/1,800		
	最大出力		6.2{8.5}				
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン				
	始動方式		セルスタータ式/リコイルスタータ式				
	燃料タンク容量		(L)		5		
	セルスタータ用バッテリー		リチウムイオンバッテリー				
走行部	走行速度 (m/s)	前進	変速段数	主変速	ローハイシフト	前進8・後進4	
			1	1・2	低	0.26	
			2		高	0.36	
			3	3・4	低	0.70	
		4	高		0.98		
		5	5・6	低	0.94		
		6		高	1.31		
		7	7・8	低	2.53		
		8		高	3.54		
	後進	1	R1・2	低	0.22		
		2		高	0.30		
		3	R3・4	低	0.78		
		4		高	1.09		
	タイヤサイズ		5-12				
	輪距		(mm)		452~760		
	車軸の形状		対辺38 六角				
	ローハイシフト方式		爪クラッチ				
主クラッチ形式		ベルトテンション					
操行クラッチ形式		ボールクラッチ式					
ブレーキ形式		内部拡張式					
ロータリ	駆動方式		-		センタードライブ		
	耕うん幅		(mm)		600		
	耕うん爪数		-		16		
	着脱方式		-		フックレバー		
	残耕処理方式		-		偏心爪		
	爪回転半径		(mm)		190		
	変速段数		(段)		4		
	耕うん 変速レバー	荒	カウンタ チェーン ケース 振替	大	(rpm)	-	178
				小	(rpm)	-	242
		細	大	(rpm)	-	268	
小			(rpm)	-	365		
質量(重量)		(kg)		-		44	
PTO回転速度		(rpm)		515			

※KSC8の行動走行はできません。●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。

●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。