

■主要諸元

販売型式名		KSX303		KSX453				KSX653																		
区分		2W		2W		2WG		2WV		2W		2WG		2WV		2WH		S		CW		CWV				
機体寸法	全長 (mm)	1,455		1,520		1,555		1,490		1,520		1,555		1,490				1,520				1,485				
	全幅 (mm)	580		615												600				615						
	全高 (mm)	1,010		1,050				1,110		1,050				1,110						1,050		1,045		1,110		
機体質量(重量) (kg)		58		74		78		74		76		80		76		77		73				83				
型式名		GB101LN		GB131LN		GB131LL		GB131LN		GB181LN		GB181LL		GB181LN												
エンジン	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン																								
	排気量 (L(cc))	0.098 [98]		0.129 [129]						0.181 [181]																
	最大出力 (kW[PS])	2.2[3.0]		3.0[4.2]						4.6[6.3]																
	定格出力/回転数 (kW[PS]/rpm)	1.4[1.9]/1,600		2.0[2.7]/1,600						3.0[4.1]/1,600																
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン(レギュラーガソリン)																								
	燃料タンク容量 (L)	1.0		2.3																						
	始動方式	リコイルスタータ(防泥) (楽リコイル)				リコイルスタータ(防泥) セルスタータ併用		リコイルスタータ(防泥) (楽リコイル)				リコイルスタータ(防泥) セルスタータ併用		リコイルスタータ(防泥) (楽リコイル)												
	エアクリーナ	オイルバス式																								
	車輪 (mm)	ゴムラグ車輪外径Φ330(1輪2輪兼用)																		ゴムラグ車輪 外径Φ330(1輪)		クローラ(110X17X60)				
	輪距 (mm)	95/125																		90		110				
主クラッチ形式		ベルトテンション式(フィンガークラッチ)																								
ハンドル位置		正	逆	正	逆	正	逆	正	逆	正	逆	正	逆	正	逆	正	逆	正	逆	正	逆	正	逆			
走行部	変速段数 (段)	F2/R1	—	F4/R2	F2/R2	F4/R2	F2/R2	F4/R2	F2/R2	F4/R2	F2/R2	F4/R2	F2/R2	F4/R2	F2/R2	F4/R2	F2/R2	F4/R2	F2/R2	F4/R2	F2/R2	F4/R2	F2/R2			
	走行速度	F1 (m/s)	0.53	—							0.39												0.33			
		F2 (m/s)	1.06	—							0.49												0.41			
		F3 (m/s)	—	—	0.97	—	0.97	—	0.97	—	0.97	—	0.97	—	0.97	—	0.97	—	0.81	—	0.81	—				
		F4 (m/s)	—	—	1.21	—	1.21	—	1.21	—	1.21	—	1.21	—	1.21	—	1.21	—	1.02	—	1.02	—				
	R1 (m/s)	0.40	—							0.39												0.33				
R2 (m/s)	—	—							0.49												0.41					
ロータリ変速段数 (段)		正転1・逆転1				正転2・逆転2																				
ロータリ部	回転速度	正転1 (rpm)	212				224																			
		正転2 (rpm)	—				492																			
		逆転1 (rpm)	410				224																			
		逆転2 (rpm)	—				492																			
ロータリ駆動方式		センタードライブ(チェーン駆動)																								
爪回転外径 (mm)		Φ300						Φ340		Φ300				Φ340		Φ300				Φ340						
耕幅 (mm)		170～355						300		170～355				300		170～355				300						
耕うん軸形状 (mm)		丸棒Φ25																								
爪形状		中耕爪																								
ロータリカバー		スイング・スライド		スイング・スライド 前後スライド																						
耕深調整		尾ソリ																								
ハンドル	ハンドル上下調節 (段)	正:4段		5段																						
	ハンドル左右回動調節 (段)	—		正:左右各2段 逆:左右各1段																						

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取り扱い店で、必ずお受け取りください。