

## ■ 装備表

		作業		エンジン			本 体		ハンドル			走行部		ロータリ						ロータリカバー				尾輪			安全性					
		前後進作業	前進作業のみ	リコイルスタータ	オイルバス式エアクリーナ	ワンタッチキャブドレン	サイドクラッチ	ロック付握り式クラッチ	ロープフック	回動(250度)	回動調節(左右2段階)	高さ調節(手元レバーワンタッチ4段)	前進2・後進2	前後進作業可能	ゴムラグ車輪	正転2	正転1・逆転1	揚土爪軸(200・200・240mm)	ナタ爪(中耕爪)	スライド爪軸(170~350mm)	爪軸なし	チェン駆動	残耕処理棒(抵抗棒兼用)	前後角度可変式 (前後/中耕・揚土の2段階)	幅固定/本体カバー	左右スライド式 (幅可変/本体カバー+延長カバー)	1段折れ(側板開閉)	単尾輪	双尾輪(ウエイト)	双尾輪	爪・爪軸・尾輪無し	始動けん制
KSX450N	B	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	○	○	○	○	○					○	○
	K	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○					○	○	○	○	○	○		○			○	○
	L	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					○		○	○	○	○	○	○			○		○	○
KSX450N	R		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○			○	○			○		○	○	