■装備表

型式	区分	エンジン					本体				ハンドル			走行部				ロータリ									ロータリカバー			安全性						
		リコイルスタータ(防泥)セルスタート併用	リコイルスタータ(防泥)	楽リコイル(エンジン始動アシスト)(防泥)	ロングシュノーケル・オイルバス式エアクリーナ	ワンタッチキャブドレン	サイドクラッチ	フィンガークラッチレバー(主クラッチ)	ロータリクラッチ	ロープフック	回動角度		回動調節(左右各1段)	高さ調節(手元レバーワンタッチ6段)	前進2後進2	前進4後進2	前進4後進2	ゴムラグ車輪(180・250mm)	シャフトドライブ	チェン駆動	正転2	揚土爪軸(22・24・27cm)	残耕処理		双尾輪・尾輪調節ハンドル	爪・爪軸無し	2段折れ	1段折れ	左右スライド	始動安全装置	高速バックけん制	ロータリバックけん制装置	主クラッチ連動駐車ブレーキ	緊急停止ワイヤー	エンジンストップスイッチ
											210度	220度			ハンドル正位置	ハンドル正位置	ハンドル逆位置						スクリューカット	残耕処理板											
		G																			K				L	A								
KSX650N	K		○		○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○		○	○			○	○	○	○		○	○	○
	KG	○			○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○		○	○			○	○	○	○		○	○	○
	KA		○		○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○		○	○		○		○	○	○		○	○	○
KSX750N	KA			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○
	KGA	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○
	LA			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○		○		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○