

■主要諸元

名称			中セキ 2輪管理機																	
販売型式名			KSY6(4速仕様)				KSY6(6速仕様)				KSY7(4速仕様)				KSY7(6速仕様)					
区分			F4	F4BT	F4BTG	F4LT	F6	F6BT	F6BTG	F6LT	F4	F4BT	F4BTG	F4LT	F6	F6BT	F6BTG	F6LT	F6LTG	
機体寸法			全長 (mm)	1,540		1,570		1,540		1,570		1,540		1,570		1,540		1,570		
			全幅 (mm)	630																
			全高 (mm)	1,025		1,060		1,025		1,060		1,025		1,060		1,025		1,060		
機体質量(重量) (kg)			70	76	79	63	73	79	82	67	71	77	80	64	74	80	83	68	71	
エンジン	型式名		GB181LN		GB181LL		GB181LN		GB181LL		GB181LN		GB221LN		GB221LL		GB221LN		GB221LL	
	種類		空冷4サイクル OHVガソリン																	
	総排気量 (L[cc])		0.181[181]																	
	定格出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)		3.4[4.7]/1,800		3.2[4.4]/1,700		3.4[4.7]/1,800		3.2[4.4]/1,700		3.4[4.7]/1,800		3.7[5.0]/1,800		3.7[5.0]/1,800		3.7[5.0]/1,800			
	最大出力 (kW[PS])		4.6[6.3]																	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン																	
	燃料タンク容量 (L)		2.3(規定量)																	
	始動方式		リコイルスタータ式 (楽リコイル)		セルスタータ式/リコイルスタータ式		リコイルスタータ式 (楽リコイル)		セルスタータ式/リコイルスタータ式		リコイルスタータ式 (楽リコイル)		セルスタータ式/リコイルスタータ式		リコイルスタータ式 (楽リコイル)		セルスタータ式/リコイルスタータ式			
	セルモータ用バッテリー		—		リチウムイオンバッテリー		—		リチウムイオンバッテリー		—		リチウムイオンバッテリー		—		リチウムイオンバッテリー		—	
走行部	車輪		タイヤ 3.50-6		タイヤ 4.00-7		—		タイヤ 3.50-6		タイヤ 4.00-7		—		タイヤ 3.50-6		タイヤ 4.00-7		—	
	輪距 (mm)		170～205		180～350		—		170～205		180～350		—		170～205		180～350		—	
	主クラッチ形式		ベルトテンション(フィンガークラッチ)																	
	操向クラッチ形式		ボールクラッチ																	
	ブレーキ形式		内部拡張式																	
	走行速度 (km/時)	ハンドル正位置時	変速段数(段)		F4・R2				F6・R4				F4・R2				F6・R4			
			前進	後進	0.62～5.12	0.76～6.30	0.72～5.95	—	0.66～4.41	0.81～5.43	0.77～5.13	—	0.62～5.12	0.76～6.30	0.76～6.30	—	0.66～4.41	0.81～5.43	0.81～5.43	—
		ハンドル逆位置時	前進	後進	0.55～0.90	0.68～1.11	0.64～1.04	—	0.59～1.26	0.73～1.55	0.69～1.46	—	0.55～0.90	0.68～1.11	0.68～1.11	—	0.59～1.26	0.73～1.55	0.73～1.55	—
			変速段数(段)		F4・R2				F8・R4				F4・R2				F8・R4			
	定格回転速度(時)	ハンドル逆位置時	前進	後進	0.55～2.16	0.68～2.66	0.64～2.51	—	0.59～3.03	0.73～3.73	0.69～3.52	—	0.55～2.16	0.68～2.66	0.68～2.66	—	0.59～3.03	0.73～3.73	0.73～3.73	—
前進			後進	0.62～1.00	0.76～1.23	0.72～1.16	—	0.66～1.40	0.81～1.72	0.77～1.63	—	0.62～1.00	0.76～1.23	0.76～1.23	—	0.66～1.40	0.81～1.72	0.81～1.72	—	
車軸の形状・寸法 (mm)			六角(対辺 23)																	
ホイールチューブの形状・寸法 (mm)			内外六角(内 23・外 32.6)																	
PTO回転速度 (rpm)			750		708		750		805/1,050		760/992		805/1,050		750		805/1,050		805/1,050	

■ロータリ主要諸元

名称			中耕ロータリー			シャフト駆動正逆転ロータリー			中耕掘土ロータリー			
販売型式名			RK2RD		RK2RDY	RK2RDL		RK2RS		RK2RSL		RK2RK
					調節式尾輪付	爪・爪軸・尾輪無				爪・爪軸・尾輪無		
駆動方式			センタードライブ									
機体寸法			全長	700			710			630		
			全幅	580			580			490		
			全高	595			660			590		
機体質量(重量)			(kg)		32	34	24	34	26		29	
耕幅			(mm)		240・420			240・420			180・200・240	
最大ロータ径			(mm)		Ø400							
変速段数			(段)		2							
爪回転速度			KSY6-F4BT KSY7-F4BT	(rpm)	正転 192・491			正転 201・514 逆転 201・514			正転 192・491	
			KSY6-F6BT KSY7-F6BT		正転 206・268・527・687			正転 215・281・552・720 逆転 215・281・552・720			正転 206・268・ 527・687	

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。