

■主要諸元

| 名称       |                 |                                      |      | 中セキ2輪管理機                  |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
|----------|-----------------|--------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----|
| 販売型式名    |                 |                                      |      | KSY8(4速仕様)                |                             |                 |                       | KSY8(6速仕様)   |                       | KSY10(4速仕様)  |                              |                 |                       | KSY10(6速仕様)  |                       |     |
| 区分       |                 |                                      |      | F4J                       | F4JG                        | F4WTJ           | F4WTJG                | F6J          | F6JG                  | F4BTJ        | F4BTJG                       | F4WTJ           | F4WTJG                | F6BTJ        | F6BTJG                |     |
| 機体寸法     | 全長              | (mm)                                 |      | 1,650                     | 1,675                       | 1,650           | 1,675                 | 1,640        | 1,665                 | 1,650        | 1,675                        | 1,650           | 1,675                 | 1,640        | 1,665                 |     |
|          | 全幅              | (mm)                                 |      | 630                       |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
|          | 全高              | (mm)                                 |      | 1,170                     | 1,170                       | 1,170           | 1,170                 | 1,220        | 1,220                 | 1,180        | 1,180                        | 1,170           | 1,170                 | 1,230        | 1,230                 |     |
| 機体質量(重量) |                 |                                      |      | (kg)                      | 100                         | 104             | 109                   | 113          | 104                   | 108          | 102                          | 106             | 109                   | 113          | 106                   | 110 |
| エンジン     | 型式名             |                                      |      | GB290LN                   | GB290LL                     | GB290LN         | GB290LL               | GB290LN      | GB290LL               | GB300LNTJ    | GB300LL                      | GB300LN         | GB300LL               | GB300LN      | GB300LL               |     |
|          | 種類              |                                      |      | 空冷4サイクル OHVガソリンエンジン       |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
|          | 総排気量            |                                      |      | (L {cc})                  | 0.296 [296]                 |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
|          | 定格出力/回転速度       |                                      |      | (kW[PS] /rpm)             | 4.4{6.0} /1,800(最大6.3{8.5}) |                 |                       |              |                       |              | 5.5{7.5} /1,800(最大7.8{10.5}) |                 |                       |              |                       |     |
|          | 使用燃料            |                                      |      | 自動車用無鉛ガソリン                |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
|          | 燃料タンク容量         |                                      |      | (L)                       | 5.0(規定量)                    |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
|          | エアークリーナ形式       |                                      |      | オイルバス                     |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
|          | 始動方式            |                                      |      | リコイルスタータ式                 | セルスタータ式／<br>リコイルスタータ式       | リコイルスタータ式       | セルスタータ式／<br>リコイルスタータ式 | リコイルスタータ式    | セルスタータ式／<br>リコイルスタータ式 | リコイルスタータ式    | セルスタータ式／<br>リコイルスタータ式        | リコイルスタータ式       | セルスタータ式／<br>リコイルスタータ式 | リコイルスタータ式    | セルスタータ式／<br>リコイルスタータ式 |     |
|          | 点火プラグ           |                                      |      | BP5ES(NGK)                | BPR5ES(NGK)                 | BP5ES(NGK)      |                       | BP5ES(NGK)   | BPR5ES(NGK)           | BP5ES(NGK)   | BPR5ES(NGK)                  | BP5ES(NGK)      | BPR5ES(NGK)           | BP5ES(NGK)   | BPR5ES(NGK)           |     |
|          | セルモータ用バッテリー     |                                      |      | －                         | リチウムイオン<br>バッテリー            | －               | リチウムイオン<br>バッテリー      | －            | リチウムイオン<br>バッテリー      | －            | リチウムイオン<br>バッテリー             | －               | リチウムイオン<br>バッテリー      | －            | リチウムイオン<br>バッテリー      |     |
|          | セルモータ用バッテリー充電出力 |                                      |      | －                         | 4A                          | －               | 4A                    | －            | 4A                    | －            | 4A                           | －               | 4A                    | －            | 4A                    |     |
|          | 外部バッテリー充電出力     |                                      |      | 10A                       | 4A                          | 10A             | 4A                    | 10A          | 4A                    | 10A          | 4A                           | 10A             | 4A                    | 10A          | 4A                    |     |
| 走行部      | 動力伝達            | エンジン～主軸                              |      | VベルトSB44 (G型：HPIIコグ) × 2本 |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
|          |                 | 主軸～車軸                                |      | 平歯車～チェーン                  |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
|          | 走行速度<br>(m/s)   | ハンドルの<br>正位置時:前進<br>ハンドルの<br>逆位置時:後進 | 変則段数 | 主 副                       | F4・R4                       |                 |                       |              | F6・R2                 |              | F4・R4                        |                 |                       |              | F6・R2                 |     |
|          |                 |                                      | 1速   | 1 低                       | 0.24                        |                 |                       |              | 0.23                  |              | 0.26                         |                 |                       |              | 0.25                  |     |
|          |                 |                                      | 2速   | 1 高                       | 0.35                        |                 |                       |              | 0.34                  |              | 0.37                         |                 |                       |              | 0.36                  |     |
|          |                 |                                      | 3速   | 2 低                       | 1.23                        |                 |                       |              | 0.71                  |              | 1.30                         |                 |                       |              | 0.75                  |     |
|          |                 |                                      | 4速   | 2 高                       | 1.79                        |                 |                       |              | 1.03                  |              | 1.90                         |                 |                       |              | 1.81                  |     |
|          |                 |                                      | 5速   | 3 低                       | －                           |                 |                       |              | 1.23                  |              | －                            |                 |                       |              | 1.30                  |     |
|          |                 |                                      | 6速   | 3 高                       | －                           |                 |                       |              | 1.79                  |              | －                            |                 |                       |              | 1.89                  |     |
|          |                 | ハンドルの<br>正位置時:前進<br>ハンドルの<br>逆位置時:後進 | 1速   | 1 低                       | 0.29                        |                 |                       |              | 0.41                  |              | 0.30                         |                 |                       |              | 0.29                  |     |
|          |                 |                                      | 2速   | 1 高                       | 0.42                        |                 |                       |              | 0.59                  |              | 0.44                         |                 |                       |              | 0.42                  |     |
|          |                 |                                      | 3速   | 2 低                       | 0.64                        |                 |                       |              | －                     |              | 0.68                         |                 |                       |              | 0.65                  |     |
|          |                 |                                      | 4速   | 2 高                       | 0.94                        |                 |                       |              | －                     |              | 0.99                         |                 |                       |              | 0.95                  |     |
|          | 車輪              |                                      |      | 4.00-8(Ø435)              |                             | 17X8.00-8(Ø440) |                       | 4.00-8(Ø435) |                       | 4.00-9(Ø460) |                              | 17X8.00-8(Ø440) |                       | 4.00-9(Ø460) |                       |     |
|          | 軸距              |                                      |      | (mm)                      | 190～578                     |                 | 380～546               |              | 210～636               |              | 426～578                      |                 | 380～546               |              | 210～640               |     |
|          | 車軸幅             |                                      |      | (mm)                      | 257                         |                 |                       |              | 327                   |              | 257                          |                 |                       |              | 327                   |     |
|          | 車軸形状            |                                      |      | (mm)                      | 六角(対辺26)                    |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
| 車軸パイプ形状  |                 |                                      | (mm) | 内六角外丸 (Ø39.5)             |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
| 主クラッチ形状  |                 |                                      | (mm) | ベルトテンション式                 |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
| 副変速形式    |                 |                                      | (mm) | ボールクラッチ                   |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
| 操向クラッチ形式 |                 |                                      | (mm) | ボール式                      |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
| ハンドル     | 左右回転調節          |                                      |      | 菊座＋皿バネ                    |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
|          | 上下回転調節          |                                      |      | 菊座＋ワンタッチ3段                |                             |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |
|          | エンジンストップスイッチ    |                                      |      | セレクト式                     | プッシュ式                       | セレクト式           | プッシュ式                 | セレクト式        | プッシュ式                 | セレクト式        | プッシュ式                        | セレクト式           | プッシュ式                 | セレクト式        | プッシュ式                 |     |
| PTO回転速度  |                 |                                      |      | (rpm)                     | 703                         |                 |                       |              |                       |              |                              |                 |                       |              |                       |     |

※セル仕様は現行の仕様全てに設定があります。●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受けください。

■適応ロータリー一覧

| 品 名           | 型式・仕様   | 適応本機 |   |       |   | ロータリー<br>変速 | ロータリー回転数<br>(rpm) | 中耕幅<br>(mm) | PTO  | 備考                    |
|---------------|---------|------|---|-------|---|-------------|-------------------|-------------|------|-----------------------|
|               |         | KSY8 |   | KSY10 |   |             |                   |             |      |                       |
|               |         | F    | C | F     | C |             |                   |             |      |                       |
| クイックうね立てロータリー | RK3RQL  | ○    | — | ○     | — | 正2          | 217・460           | —           | (○)※ | 爪・爪軸・尾輪なし クイックうね立て機構付 |
| 2段変速中耕ロータリー   | RK3RDY  | ○    | — | ○     | — | 正2          | 217・460           | 240・420     | ○    | 中耕爪軸・調節式単尾輪付          |
|               | RK3RDL  | ○    | — | ○     | — | 正2          | 217・460           | —           | ○    | 爪・爪軸・尾輪なし             |
| 4段変速ロータリー     | RK3RDX  | ○    | — | ○     | — | 正4          | 217・253・395・460   | 240・420     | ○    | 中耕爪軸・調節式単尾輪付          |
|               | RK3RDXL | ○    | — | ○     | — | 正4          | 217・253・395・460   | —           | ○    | 爪・爪軸・尾輪なし             |
| 正逆シャフトロータリー   | RK3RSL  | ○    | — | —     | — | 正逆各2        | 正逆ともに 242・511     | —           | —    | 爪・爪軸・尾輪なし             |
| 2段変速中耕ロータリー   | RK3RDCY | —    | ○ | —     | ○ | 正2          | 217・466           | 240・426     | ○    | 中耕爪軸・調節式単尾輪付          |
|               | RK3RDCL | —    | ○ | —     | ○ | 正2          | 217・460           | —           | ○    | 爪・爪軸・尾輪なし             |

※PTOはクイックうね立て機構時には使用できません。