

## ■ 主要諸元

名称		中セキロータリ専用機KVR753	
販売型式名		KVR753	
区分		HX	
機体寸法	全長 (mm)	1,690	
	全幅 (mm)	695	
	全高 (mm)	1,140	
機体質量(重量) (kg)		159(ロータリ付き)	
エンジン	型式名	GB221LN	
	種類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン	
	総排気量 (L{cc})	0.215{215}	
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	3.7{5.0}/1,800(最大5.1{7.0})	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)	4.0	
	始動方式	リコイルスタータ式	
	エアクリーナ	オイルバス式	
	点火プラグ	NGK-BP6HS	
走行部	車輪	タイヤ 4.00-9	
	輪距 (mm)	510,555	
	主クラッチ形式	ベルトテンション	
	操向方式	ボール式サイドクラッチ	
	ブレーキ形式	内拡式(駐車用)	
	走行変速段数 (段)	前進4・後進2	
	走行速度 (エンジン定格回転速度時) (km/h)	前進 0.7、1.1、3.3、5.1	
		後進 0.6、0.9	
	車軸の形状・寸法 (mm)	丸軸 30・長さ 230	
ハンドル調節	上下3段(手元ワンタッチ)		
ロータリ	駆動方式	センタードライブ(残耕処理付)	
	変速段数 (段)	一軸正逆転2	
	耕幅 (mm)	600	
	耕うん軸回転速度 (エンジン定格回転速度時) (rpm)	203、290	
安全性検査合格番号		申請予定	
農機型式名		中セキ K060	

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。

\*保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。