

# ■乗用モーア(SXG216) 主要諸元

|              |                       |            |                  |                     |  |
|--------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------|--|
| 名称           |                       |            | キセキ乗用モーア SXGシリーズ |                     |  |
| 販売型式名        |                       |            | SXG216           |                     |  |
| 区分           |                       |            | 7SR2S (74RSA2S)  |                     |  |
| 駆動方式         |                       |            | 後輪駆動 (2輪駆動)      |                     |  |
| 機体           | 機体寸法                  | 全長 (コレクタ付) | (mm)             | 1,770 (2,500)       |  |
|              |                       | 全幅 (モーア付)  | (mm)             | 990 (1,110)         |  |
|              |                       | 全高 (コレクタ付) | (mm)             | 1,220 (2,075)       |  |
|              |                       | 最低地上高      | (mm)             | 120                 |  |
|              |                       | 機体質量(重量)   | (kg)             | 351                 |  |
| エンジン         | 型式名                   |            | E269             |                     |  |
|              | 種類                    |            | 水冷4サイクル3気筒ディーゼル  |                     |  |
|              | 排気量                   |            | (L[cc])          | 0.688[688]          |  |
|              | 出力/回転速度               |            | (kW[PS]/rpm)     | 10.0[13.6PS]/ 2,800 |  |
|              | 使用燃料/タンク容量            |            | (L)              | ディーゼル軽油/18          |  |
|              | バッテリー                 |            | (V・Ah)           | 44B19L 12・30        |  |
| 走行部          | タイヤ                   | 前輪         | 16×6.50-8        |                     |  |
|              |                       | 後輪         | 20×8.00-10       |                     |  |
|              | 軸距                    |            | (mm)             | 1,220               |  |
|              | 輪距                    | 前輪         | (mm)             | 767                 |  |
|              |                       | 後輪         | (mm)             | 790                 |  |
|              | クラッチ形式                |            | —                |                     |  |
|              | ブレーキ形式                |            | 湿式ディスク           |                     |  |
|              | かじ取り方式                |            | マニュアルステアリング      |                     |  |
|              | 変速方式                  |            | HST              |                     |  |
|              | 変速段数                  |            | 無段変速             |                     |  |
|              | 走行速度<br>(エンジン定格回転速度時) | 前進         | (km/h)           | 0～11.0              |  |
|              |                       | 後進         | (km/h)           | 0～6.0               |  |
| 最小旋回半径ノーブレーキ |                       | (m)        | 2.3              |                     |  |
| PTO          | クラッチ方式                |            | かみ合い式            |                     |  |
|              | 回転速度(定格回転時)           | 正転         | (rpm)            | 2,367               |  |
|              | 軸径                    |            | (mm)             | 25                  |  |
| 安全性検査合格番号    |                       |            | —                |                     |  |
| 車両型式名        |                       |            | —                |                     |  |

# ■モーアデッキ 主要諸元

|           |                  |                         |            |
|-----------|------------------|-------------------------|------------|
| 名称        |                  | モーアデッキ                  |            |
| 販売型式名     |                  | SCMA40                  |            |
| 区分        |                  | SXG216S                 |            |
| 種別        |                  | ロータリモーア                 |            |
| 構造        |                  | 2ブレードセンターコレクト リヤディスチャージ |            |
| 機体        | 全長 (mm)          | 965                     |            |
|           | 全幅 (mm)          | 1,110                   |            |
|           | 全高 (mm)          | 295                     |            |
| 機体重量 (kg) |                  | 58 (本体55、リンク3)          |            |
| 駆動方式      |                  | ドライブシャフト&左右ギヤケースシャフト連結  |            |
| 刈幅 (mm)   |                  | 1,016                   |            |
| 刈<br>刃    | 枚数               |                         | 2          |
|           | 長さ (mm)          |                         | 538        |
|           | 幅 (mm)           |                         | 60 (中央部90) |
|           | ブレードオーバーラップ (mm) |                         | 60         |

# ■コレクタ 主要諸元

|            |         |                     |                          |
|------------|---------|---------------------|--------------------------|
| 名称         |         | コレクタ                |                          |
| 販売型式名      |         | SBC402X7            |                          |
| 区分         |         | RAS                 |                          |
| 種別         |         | センターディスチャージモーア用コレクタ |                          |
| 構造         |         | センターコレクトローダンプコレクタ   |                          |
| 機体         | 全長 (mm) | 1,220               | 本機搭載状態 クリーナーレバー先端～コンテナ後端 |
|            | 全幅 (mm) | 970                 |                          |
|            | 全高 (mm) | 992                 |                          |
| 機体重量 (kg)  |         | 80                  |                          |
| コンテナ容量 (L) |         | 320                 |                          |
| ダンプ高さ (mm) |         | 582                 |                          |
| ダンプ方式      |         | 電動シリンダ              |                          |

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なる場合があります。 ●保証書はご購入の取り扱い店で、必ずお受け取りください。