

■乗用モータ(SXG327) 主要諸元

名称			中セキ乗用モータ SXGシリーズ		
販売型式名			SXG327		
区分			S5H2S		
駆動方式			後輪駆動（2輪駆動）		
機体	全長×全幅×全高		(mm)	2,140×1,170×1,385	
	最低地上高		(mm)	130	
	機体質量(重量)		(kg)	540	
エンジン	型式名		E3112-UG02		
	種類		水冷4サイクル3気筒ディーゼル		
	排気量		(L{cc})	1.123{1,123}	
	出力/回転速度		(kW{PS}/rpm)	16.1{21.9PS}/ 2,600	
	使用燃料/タンク容量		(L)	ディーゼル軽油/21	
	バッテリー		(V・Ah)	44B19L 12・30	
走行部	タイヤ	前輪	18X8.50-8		
		後輪	26X10.50-12		
	軸距		(mm)	1,450	
	輪距	前輪	(mm)	900	
		後輪	(mm)	830	
	クラッチ形式		－		
	ブレーキ形式		乾式ドラム		
	かじ取り方式		パワーステアリング		
	変速方式		HST		
	変速段数		無段変速		
	走行速度	前進	(km/h)	0～19.0	
		後進	(km/h)	0～11.0	
(エンジン定格回転速度時)					
最小旋回半径ノーブレーキ		(m)	右：2.5 左：2.4		
PTO	クラッチ方式		かみ合い式		
	回転速度(定格回転時)	正転	(rpm)	1,750	
	軸径		(mm)	25	
けん引装置			－		
作業機昇降装置	制御方式		－		
	装着方式		－		
安全性検査合格番号			－		
車両型式名			－		

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取り下さい。●写真は海外向け仕様です。日本仕様とは、仕様が異なります。日本仕様をご使用の際には法令に準じてご使用ください。

■モータデッキ 主要諸元

名称		モータデッキ
販売型式名		SCMA54
区分		SXG327S
種別		ロータリモータ
構造		2ブレードセンターコレクト リヤディスチャージ
機体	全長 (mm)	945 (アームフロント、ユニバーサルジョイント除く)
	全幅 (mm)	1,440 (モータデッキ幅)
	全高 (mm)	385 (ディスチャージカバー最上げ時)
機体重量 (kg)		105
駆動方式		ドライブシャフト&左右ギヤケースシャフト連結
刈幅 (mm)		1,372
刈刃	枚数	2
	長さ (mm)	716
	幅 (mm)	60 (中央部90)
	ブレードオーバーラップ (mm)	60

コレクタ 主要諸元

名称		コレクタ
販売型式名		SBC650X
区分		HQS
種別		センターディスチャージモア用コレクタ
構造		ブロワレス/ハイダンプ コレクタ
機体	全長 (mm)	1,425 フレーム (コレクタ) ～カバー (コンテナ/リヤ)
	全幅 (mm)	1,135 フレーム (アッパ/LH) ～フレーム (アッパ/RH)
	全高 (mm)	1,715 フレーム (コレクタ) ～ロプス (アッパ)
機体重量 (kg)		210 (フロントウエイト含む)
コンテナ容量 (L)		650
リフト高さ (mm)		2,010
ダンプ高さ (mm)		2,008
リフトシリンダ数		2 (複動)
ダンプシリンダ数		2 (複動)