

■乗用モーア(SXG327) 主要諸元

名称		ヰセキ乗用モーア SXGシリーズ	
販売型式名		SXG327	
区分		S2S	
駆動方式		後輪駆動（2輪駆動）	
機体	全長(コレクタ付)	(mm)	2,140(3,250)
	全幅(モーア付)	(mm)	1,170(1,440)
	全高(コレクタ付)	(mm)	1,385(2,022)
	最低地上高(モーア付)	(mm)	140(130)
	機体質量(重量)	(kg)	557
エンジン	型式名		E3112-UG02
	種類		水冷4サイクル3気筒ディーゼル
	排気量	(L cc)	1.123(1,123)
	出力/回転速度	(kW PS)/rpm	16.1(21.9PS)/2,600
	使用燃料/タンク容量	(L)	ディーゼル軽油/21
走行部	バッテリ	(V・Ah)	44B19L 12・30
	タイヤ	前輪	18X8.50-8
		後輪	26X10.50-12
	軸距	(mm)	1,450
	輪距	前輪 (mm)	905
		後輪 (mm)	860
クラッチ形式		—	
ブレーキ形式		乾式ドラム	
かじ取り方式		パワーステアリング	
変速方式		HST	
変速段数		無段変速	
P	走行速度	前進 (km/h)	0~19.0
	(エンジン定格回転速度時)	後進 (km/h)	0~11.0
TO	最小旋回半径ノーブレーキ	(m)	右:2.5 左:2.4
	クラッチ方式		かみ合い式
	回転速度(定格回転時)	正転 (rpm)	1,750
O	軸径	(mm)	25
安全性検査合格番号		—	
車両型式名		—	

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取り下さい。

■モーアデッキ 主要諸元

名称		モーアデッキ	
販売型式名		SCMA54	
区分		SXG327S	
種別		ロータリモーア	
機体	構造	2ブレードセンターコレクト リヤディスクチャージ	リヤディスクチャージ
	全長	(mm)	945 (アームフロント、ユニバーサルジョイント除く)
	全幅	(mm)	1,440 (モーアデッキ幅)
	全高	(mm)	385 (ディスクチャージカバー最上げ時)
	機体重量	(kg)	105
駆動方式		ドライブシャフト&左右ギヤケースシャフト連結	
刃刃	刈幅	(mm)	1,372
	枚数		2
	長さ	(mm)	716
	幅	(mm)	60(中央部90)
	ブレードオーバーラップ	(mm)	60

■コレクタ 主要諸元

名称		コレクタ	
販売型式名		SBC650X	
区分		HQRS	
種別		センターディスクチャージモーア用コレクタ	
構造		プロワレス/ハイダンプ コレクタ	
機体	全長	(mm)	1,425 フレーム(コレクタ)～カバー(コンテナ/リヤ)
	全幅	(mm)	1,135 フレーム(アップ/LH)～フレーム(アップ/RH)
	全高	(mm)	1,815 フレーム(コレクタ)～ロブス(アップ)
機体重量		(kg)	220(フロントウエイト含む)
コンテナ容量		(L)	650
リフト高さ		(mm)	2,010
ダンプ高さ		(mm)	2,008
リフトシリンドラ数			2(複動)
ダンプシリンドラ数			2(複動)