

■乗用モータ(TXGS24) 主要諸元

名称				キセキトラクタ TXGSシリーズ		
販売型式名				TXGS24		
区分				FJL1	FJL2	FJL4
駆動方式				四輪駆動		
機体	全長×全幅×全高 (mm)			2,480×1375×2,190		
	最低地上高 (mm)			170		
	機体質量(重量) (kg)			687	683	694
エンジン	型式名			E3112		
	種類			水冷4サイクル3気筒ディーゼル		
	排気量 (L{cc})			1.123{1,123}		
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)			16.1{21.9 }/2,600		
	使用燃料/タンク容量 (L)			ディーゼル軽油/25		
	バッテリー (V・Ah)			12・36		
走行部	タイヤ	前輪		18×8.50-10		
		後輪		26×12.00-12		
	軸距 (mm)			1,450		
	輪距	前輪 (mm)		945		
		後輪 (mm)		840		
	クラッチ形式/ブレーキ方式			ー/湿式ディスク機械式		
	かじ取り方式			全油圧式パワーステアリング		
	変速方式			HST		
	変速段数 (段)			主変速無段、副変速2段		
	走行速度 (エンジン定格回転速度時)	前進 (km/h)		0～14.2	0～13.9	0～14.20
		後進 (km/h)		0～10.6	0～10.4	0～10.6
最小旋回半径ノーブレーキ (m)			右：2.5 左：2.4			
PTO	回転速度 (定格回転時)	ミッドPTO (rpm)		2,000		
		リアPTO (rpm)		540		
	軸径	ミッドPTO (mm)		25 (6スプライン)		
		リアPTO (mm)		35 (6スプライン)		
けん引装置 (mm)				ピンヒッチ		
作業機昇降装置		制御方式		ダイレクトコントロール		
		装着方式		3点リンクJIS I 型		

- この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 商品写真は写真と異なる場合があります。
- 保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取り下さい。

■モアデッキ 主要諸元

名称		モアデッキ
販売型式名		SSM60
区分		TXGS24J
種別		ロータリモア
構造		3ブレードサイドディスクチャージ
機体	全長 (mm)	995 (ユニバーサルジョイント含む)
	全幅 (mm)	1,893 (ディスクチャージカバー含む)
	全高 (mm)	331
機体重量 (kg)		130
駆動方式		ドライブシャフト & ベルト
刈幅 (mm)		1,524
刈刃	枚数	3
	長さ (mm)	528
	幅 (mm)	60
	ブレードオーバーラップ (mm)	30