

■ 乗用モア(TXGS24) 主要諸元

名称		ヰセキトラクタ TXGSシリーズ		
販売型式名		TXGS24		
区分		FJL1	FJL2	FJL4
駆動方式		四輪駆動		
機体	全長×全幅×全高 (mm)	2,480×1375×2,190		
	最低地上高 (mm)	170		
	機体質量(重量) (kg)	687	683	694
エンジン	型式名	E3112-UB68		
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル		
	排気量 (L{cc})	1.123{1,123}		
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	16.1{21.9}/2,600		
	使用燃料/タンク容量 (L)	ディーゼル軽油/25		
	バッテリ (V·Ah)	12·36		
走行部	タイヤ	前輪	18×8.50-10	
		後輪	26×12.00-12	
	軸距	(mm)	1,450	
	輪距	前輪 (mm)	945	
		後輪 (mm)	840	
	クラッチ形式/ブレーキ方式		ー/湿式ディスク機械式	
	かじ取り方式		全油圧式パワーステアリング	
	変速方式		HST	
	変速段数 (段)		主変速無段、副変速2段	
	走行速度 (エンジン定格回転速度時)	前進 (km/h)	0~14.2	0~13.9
		後進 (km/h)	0~10.6	0~10.4
PTO	最小旋回半径ノーブレーキ (m)		右:2.5 左:2.4	
	回転速度 (定格回転時)	ミッドPTO (rpm)	2,000	
		リアPTO (rpm)	540	
	軸径	ミッドPTO (mm)	25(6スプライン)	
		リアPTO (mm)	35(6スプライン)	
	けん引装置 (mm)		ピンヒッチ	
作業機昇降装置		制御方式		ダイレクトコントロール
		装着方式		3点リンクJISI型

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なる場合があります。
●保証書はご購入の取り扱い店で、必ずお受け取りください。

■ モーアデッキ 主要諸元

名称	モーアデッキ	
販売型式名	SSM60	
区分	TXGS24J	
種別	ロータリモーア	
構造	3ブレードサイドディスチャージ	
機体	全長 (mm)	995 (ユニバーサルジョイント含む)
	全幅 (mm)	1,893 (ディスチャージカバー含む)
	全高 (mm)	331
機体重量	(kg)	130
駆動方式	ドライブシャフト&ベルト	
刈幅	(mm)	1,524
刈刃	枚数	3
	長さ (mm)	528
	幅 (mm)	60
	ブレードオーバーラップ (mm)	30