

■主要諸元

名称	中セキ田植機「さなえ」											
販売型式名	P43K						P43R					
区分	C	CH	L	LF	HL	HLF	C	CH	HL	HLF		
駆動方式	4輪駆動											
機体寸法	全長 (mm)	2,240			2,420			2,240		2,520		
	全幅(収納時) (mm)	1,350										
	全高 (mm)	1,300										
	最低地上高 (mm)	300										
機体質量(重量) (kg)	250	260	280	315	290	325	285	295	350	385		
エンジン	型式名	GB181										
	種類	空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン										
	総排気量 (L(cc))	0.181(181)										
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	3.4[4.7]/3,600(最大4.6[6.3])										
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン										
	燃料タンク容量 (L)	5.7										
	始動方式	リコイルスタータ方式										
走行部	かじ取り方式	センターヨーク式(パワーステアリング)										
	車輪	前輪 (mm)	ノーバンクタイヤ 550									
		後輪 (mm)	ゴムラグ車輪 700									
	輪距 (mm)	前輪 770 後輪 740										
	軸距 (mm)	900										
	変速段数 (段)	前進 2 後進 2(HST)										
	植付部	植付方式	クランク式強制植付					ロータリ式強制植付				
植付条数 (条)		4										
植付条間 (cm)		30										
植付株間 (cm)		30、26、23、18、16、14 ※										
植付株数 (株/3.3m ²)		37、42、47、60、70、80 ※										
植付深さ (cm)		1.6~5.2(7段)		1.6~5.2(6段)				1.2~4.8(7段)		1.2~4.8(5段)		
1株本数調節量 (mm/株)		横送り12、14(オプション) 縦かき取り量8~17										
苗の種類		マット苗										
葉令・草丈	マット苗2~4(葉)・10~25(cm)											
施肥装置(下型)	肥料の種類	市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ(F型)										
	肥料ホッパー (L×個(kg))	21.2×2[40]										
	繰出方式	ロール溝回転										
	繰出量調節範囲 (kg/10a)	10~70										
	施肥位置 (cm)	苗の側方4.5、深さ5.0										
苗搭載数 (箱)	4	4+4(予備苗)	4	4+4(予備苗)	8	8+4(予備苗)						
主な装置	別表の装備表をご参照ください。											
作業速度 (m/s)	0~0.6 ※						0~0.77 ※			0~0.67 ※		
作業能率(計算値) (min/10a)	~36(F型)~42)						~28			~38		
安全性検査合格番号	NARO 20/011			NARO 20/010			NARO 20/009		NARO 20/008			
型式名	中セキ P0874C			中セキ P0874			中セキ P0864C		中セキ P0864			

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受けください。

※車輪スリップ率10%