

■主要諸元

名称		キセキ歩行田植機「さなえ」					
販売型式名		PC25S		PC25D		PC45D	
区分		705	805	705	805	705	
機体寸法	全長 (mm)	1,850				2,140	
	全幅 (mm)	860				1,500	
	全高 (mm)	760				870	
機体質量(重量) (kg)		79				142	
エンジン	型式名	GB101L				GB181L	
	種類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン					
	総排気量 (L{cc})	0.098{98}				0.181{181}	
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	1.6{2.2}/1,800				3.4{4.7}/1,800	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン					
	燃料タンク容量 (L)	1.8				3.2	
始動方式		手元リコイル式					
走行部	車輪上下調整		油圧式自動上下左右調節				
	車輪	種類	ゴムラグ車輪				
		外径 (mm)	600				660
	変速段数 (段)		前進2(植付1)・後進1				
植付部	植付方式		クランク式強制植付け				
	植付条数 (条)		2			4	
	植付条間 (cm)		30				
	植付株間 (cm)		22・18・16	18・16・14	22・18・16	18・16・14	22・18・16
	植付株数 (株/3.3㎡)		50・60・70	60・70・80	50・60・70	60・70・80	50・60・70
	植付深さ (cm)		1.9~3.7(6段)				0.4~4(7段)
	1株本数調整量	横送り量 (mm/株)	11.7(24回取り)				11.7(24回取り) 14(20回取り) 15.6(18回取り)
縦かき取り量 (mm/株)		8~19(ワンタッチレバー)					
苗の条件	苗の種類		マット苗				
	葉令 (葉)		2~4				
	草丈 (cm)		10~20				
苗搭載数 (箱)		1.5枚×2 + 1(予備苗)				1.5枚×4 + 4(予備苗)	
主な装置		ニュークロスマチック、さなえスターン(D型)、さなえマチック(D型)					
作業速度 (m/s)		0.3~0.66				0.3~0.73	
作業能率 (分/10a)		53				29	
安全性検査合格番号		-					
型式名		キセキ P1042				キセキ P1054	

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。