## ■主要諸元

| 名称 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | | | | | | | |
| 区分 | | | | | | | |
| 駆動方式 | | | | | | | |
| 機体寸法 | 全長 | (mm) | | | | | |
| | 全幅（収納） | (mm) | | | | | |
| | 全高 | (mm) | | | | | |
| | 最低地上高 | (mm) | | | | | |
| 機体質量（重量） | | (kg) | | | | | |
| エンジン | 型式名 | | | | | | |
| | 種類 | | | | | | |
| | 総排気量 | (L{cc}) | | | | | |
| | 出力／回転数 | (kW{PS}/rpm) | | | | | |
| | 使用燃料 | | | | | | |
| | 燃料タンク容量 | (L) | | | | | |
| | 始動方式 | | | | | | |
| | バッテリー | (V・Ah) | | | | | |
| 走行部 | かじ取り方式 | | | | | | |
| | 前輪 | 種類 | | | | | |
| | | 車輪径 | (mm) | | | | |
| | | 固定方法 | | | | | |
| | 後輪 | 種類 | | | | | |
| | | 車輪径 | (mm) | | | | |
| | 車輪懸架 | | | | | | |
| | 軸距 | (mm) | | | | | |
| | 輪距 | 前輪 | (mm) | | | | |
| | | 後輪 | (mm) | | | | |
| | 変速段数 | | (段) | | | | |
| 植付部 | 植付方式・条数 | | (条) | | | | |
| | 植付条間 | | (cm) | | | | |
| | 植付株間 | | (cm) | | | | |
| | 植付株数 | | (株/3.3m²) | | | | |
| | 植付深さ | | (cm) | | | | |
| | 1本株調整量 | 横送り量 | (mm) | | | | |
| | | 横送り回数 | (回) | | | | |
| | | 縦かき取り量 | (mm) | | | | |
| 苗の条件 | 苗の種類 | | | | | | |
| | 葉令・草丈 | (葉、cm) | | | | | |
| 施肥装置（F型） | 肥料の種類 | | | | | | |
| | ホッパー容量 | (L{kg}) | | | | | |
| | 繰出方式 | | | | | | |
| | 繰出調節方式 | | | | | | |
| | 繰出量調節範囲 | (kg/10a) | | | | | |
| | 施肥位置 | (cm) | | | | | |
| 苗搭載枚数 | 植付部 | (枚) | | | | | |
| | 予備苗 | (枚) | | | | | |
| 作業速度 | | (m/s) | | | | | |
| 作業能率（計算値） | | (min/10a) | | | | | |
| 安全性検査合格番号 | | | | | | | |
| 型式名 | | | | | | | |

| 名称 | 丰セキ田植機「さなえ」 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | PRJ8D | | | | | |
| 区分 | ロボット（有人監視型） | | | | | |
| | RL | RLF | RLFV | RASL4 | RASLF4 | RHUJLF |
| 駆動方式 | 4輪駆動 | | | | | |
| 機体寸法 全長 (mm) | 3,310 | | | | | |
| 全幅（収納） (mm) | 2,250 | | | 2,410 | | 2,310 |
| 全高 (mm) | 2,660（3色灯,リモコンアンテナ収納時 2,380） | | | | | |
| 最低地上高 (mm) | 465 | | | | | |
| 機体質量（重量） (kg) | 965 | 1,025 | 1,060 | 1,055 | 1,150 | 1,115 |
| エンジン 型式名 | E3112 | | | | | |
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | | | | | |
| 総排気量 (L{cc}) | 1.123{1,123} | | | | | |
| 出力／回転数 (kW{PS}/rpm) | 18.0{24.5}/3,000 | | | | | |
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | | | | | |
| 燃料タンク容量 (L) | 28 | | | | | |
| 始動方式 | セルモータ式 | | | | | |
| バッテリー (V・Ah) | 12・36 | | | | | |
| 走行部 かじ取り方式 | アッカーマン式・パワーステアリング | | | | | |
| 前輪 種類 | 広幅ハイラグフランジ（幅90mm） | | 広幅ハイラグフランジ（幅95mm） | 広幅ワイド（幅142mm） | | 広幅フランジ（幅90mm） |
| 前輪 車輪径 (mm) | 650 | | | | | |
| 前輪 固定方法 | フランジ | | | | | |
| 後輪 種類 | 湿田用太リム ゴムラグ（12枚） | | | 太リム ゴムラグ（11枚） | | |
| 後輪 車輪径 (mm) | 950 | | | | | |
| 車輪懸架 | 前輪独立サスペンション | | | | | |
| 軸距 (mm) | 1,200 | | | | | |
| 輪距 前輪 (mm) | 1,200 | | | | | |
| 輪距 後輪 (mm) | 1,220 | | | | | |
| 変速段数 (段) | 前進2、後進2（HST） | | | | | |
| 植付部 植付方式・条数 (条) | ロータリ式強制植付・8 | | | | | |
| 植付条間 (cm) | 30 | | | 33 | | 30 |
| 植付株間 (cm) | 30,26,22,18,16,14 | | | 20,18,15,14,13,12.5,12,11 | | 30,26,22,18,16,14 |
| 植付株数 (株/3.3m²) | 37,42,50,60,70,80 | | | 50,55,65,70,75,80,85,90 | | 37,42,50,60,70,80 |
| 植付深さ (cm) | 1.5～5.5（9段 電動） | | | | | |
| 1本株調整量 横送り量 (mm) | 10.0、11.7、14.0 | | | | | |
| 1本株調整量 横送り回数 (回) | 20、24、28 | | | | | |
| 1本株調整量 縦かき取り量 (mm) | 8～18（電動） | | | | | |
| 苗の条件 苗の種類 | マット苗 | | | | | |
| 苗の条件 葉令・草丈 (葉、cm) | マット苗 2～4、10～25 | | | | | |
| 施肥装置（F型） 肥料の種類 | ― | 市販されている粒状肥料の中から適する物を選ぶ。 | | ― | 市販されている粒状肥料の中から適する物を選ぶ。 | |
| 施肥装置（F型） ホッパー容量 (L{kg}) | ― | 16.6×8{120} | | ― | 16.6×8{120} | |
| 施肥装置（F型） 繰出方式 | ― | ロール溝回転 | | ― | ロール溝回転 | |
| 施肥装置（F型） 繰出調節方式 | ― | 電動 | | ― | 電動 | |
| 施肥装置（F型） 繰出量調節範囲 (kg/10a) | ― | 10～80 | | ― | 10～80 | |
| 施肥装置（F型） 施肥位置 (cm) | ― | 苗の側方4.5、深さ5.0 | | ― | 苗の側方4.5、深さ5.0 | |
| 苗搭載枚数 植付部 (枚) | 16 | | | | | |
| 苗搭載枚数 予備苗 (枚) | 8 | | | 32 | | |
| 作業速度 (m/s) | 0～1.86（疎植植付規制 1.6） | | | 0～1.5 | | 0～1.86（疎植植付規制 1.6） |
| 作業能率（計算値） (min/10a) | 7～（F型:8～） | | | | | |
| 安全性検査合格番号 | 申請予定 | | | | | |
| 型式名 | ― | | | | | |

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。●スリップ率10%