

■主要諸元

名称			キセキ田植機「さなえ」													
販売型式名			RPQ45								RPQ55					
区分			DL	DL8	DLF	DLF8	DGL	DGL8	DGLF	DGLF8	DGL	DGL8	DGLF	DGLF8		
駆動方式			4輪駆動													
機体寸法	全長	(mm)	2,620								2,710					
	全幅	(mm)	1,425		1,470		1,450		1,470		1,830					
	全高	(mm)	1,580				1,590									
	最低地上高	(mm)	395				405									
機体質量(重量)			395		455		425		470		460		505			
エンジン	型式名		GB221				GB300									
	種類		空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン													
	総排気量	(L[cc])	0.215[215]				0.296[296]									
	出力/回転速度	(kW[PS]/rpm)	3.7[5.0]/3,600 (最大5.1[7.0])				5.5[7.5]/3,600(最大7.3[10.0])									
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン													
	燃料タンク容量	(L)	6.1													
	始動方式		セルモータ式(リコイル式併用)													
走行部	かじ取り方式		センターヨーク式(パワーステアリング)													
	車輪 (外径)	前輪 (mm)	600・ノーバンクタイヤ													
		後輪 (mm)	750・ゴム片ラグ車輪				800・ゴム片ラグ車輪				800・ゴム両ラグ車輪					
	輪距	(mm)	前輪:755 後輪:735								前輪:820 後輪:930					
	軸距	(mm)	950								1,000					
	変速段数	(段)	前進2、後進2													
植付部	植付方式		ロータリ式強制植付													
	植付条数	(条)	4								5					
	植付条間	(cm)	30													
	植付株間	(cm)	30・26・23・18・16・14(スリップ率10%)													
	植付株数	(株/3.3m ²)	37・42・47・60・70・80(スリップ率10%)													
	植付深さ	(cm)	1.2～4.8(7段)													
	一株本数	横送り(mm/回数)	8型以外:12/24、14/20 8型:10/28、12/24													
	調節量	縦かき取り量(mm)	8型以外:8～18 8型:8～18(密播疎植時:8～11)													
苗の条件		苗の種類	マット苗													
		葉齢・苗丈	稚苗:2.0～2.5(葉)、10～15(cm) 中苗:2.5～4.0(葉)、15～25(cm)													
施肥装置	肥料の種類		-	粒状肥料				-	粒状肥料							
	肥料ホッパー容量	(L×個[kg])	-	11×4[40]				-	11×4[40]							
	繰出方式		-	ロールによる強制繰出(防水型)				-	ロールによる強制繰出(防水型)							
	肥料搬送方式		-	プロアによる強制搬送				-	プロアによる強制搬送							
	繰出量調節方式		-	全量ワンタッチ調節式 (ロール回転数調節式)				-	全量ワンタッチ調節式 (ロール回転数調節式)							
	繰出量調節範囲	(kg/10a)	-	10～80(比重0.9の時)				-	10～80(比重0.9の時)							
		施肥位置	(cm)	-	側条:4.5、深さ:5				-	側条:4.5、深さ:5						
苗搭載数			8+4(予備苗)								10+5(予備苗)					
主な装備			さなえZターン、さなえQシフト(HST、オートアクセル)、4輪ブレーキ、バックリフト、オートマーカ													
植付速度			0～1.1(スリップ率10%)						0～1.2(スリップ率10%)							
作業能率			(min/10a)		20(スリップ率10%)		23(スリップ率10%)		18(スリップ率10%)		21(スリップ率10%)		15(スリップ率10%)		17(スリップ率10%)	
型式名(安全性検査)			キセキ P0894A										キセキ P0885A			
安全性検査合格番号			NARO 24/082										NARO 24/081			
安全性検査ランク			2018 ☆(-)										2018 ☆(-)			

- この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 商品は写真と異なることがあります。
- 保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。