

主要諸元

名称		中セキ田植機「さなえ」									
販売型式名		P43K					P43R				
区分		C	CH	L	LF	HL	HLF	C	CH	HL	HLF
駆動方式		4輪駆動									
機体寸法	全長 (mm)	2,240		2,420				2,240		2,520	
	全幅(収納時)(mm)	1,350									
	全高 (mm)	1,300									
	最低地上高(mm)	300									
機体質量(重量)(kg)		250	260	280	315	290	325	285	295	350	385
エンジン	型式名	GB181									
	種類	空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン									
	総排気量 (L{cc})	0.181{181}									
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	3.4{4.7}/3,600(最大4.6{6.3})									
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン									
	燃料タンク容量 (L)	5.7									
	始動方式	リコイルスタータ方式									
走行部	かじ取り方式	センターヨーク式(パワーステアリング)									
	車輪	前輪 (mm)	ノーパンクタイヤ 550								
		後輪 (mm)	ゴムラグ車輪 700								
	輪距 (mm)	前輪 770 後輪 740									
	軸距 (mm)	900									
変速段数 (段)	前進 2 後進 2(HST)										
植付部	植付方式	クランク式強制植付					ロータリ式強制植付				
	植付条数 (条)	4									
	植付条間 (cm)	30									
	植付株間 (cm)	30、26、23、18、16、14 ※									
	植付株数(株/3.3m ²)	37、42、47、60、70、80 ※									
	植付深さ (cm)	1.6~5.2(7段)	1.6~5.2(6段)				1.2~4.8(7段)	1.2~4.8(5段)			
	1株本数調節量 (mm/株)	横送り12、14(オプション) 縦かき取り量8~17					横送り12、14 縦かき取り量8~18				
	苗の種類	マット苗									
葉令・草丈	マット苗2~4(葉)・10~25(cm)										
施肥装置(F型)	肥料の種類	市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ(F型)									
	肥料ホッパ (L×個{kg})	21.2×2{40}									
	繰出方式	ロール溝回転									
	繰出量調節範囲 (kg/10a)	10~70									
	施肥位置 (cm)	苗の側方4.5、深さ5.0									
苗搭載数 (箱)	4	4+4(予備苗)	4	4+4(予備苗)			8	8+4(予備苗)			
主な装置	別表の装備表をご参照ください。										
作業速度 (m/s)	0~0.6 ※					0~0.77 ※				0~0.67 ※	
作業能率(計算値) (min/10a)	~36(F型:~42)					~28				~38	
安全性検査合格番号	—		—				—		—		
型式名	中セキ P0874C		中セキ P0874				中セキ P0864C		中セキ P0864		

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。

※車輪スリップ率10%

●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。