

■ 主要諸元 (ホイール仕様)

名称			#セキトラクタ「BFシリーズ」(ホイール仕様)																							
販売型式名			BF25D		BF29D			BF32D					BF35D													
区分			GQ(CY)	FFG002	GQ(CY)	Z	FF	N	GQ(CY)	GQ02	Z	FF	Z-FF	GQ(CY)	GQ(CY)A	GQCY02	Z	FF					Z-FF			
						GQ(CY)	GQ(CY)	GQ			GQCY	GQ(CY)	GQ(CY)				GQ(CY)	GQ(CY)	GQ(CY)R	GQCY02	GQCY04	NGQ	NGQ06	GQ(CY)		
駆動方式			四輪駆動																							
機体寸法	全長	(mm)	3,040		3,070			3,100					3,040		3,100					3,070		3,100				
	全幅	(mm)	1,480(1,460)																							
	全高	(mm)	2,030(2,260)	2,000	2,000(2,240)	2,095(2,305)	2,000(2,240)	1,885	2,030(2,270)	2,030	2,335	2,030(2,270)	2,125(2,335)	2,030(2,270)	2,030(2,260)	2,270	2,125(2,335)	2,030(2,270)		2,270		1,910	1,935	2,125(2,335)		
	最低地上高	(mm)	340	305	330		285	360		1,740	1,540(1,740)	1,550(1,750)	1,530(1,730)	1,465(1,665)	1,725	1,540(1,740)		1,600(1,800)		1,735		310	335	360		
機体質量(重量)			(kg)	1,400(1,600)	1,360	1,500(1,700)	1,510(1,710)		1,455	1,530(1,730)	1,525	1,740	1,540(1,740)	1,550(1,750)	1,530(1,730)	1,465(1,665)	1,725	1,540(1,740)		1,600(1,800)		1,735		1,490	1,495	1,550(1,750)
エンジン	型式名		#セキ E3CD		#セキ E3FH																					
	種類		水冷4サイクル3気筒ディーゼル		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル(コモンレール・DOC+DPF)																					
	排気量 (L[cc])		1.498[1,498]		1.826[1,826]																					
	出力／回転速度 (kW[PS]/rpm)		18.4[25]/2,500		21.3[29]/2,600					23.5[32]/2,600					25.7[35]/2,600											
	使用燃料／タンク容量 (L)／バッテリー (V・Ah)				ディーゼル軽油 ※1 / 40／12・55(80D26R)																					
走行部	タイヤ	前輪	7-16-4PR	7-14-4PR	7-16-4PR			7-14-4PR	8-16-4PR					8-16-4PR	7-16-4PR	8-16-4PR	8-16-4PR	8-16-4PR	280/70R16	8-16-4PR		7-16-4PR	8-16-4PR	8-16-4PR		
		後輪	11.2-24-4PR	9.5-24-4PR	12.4-24-4PR			9.5-24-4PR	12.4-26-4PR	11.2-28-4PR	12.4-26-4PR			13.6-24-4PR	11.2-24-4PR	11.2-28-4PR	13.6-24-4PR	13.6-24-4PR	380/70R24	11.2-28-4PR	13.6-24-4PR	11.2-24-4PR	12.4-24-4PR	13.6-24-4PR		
	軸距 (mm)		1,665		1,675			1,700					1,730	1,665	1,730					1,730		1,675	1,700	1,730		
	輪距	前輪 (mm)	1,090	960	1,090		1,060	1,150			1,150	1,090	1,150			1,220	1,150		1,090	1,150						
		後輪	工場出荷時 (mm)	1,050	960	1,050		1,010	1,100	1,060	1,100			1,100	1,050	1,060	1,100		1,060	1,100	1,050	1,120	1,100			
			範囲(段階) (mm)	1,050/1,120 (2段階)	960/1,215 (2段階)	1,050/1,120 (2段階)		1,010/1,170 (2段階)	1,100/1,180/1,220/1,300/1,420 (5段階)	1,060/1,100/1,180/1,220/1,300/1,420 (6段階)	1,100/1,180/1,220/1,300 (5段階) /1,420			1,100/1,170 (2段階)	1,050/1,120 (2段階)	1,060/1,100/1,180/1,220/1,300/1,420 (6段階)	1,100/1,170 (2段階)		1,060/1,100/1,180/1,220/1,300/1,420 (6段階)	1,100/1,180/1,220/1,300/1,420 (5段階)	1,050/1,120/1,170/1,250/1,370 (5段階)	1,120/1,170/1,250/1,370 (4段階)	1,100/1,170 (2段階)			
	クラッチ形式／ブレーキ形式／かじ取り方式		湿式多板(電子油圧式)／湿式ディスク式／全油圧式/パワーステアリング																							
	変速方式／変速段数		油圧機械式無段変速／主変速無段、副変速2段(FF-3段)																							
	走行速度 (エンジン定格回転速度時)	前進 (km/h)	0.1～12.4	0.1～21.9	0.1～13.6		0.1～26.4	0.1～13.6	0.1～14.3			0.1～32.7		0.1～14.3	0.1～12.9	0.1～14.2	0.1～14.3	0.1～32.7	0.1～32.1	0.1～32.7	0.1～29.6	0.1～31.1	0.1～32.7			
		後進 (km/h)	0.1～11.9	0.1～21.1	0.1～13.0		0.1～25.3	0.1～13.0	0.1～13.7			0.1～31.4		0.1～13.7	0.1～12.4	0.1～13.6	0.1～13.7	0.1～31.4	0.1～30.8	0.1～31.2	0.1～31.4	0.1～28.4	0.1～29.8	0.1～31.4		
最小旋回半径(ブレーキ使用時) (m)		2.0	2.8	2.0																						
PTO	回転速度(定格回転時)	正転 (rpm)	558, 736, 936, 1,193		580, 766, 974, 1,241																					
		逆転 (rpm)	736		766																					
	軸径 (mm)	JIS35(6スプライン)																								
最大油圧揚力 (kgf)			1,400																							
けん引装置／作業機昇降装置制御方式／作業機昇降装置装置方式			固定ヒッチまたはスイング(注文部品)／ポジションコントロール／3点リンクJIS1形																							
安全キャブ／フレーム	型式名	SF727(SC191)	SF727	SF728(SC192)			SF728N	SF728(SC192)			SF728(SC192)	SF727A(SC191A)	SF728(SC192)					SF728N	SF728(SC192)							
	種類	安全フレーム(安全キャブ)	安全フレーム	安全フレーム(安全キャブ)			安全フレーム	安全フレーム(安全キャブ)	安全キャブ	安全フレーム(安全キャブ)			安全キャブ	安全フレーム(安全キャブ)			安全キャブ	安全フレーム	安全フレーム(安全キャブ)							
型式名(安全性検査)			T2144		T2134	T2134Z	T2134	T2134N	T2124		T2124Z	T2124	T2124Z	T2114	T2114A	T2114	T2114Z	T2114			T2114N		T2114Z			
安全性検査合格番号			NARO 24/073		NARO 24/069	NARO 24/070	NARO 24/069	—	NARO 24/067		NARO 24/068	NARO 24/067	NARO 24/068	NARO 24/063	—		NARO 24/064	NARO 24/063		—		NARO 24/064				
車名及び型式(車両型式名)			#セキ T292F		#セキ YDM-T291F								#セキ YDM-T290F					#セキ YDM-T289F								
運転免許			小型特殊自動車(FF型・大型特殊自動車) 装着する作業機によっては大型特殊免許(農耕用)																							

安全性検査合格証

SAFETY

2027

農研機構



名称		#セキトラクタ「BFシリーズ」(ホイール仕様)																																			
販売型式名		BF45D				BF50D						BF55D						BF60D																			
区分		FF			Z-FF	FF				Z-FF		FF			Z-FF			FF				Z-FF															
		GQCY	GQK04	NGQ	GQCY	GQ(CY)	GQ(CY)K04	GQ(CY)04T	GQCYR	GQCY02W	GQ(CY)	GQCYR	GQCY	GQVCY	GQCYR	GQCY	GQCYR	GQ(CY)	GQ(CY)R	GQ(CY)04T	GQVCYR	GQVCY	GQCY	GQCYR													
駆動方式		四輪駆動																																			
機体寸法		3,520																																			
		全長 (mm)																																			
		全幅 (mm)		1,540	1,490		1,540	1,580	1,500	1,580	1,675	1,515	1,580	1,675	1,580		1,675	1,580	1,675	1,580	1,675	1,560		1,675	1,580		1,675										
		全高 (mm)		2,330	2,530	2,500	2,395	2,560(2,360)		2,530(2,330)	2,560(2,360)	2,360	2,330	2,655(2,425)		2,425	2,360			2,425			2,560(2,360)				2,360		2,425								
機体質量(重量)		最低地上高 (mm)		355		300		355	385		355		385		355		1,890(2,085)		2,155		2,080	2,090	2,150		2,090	385		1,885(2,080)	1,955(2,150)	1,905(2,100)		2,160	2,090		2,160		
		(kg)		2,075	1,870		1,855		2,085		1,880(2,075)		1,870(2,065)		1,900(2,095)		2,145		2,065																		
エンジン		型式名		#セキ E4FH																																	
		種類		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルターボ(コモンレール・DOC+DPF)																																	
		排気量 (L[cc])		2,434[2,434]																																	
		出力／回転速度 (kW[PS]/rpm)		33.1[45]/2,600						36.8[50]/2,600						40.5[55]/2,600						44.1[60]/2,600															
		使用燃料／タンク容量 (L)／バッテリー (V・Ah)		ディーゼル軽油 ※1／55／12・95(115D31R)																																	
走行部		タイヤ		前輪		8-18-4PR		8-16-4PR		8-18-4PR		8.3-20-4PR		8-18-4PR		8.3-20-4PR		280/70R20		8-18-4PR		8.3-20-4PR		280/70R20		8.3-20-4PR		280/70R20		8.3-20-4PR		280/70R20		8.3-20-4PR		280/70R20	
				後輪		13.6-26-4PR		12.4-28-4PR		13.6-26-4PR		13.6-28-4PR		12.4-28-6PR		13.6-28-6PR		380/70R28		12.4-28-4PR		13.6-28-4PR		380/70R28		13.6-28-4PR		380/70R28		13.6-28-4PR		380/70R28		12.4-32-6PR		380/70R28	
		輪距 (mm)				1,970						1,970						1,970						1,970						1,970						1,970	
		輪距		前輪		工場出荷時 (mm)								1,260				1,150														1,260					
						範囲(段階) (mm)		1,250		1,150		1,200		1,250		1,260		1,150		1,200/1,260/ 1,330/1,360/ 1,390/1,420/ 1,490/1,550 (8段階)		1,320		1,150/1,470 (2段階)		1,260		1,320		1,260		1,320		1,260		1,320	
				後輪		工場出荷時 (mm)		1,180		1,160		1,180		1,220		1,160		1,220		1,160												1,220					
						範囲(段階) (mm)		1,140/1,180/ 1,260/1,300/ 1,380/1,500 (6段階)		1,160/1,275/ 1,360/1,480 (4段階)		1,180/1,260/ 1,300/1,380/ 1,500 (5段階)		1,140/1,180/ 1,260/1,300/ 1,380/1,500 (6段階)		1,140/1,220/ 1,340/1,420/ 1,540 (5段階)		1,160/1,275/ 1,360/1,480 (4段階)		1,140/1,220/ 1,300/1,340/ 1,420/1,510 (6段階)		1,140/1,220/ 1,340/1,420/ 1,540 (5段階)		1,160/1,275/ 1,360/1,480 (4段階)				1,140/1,220/ 1,300/1,340/ 1,420/1,510/ 1,620 (7段階)				1,140/1,220/ 1,300/1,340/ 1,420/1,510/ 1,620 (7段階)		1,140/1,220/ 1,340/1,420/ 1,540 (5段階)			
		PTO		クラッチ形式／ブレーキ形式／かじ取り方式		湿式多板(電子油圧式)／湿式ディスク式／全油圧式パワーステアリング																															
				変速方式／変速段数		油圧機械式無段変速／主変速無段、副変速3段																															
走行速度 (エンジン定格回転速度時)				前進 (km/h)		0.1～31.9		0.1～32.0		0.1～29.1		0.1～31.9		0.1～33.2		0.1～32.0		0.1～33.2		0.1～32.8		0.1～32.0		0.1～33.2		0.1～32.8		0.1～33.2		0.1～32.8		0.1～33.2		0.1～32.8		0.1～33.2	
				後進 (km/h)		0.1～31.5		0.1～31.6		0.1～28.8		0.1～31.5		0.1～32.8		0.1～31.6		0.1～32.8		0.1～32.4		0.1～31.6		0.1～32.8		0.1～32.4		0.1～32.8		0.1～32.4		0.1～32.8		0.1～32.4		0.1～32.8	
最小旋回半径(ブレーキ使用時) (m)				2.4																																	
最大油圧揚力 (kgf)		回転速度(定格回転時)		正転 (rpm)		577,782,982,1,238																															
				逆転 (rpm)		782																															
		軸径 (mm)		JIS35(6スプライン)																																	
けん引装置／作業機昇降装置制御方式／作業機昇降装置装置方式		2,000																																			
安全キャブ／フレーム		型式名		SC193		SF729		SF729N		SC193		SF729(SC193)						SC193						SF729(SC193)													
		種類		安全キャブ		安全フレーム		安全キャブ		安全フレーム(安全キャブ)				安全キャブ		安全フレーム(安全キャブ)		安全キャブ				安全フレーム(安全キャブ)				安全キャブ											
型式名		T2104		T2104N		T2104Z		T2094						T2094Z		T2084		T2084Z		T2074				T2074Z													
安全性検査合格番号		NARO 24/007		—		NARO 24/008		(NARO 24/005)		—		NARO 24/005		—		(NARO 24/006)		NARO 24/003		NARO 24/004		(NARO 24/001)		—		NARO 24/001		NARO 24/002									
車名及び型式(車両型式名)		#セキ YDM-T288F						#セキ YDN-T287F						#セキ YDN-T286F						#セキ YDN-T285F																	
運転免許		大型特殊免許(農耕用)																																			

■ 主要諸元（セミクローラ仕様）
【BF-DC 29PS~60PS】



名称			販売型式名		キセキトラクタ「BFシリーズ」(セミクローラ仕様)																			
			BF29DC		BF35DC				BF45DC				BF50DC				BF55DC				BF60DC			
区分			GQ(CY)	ZGQCY	GQ(CY)	GQCY2	FF GQ(CY) GQCY2		Z-FF GQ(CY)	FF GQCY GQCY2		Z-FF GQCY	FF GQCY GQCY2		Z-FF GQCY	FF GQCY GQCY2		Z-FF GQCY	FF GQCY GQCY2		Z-FF GQCY GQCY2			
駆動方式			四輪駆動(セミクローラ)																					
機体寸法	全長(mm)		3,100							3,520														
	全幅(mm)		1,550			1,560	1,550	1,560	1,550	1,685														
	全高(mm)		2,265 (2,290)	2,355	2,065 (2,290)	2,290	2,065 (2,290)	2,290	2,160 (2,355)	2,390		2,455	2,390		2,455	2,390		2,455	2,390		2,455			
	最低地上高(mm)		390							415														
機体質量(重量)			(kg)	1,930 (2,130)	2,140	1,950 (2,150)	2,180	1,960 (2,160)	2,190	1,970 (2,170)	2,490	2,520	2,500	2,490	2,520	2,500	2,495	2,525	2,505	2,495	2,525	2,505	2,535	
エンジン	型式名		キセキ E3FH							キセキ E4FH							キセキ E4FH(インタークーラー付)							
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル(コモンレール・DOC+DPF)							水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルターボ(コモンレール・DOC+DPF)														
	排気量(L[cc])		1.826[1,826]							2.434[2,434]														
	出力/回転速度(kW[PS]/rpm)		21.3[29]/2,600			25.7[35]/2,600				33.1[45]/2,600				36.8[50]/2,600			40.5[55]/2,600			44.1[60]/2,600				
	使用燃料		ディーゼル軽油 ※1																					
	タンク容量(L)		40							55														
バッテリー(V・Ah)			12・55(80D26R)							12・95(115D31R)														
走行部	タイヤ	前輪	8-16-4PR				8-18-4PR	280/70R18	8-18-4PR	280/70R18	8-18-4PR	8.3-20-4PR	280/70R20	8.3-20-4PR	8.3-20-4PR	280/70R20	8.3-20-4PR	8.3-20-4PR	280/70R20	8.3-20-4PR	8.3-20-4PR	280/70R20	8.3-20-4PR	280/70R20
		後輪	400W×38L×90P							400W×42L×90P														
	クローラ関係	接地長×幅(mm)	1,030×400							1,160×400														
		接地面積(cm²)	8,240							9,280														
		接地圧(kPa[kgf/cm²])	14.6[0.149] (16.4[0.167])	16.5[0.168]	14.7[0.150] (16.5[0.168])	16.5[0.168]	14.8[0.151] (16.6[0.169])	16.6[0.169]	14.9[0.152] (16.7[0.170])	16.8[0.171]		16.9[0.173]		16.8[0.171]		16.9[0.173]		16.8[0.171]		16.9[0.173]				
		揺動角(度)	前9°／後10°																					
	軸距(mm)		1,730							1,970														
	輪距	前輪(mm)	1,180		1,260	1,250	1,260	1,250	1,260	1,260	1,320	1,260	1,260	1,320	1,260	1,260	1,320	1,260	1,260	1,320	1,260	1,320	1,260	1,320
		後輪(mm)	1,145							1,285														
	クラッチ形式／ブレーキ形式／かじ取り方式			湿式多板(電子油圧式)／湿式ディスク式／全油圧式パワーステアリング																				
	変速方式／変速段数(段)			油圧機械式無段変速／主変速無段、副変速2段(FF:3段)																				
	走行速度(エンジン定格回転時)	前進(km/h)	0.1～13.6				0.1～21.8				0.1～21.8				0.1～24.6				0.1～24.6					
		後進(km/h)	0.1～13.0				0.1～20.9				0.1～21.5				0.1～24.3				0.1～24.3					
		最小旋回半径(ブレーキ使用時)(m)	2.2							2.5							2.5				0.1～24.3			
	PTO	回転速度(定格回転時)	正転(rpm)	580, 766, 974, 1,241							577, 782, 982, 1,238													
			逆転(rpm)	766							782													
軸径(mm)		JIS35(6スプライン)																						
最大油圧揚力(kgf)			1,400							1,700														
けん引装置／作業機昇降制御装置／作業機昇降装置方式			固定ヒッチまたはスイング(注文部品)／ボジションコントロール／3点リンクJIS1形																					
安全キャブ／フレーム	型式名	SF728C(SC192C)							SC193C															
	種類	安全フレーム(安全キャブ)	安全キャブ	安全フレーム(安全キャブ)	安全キャブ	安全フレーム(安全キャブ)	安全キャブ	安全フレーム(安全キャブ)	安全キャブ															
型式名			T2134C	T2134CZ	T2114C				T2114CZ	T2104C	T2104CZ	T2094C		T2094CZ	T2084C		T2084CZ	T2074C		T2074CZ				
安全性能検査合格番号			(NARO 24/071)	NARO 24/072	(NARO 24/065)				(NARO 24/066)	NARO 24/015	NARO 24/016	NARO 24/013		NARO 24/014	NARO 24/011		NARO 24/012	NARO 24/009		NARO 24/010				
車名及び型式(車両型式名)			キセキ YDM-T291F		キセキ YDM-T289F				キセキ YDM-T288F				キセキ YDN-T287F				キセキ YDN-T286F				キセキ YDN-T285F			
運転免許			小型特殊自動車(FF型・大型特殊自動車) 装備する作業機によっては大型特殊免許(農耕用)																					

()はキャビン仕様 ※1 ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。 ●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なる場合があります。 ●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

■ロータリ諸元表・マストボックス適合表

型式名			RAF14	RAF15	RAF16	RAF17	RAF18	RAF180	RAF190	RBF14	RBF16	WAY177	WAY187	WAY197	WAY207	WXY167	WXY207	WNX220				
扱い			製品										インプル									
駆動方式			サイドドライブ								センタードライブ		サイドドライブ									
機体寸法	全長	(mm)	855					900		1,020		805					840		880			
	全幅	(mm)	1,580	1,680	1,770	1,880	1,980	1,980	2,080	1,500	1,700	1,895	1,995	2,070	2,170	1,785	2,185	2,460				
	全高	(mm)	1,050					1,125		1,040		990		1,000		990	1,050	1,130				
	機体質量(重量)	(kg)	260	265	275	285	300	375	385	242	262	242	250	267	275	234	380	410				
適合型式	ホイール仕様	BF25	○	○	○	-			○	-	○	-			○	-	-					
		BF29	-	○	○	○	○	-		○	○	○	○	-	-	○	-	-				
		BF32	-			○	○	-		○	○	-		○	○	-		-				
		BF35	-			○	○	-		○	○	-		○	○	-		-				
		BF45	-					○	○	-		-			-	○	-					
	セミクロ仕様	BF29C	-			○	○	-		-		○	○	-		○	-	-				
		BF35C	-			○	○	-		-		-		○	○	-	-	-				
		BF45C	-					○	○	-		-			-	○	○					
装着方式・マストボックス※1	直装特殊3P		RAF-SBOX					非対応		RAF-SBOX		WAY177RNT-BOX			非対応		WAY177RNT-BOX	非対応	非対応			
	クイック特殊5P		RAF-DBOX RAF-D1BOX ※1					非対応		RAF-DBOX RAF-D1BOX ※1		WAY177RNTD-BOX					非対応		非対応			
	クイック標準5P		RAF-PD1BOX ※1					RAF-PD1BOX ※1 ※2		RAF-PD1BOX ※1		WAY187RPD-BOX					WXY207RPD-BOX		非対応			
	クイック標準5P(日農工規格)		非対応									WAY187RP4D-BOX					WXY207RP4D-BOX		4SD			
作業幅			(mm)	1,410	1,510	1,600	1,700	1,800	1,800	1,900	1,400	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	1,600	2,000	2,200			
標準深耕			(cm)	~18										~16							~18	
耕うん爪外径			(cm)	49					51		49		49					51		50		
耕うん爪取付方式			ホルダタイプ(M型/ワンタッチ)																			
耕うん爪の本数			30		36		40		40		30		36		36		40		42	36	42	48

※1 RAF-D1BOXおよびRAF-PD1BOXはロータリ用のキャスタースタンドが標準装備されます。 ※2 ロータリをトラクターに装着するにはマストボックスが必要です。RAF180・RAF190にはクイック標準5Pのマストボックスが標準装備されます。

●RAF,RBFシリーズは回動式になります。 ●WAY,WXY,WNXシリーズはキャストスタンドが標準装備されます。 ●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

■国内特自排ガス4次規制適合エンジン搭載

国内特自排ガス4次規制に適合した大排気量エンジンを搭載しております。

コモンレールシステム+DOC+DPFによる環境に配慮した
クリーンな排気を実現しました。 ※BF25Dを除く



■純正ロータリ付きトラクタの公道走行について

BFに適應する、中セキ純正ロータリについては、一部の組み合わせを除き、下表の部品を組み付けることで、ロータリを装着したままで公道走行が可能です。ただしロータリの全幅が170cmを超える場合には大型特殊自動車免許が必要となります。

●制限標識の掲示欄に▽があるロータリとトラクタの組み合わせの場合は制限標識の掲示が必要です。

ロータリ	トラクタ			制限標識の掲示
RAF180 ※1	BF45	ホイル仕様	安全フリューム仕様	▽
			安全キャブ仕様	
		セミローラ仕様	安全キャブ仕様	
			安全フリューム仕様	
RAF190 ※1	BF45	ホイル仕様	安全キャブ仕様	▽
			安全フリューム仕様	
		セミローラ仕様	安全キャブ仕様	
			安全フリューム仕様	
RAF17 ※2	BF25～35	ホイル仕様	安全キャブ仕様	不要
			安全フリューム仕様	
		セミローラ仕様	安全キャブ仕様	
			安全フリューム仕様	
RAF18 ※1	BF25～35	ホイル仕様	安全キャブ仕様	▽
			安全フリューム仕様	
		セミローラ仕様	安全キャブ仕様	
			安全フリューム仕様	
RBF16-MHW型 ※2	BF25～35	ホイル仕様	安全キャブ仕様	不要
			安全フリューム仕様	
		セミローラ仕様	安全キャブ仕様	
			安全フリューム仕様	

※1 RAF180、190、18には制限標識を貼付済みです。

※2 RAF17、RBF16-MHW型をBF29、35のセミクローラ・安全キャブ仕様に装着する場合は制限標識の掲示が必要です。

注1 キャスタスタンドを取り付けた状態での公道走行は行わないでください。

注2 尾輪などのOPT部品、畦立器などの作業器を取り付けた場合、ここに記されていない組み合わせについては、別途対応が必要な場合があります。

お買い上げの販売店、あるいは弊社ホームページを確認のうえ、必要に応じた対応をしてください。



RAF170