

■ 主要諸元 (ホイル仕様)

名称			キセキトラクタ「BFシリーズ」(ホイール仕様)																						
販売型式名			BF25D		BF29D				BF32D					BF35D											
区分			GQ(CY)	FFGQ02	GQ(CY)	Z	FF	N	GQ(CY)	GQ02	Z	FF	Z-FF	GQ(CY)	GQ(CY)A	GQCY02	Z	FF					Z-FF		
						GQ(CY)	GQ(CY)	GQ			GQCY	GQ(CY)	GQ(CY)				GQ(CY)	GQ(CY)	GQ(CY)R	GQCY02	GQCY04	NGQ	NGQ06	GQ(CY)	
駆動方式			四輪駆動																						
機体寸法	全長	(mm)	3,040		3,070				3,100					3,040		3,100					3,070		3,100		
	全幅	(mm)	1,480(1,460)																						
	全高	(mm)	2,030(2,260)	2,000	2,000(2,240)	2,095(2,305)	2,000(2,240)	1,885	2,030(2,270)	2,030	2,335	2,030(2,270)	2,125(2,335)	2,030(2,270)	2,030(2,260)	2,270	2,125(2,335)	2,030(2,270)		2,270	1,910	1,935	2,125(2,335)		
	最低地上高	(mm)	340	305	330			285	360			360	330	360					310	335	360				
機体質量(重量)			(kg)	1,400(1,600)	1,360	1,500(1,700)	1,510(1,710)		1,455	1,530(1,730)	1,525	1,740	1,540(1,740)	1,550(1,750)	1,530(1,730)	1,465(1,665)	1,725	1,540(1,740)		1,600(1,800)	1,735	1,490	1,495	1,550(1,750)	
エンジン	型式名		キセキ E3CD				キセキ E3FH																		
	種類		水冷4サイクル3気筒ディーゼル				水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル(コモンレール・DOC+DPF)																		
	排気量(L[cc])		1.498[1,498]				1.826[1,826]																		
	出力／回転速度(kW[PS]/rpm)		18.4[25]/2,500				21.3[29]/2,600					23.5[32]/2,600					25.7[35]/2,600								
	使用燃料／タンク容量(L)／バッテリー(V・Ah)		ディーゼル軽油 ※1 / 40／12・55(80D26R)																						
走行部	タイヤ	前輪	7-16-4PR	7-14-4PR	7-16-4PR			7-14-4PR	8-16-4PR					8-16-4PR	7-16-4PR	8-16-4PR	8-16-4PR	8-16-4PR	280/70R16	8-16-4PR		7-16-4PR	8-16-4PR	8-16-4PR	
		後輪	11.2-24-4PR	9.5-24-4PR	12.4-24-4PR			9.5-24-4PR	12.4-26-4PR	11.2-28-4PR	12.4-26-4PR			13.6-24-4PR	11.2-28-4PR	13.6-24-4PR	13.6-24-4PR	380/70R24	11.2-28-4PR	13.6-24-4PR	11.2-24-4PR	12.4-24-4PR	13.6-24-4PR		
	軸距(mm)		1,665		1,675			1,700					1,730	1,665	1,730					1,675	1,700	1,730			
	輪距	前輪	(mm)	1,090	960	1,090			1,060	1,150					1,150	1,090	1,150			1,220	1,150		1,090	1,150	
		後輪	工場出荷時(mm)	1,050	960	1,050			1,010	1,100	1,060	1,100		1,100	1,050	1,060	1,100		1,170	1,060	1,100	1,050	1,120	1,100	
			範囲(段階)(mm)	1,050/1,120(2段階)	960/1,215(2段階)	1,050/1,120(2段階)			1,010/1,170(2段階)	1,100/1,180/1,220/1,300/1,420(5段階)	1,060/1,100/1,180/1,220/1,300/1,420(6段階)	1,100/1,180/1,220/1,300(5段階)		/1,420	1,100/1,170(2段階)	1,050/1,120(2段階)	1,060/1,100/1,180/1,220/1,300/1,420(6段階)	1,100/1,170(2段階)		1,060/1,100/1,180/1,220/1,300/1,420(6段階)	1,100/1,180/1,220/1,300/1,420(5段階)	1,050/1,120/1,170/1,250/1,370(5段階)	1,120/1,170/1,250/1,370(4段階)	1,100/1,170(2段階)	
	クラッチ形式／ブレーキ形式／かじ取り方式			湿式多板(電子油圧式)／湿式ディスク式／全油圧式/パワーステアリング																					
	変速方式／変速段数			油圧機械式無段変速／主変速無段、副変速2段(FF-3段)																					
	走行速度(エンジン定格回転速度時)	前進(km/h)	0.1～12.4	0.1～21.9	0.1～13.6			0.1～26.4	0.1～13.6	0.1～14.3				0.1～32.7	0.1～14.3	0.1～12.9	0.1～14.2	0.1～14.3	0.1～32.7	0.1～32.1	0.1～32.6	0.1～32.7	0.1～29.6	0.1～31.1	0.1～32.7
		後進(km/h)	0.1～11.9	0.1～21.1	0.1～13.0			0.1～25.3	0.1～13.0	0.1～13.7				0.1～31.4	0.1～13.7	0.1～12.4	0.1～13.6	0.1～13.7	0.1～31.4	0.1～30.8	0.1～31.2	0.1～31.4	0.1～28.4	0.1～29.8	0.1～31.4
最小旋回半径(ブレーキ使用時)(m)			2.0	2.8	2.0																				
PTO	回転速度(定格回転時)	正転(rpm)	558, 736, 936, 1,193				580, 766, 974, 1,241																		
		逆転(rpm)	736				766																		
	軸径(mm)			JIS35(6スプライン)																					
最大油圧揚力(kgf)			1,400																						
けん引装置／作業機昇降装置制御方式／作業機昇降装置装置方式			固定ヒッチまたはスイング(注文部品)／ボジョントロール／3点リンクJIS1形																						
安全キャブ／フレーム	型式名	SF727(SC191)	SF727	SF728(SC192)			SF728N	SF728(SC192)					SF728(SC192)	SF727A(SC191A)	SF728(SC192)					SF728N	SF728(SC192)				
	種類	安全フレーム(安全キャブ)	安全フレーム	安全フレーム(安全キャブ)			安全フレーム	安全フレーム(安全キャブ)	安全フレーム	安全キャブ	安全フレーム(安全キャブ)				安全キャブ	安全フレーム(安全キャブ)			安全キャブ	安全フレーム	安全フレーム(安全キャブ)				
型式名(安全性検査)			T2144		T2134	T2134Z	T2134	T2134N	T2124		T2124Z	T2124	T2124Z	T2114	T2114A	T2114	T2114Z	T2114			T2114N	T2114Z			
安全性検査合格番号			NARO 24/073		NARO 24/069	NARO 24/070	NARO 24/069	—	NARO 24/067	NARO 24/068	NARO 24/067	NARO 24/068	NARO 24/063	—		NARO 24/064	NARO 24/063	—			NARO 24/064				
車名及び型式(車両型式名)			キセキ T292F		キセキ YDM-T291F				キセキ YDM-T290F					キセキ YDM-T289F											
運転免許			小型特殊自動車(FF型・大型特殊自動車) 装着する作業機によっては大型特殊免許(農耕用)																						

名称			キセキトラクタ「BFシリーズ」(ホイール仕様)																																																												
販売型式名			BF45D				BF50D						BF55D						BF60D																																												
区分			FF		Z-FF	FF				Z-FF		FF		Z-FF		FF				Z-FF																																											
			GQCY	GQK04	NGQ	GQCY	GQ(CY)	GQ(CY)K04	GQ(CY)04T	GQCYR	GQCY02W	GQ(CY)	GQCYR	GQCY	GQVCY	GQCYR	GQCY	GQCYR	GQ(CY)	GQ(CY)R	GQ(CY)04T	GQVCYR	GQVCY	GQCY	GQCYR																																						
駆動方式			四輪駆動																																																												
機体寸法			全長 (mm)		3,520																																																										
			全幅 (mm)		1,540	1,490		1,540	1,580	1,500	1,580	1,675	1,515	1,580	1,675	1,580		1,675	1,580	1,675	1,560	1,675	1,580		1,675																																						
			全高 (mm)		2,330	2,530	2,500	2,395	2,560(2,360)		2,530(2,330)	2,560(2,360)	2,360	2,330	2,655(2,425)		2,425	2,360		2,425		2,560(2,360)			2,360		2,425																																				
			最低地上高 (mm)		355		300	355	385		355	385		355	385		385		385		1,885(2,080)	1,955(2,150)	1,905(2,100)	2,160	2,090		2,160																																				
機体質量(重量)			2,075		1,870	1,855	2,085	1,880(2,075)		1,870(2,065)	1,900(2,095)		2,145	2,065		1,890(2,085)		2,155		2,080	2,090	2,150	2,090	2,160	1,885(2,080)		1,955(2,150)	1,905(2,100)	2,160	2,090		2,160																															
エンジン			型式名		キセキ E4FH												キセキ E4FH(インタークーラー付)																																														
			種類		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルトーボ(コモンレール・DOC+DPF)																																																										
			排気量 (L[cc])		2.434[2,434]																																																										
			出力／回転速度 (kW[PS]/rpm)		33.1[45]/2,600						36.8[50]/2,600						40.5[55]/2,600						44.1[60]/2,600																																								
			使用燃料／タンク容量 (L)／バッテリー (V・Ah)		ディーゼル軽油 ※1／55／12・95(115D31R)																																																										
走行部			タイヤ		前輪		8-18-4PR		8-16-4PR		8-18-4PR		8.3-20-4PR		8-18-4PR		8.3-20-4PR		280/70R20		8-18-4PR		8.3-20-4PR		280/70R20		8.3-20-4PR		280/70R20		8.3-20-4PR		280/70R20		8.3-20-4PR		280/70R20																										
					後輪		13.6-26-4PR		12.4-28-4PR		13.6-26-4PR		13.6-28-4PR		12.4-28-6PR		13.6-28-6PR		380/70R28		12.4-28-4PR		13.6-28-4PR		380/70R28		13.6-28-4PR		380/70R28		13.6-28-4PR		380/70R28		13.6-28-4PR		380/70R28																										
			輪距			(mm)		1,970						1,970						1,970						1,970																																					
						前輪		工場出荷時 (mm)		1,250		1,150		1,200		1,250		1,260		1,150		1,260		1,320		1,150/1,470 (2段階)		1,260		1,320		1,260		1,320		1,260		1,320		1,260		1,320																					
								範囲(段階) (mm)																																				1,260		1,200/1,260/1,330/1,360/1,390/1,420/1,490/1,550 (8段階)		1,320		1,150/1,470 (2段階)		1,260		1,320		1,260		1,320		1,260		1,320	
								工場出荷時 (mm)																																				1,180		1,160		1,180		1,220		1,160		1,220		1,160		1,220					
			後輪		範囲(段階) (mm)		1,140/1,180/1,260/1,300/1,380/1,380/1,500 (6段階)		1,160/1,275/1,360/1,480 (4段階)		1,180/1,260/1,300/1,380/1,500 (5段階)		1,140/1,180/1,260/1,300/1,380/1,540 (6段階)		1,140/1,220/1,340/1,420/1,540 (5段階)		1,160/1,275/1,360/1,480 (4段階)		1,140/1,220/1,340/1,420/1,540 (5段階)		1,160/1,275/1,360/1,480 (4段階)		1,140/1,220/1,340/1,420/1,540 (5段階)						1,140/1,220/1,300/1,340/1,390/1,420/1,490/1,550 (8段階)		1,320		1,260		1,260		1,320																										
					クラッチ形式／ブレーキ形式／かじ取り方式		湿式多板(電子油圧式)／湿式ディスク式／全油圧式パワーステアリング																																																								
			変速方式／変速段数			油圧機械式無段変速／主変速無段、副変速3段																																																									
			走行速度 (エンジン定格回転速度時)			前進 (km/h)		0.1～31.9		0.1～32.0		0.1～29.1		0.1～31.9		0.1～33.2		0.1～32.0		0.1～33.2		0.1～32.8		0.1～32.0		0.1～33.2		0.1～32.8		0.1～33.2		0.1～32.8		0.1～33.2		0.1～32.8		0.1～32.8																									
後進 (km/h)		0.1～31.5						0.1～31.6		0.1～28.8		0.1～31.5		0.1～32.8		0.1～31.6		0.1～32.8		0.1～32.4		0.1～31.6		0.1～32.8		0.1～32.4		0.1～32.8		0.1～32.4		0.1～32.8		0.1～32.4																													
最小旋回半径(ブレーキ使用時) (m)			2.4																																																												
PTO			回転速度(定格回転時)		正転 (rpm)		577, 782, 982, 1,238																																																								
					逆転 (rpm)		782																																																								
			輪径 (mm)		JIS35(6スプライン)																																																										
					2,000																																																										
最大油圧揚力 (kgf)			2,000																																																												
けん引装置／作業機昇降装置制御方式／作業機昇降装置装置方式			固定ヒッチまたはスイング(注文部品)／ボジションコントロール／3点リンクJIS1形																																																												
安全キャブ／フレーム			型式名		SC193	SF729	SF729N	SC193	SF729(SC193)						SC193						SF729(SC193)																																										
			種類		安全キャブ	安全フレーム		安全キャブ	安全フレーム(安全キャブ)				安全キャブ		安全フレーム(安全キャブ)		安全キャブ				安全フレーム(安全キャブ)				安全キャブ																																						
型式名			T2104		T2104N		T2104Z		T2094				T2094Z				T2084		T2084Z		T2074				T2074Z																																						
安全性検査合格番号			NARO 24/007		—		NARO 24/008		(NARO 24/005)		—		NARO 24/005		—		(NARO 24/006)				NARO 24/003		NARO 24/004		(NARO 24/001)		—		NARO 24/001		NARO 24/002																																
車名及び型式(車両型式名)			キセキ YDM-T288F						キセキ YDN-T287F						キセキ YDN-T286F						キセキ YDN-T285F																																										
運転免許			大型特殊免許(農耕用)																																																												

■ 主要諸元（セミローラ仕様）
 [BF-DC 29PS～60PS]

名称		キセキトラクタ「BFシリーズ」(セミクローラ仕様)																				
販売型式名		BF29DC		BF35DC				BF45DC			BF50DC			BF55DC			BF60DC					
区分		GQ(CY)	ZGQCY	GQ(CY)	GQCY2	FF		Z-FF	FF		Z-FF	FF		Z-FF	FF		Z-FF	FF		Z-FF		
						GQ(CY)	GQCY2	GQ(CY)	GQCY	GQCY2	GQCY	GQCY	GQCY2	GQCY	GQCY2	GQCY	GQCY2	GQCY	GQCY2	GQCY		
駆動方式		四輪駆動(セミクローラ)																				
機体寸法	全長	3,100							3,520													
	全幅	1,550			1,560	1,550	1,560	1,550	1,685													
	全高	2,265 (2,290)	2,355	2,065 (2,290)	2,290	2,065 (2,290)	2,290	2,160 (2,355)	2,390	2,455	2,390	2,455	2,390	2,455	2,390	2,455	2,390	2,455				
	最低地上高	390							415													
機体質量(重量)		1,930 (2,130)	2,140	1,950 (2,150)	2,180	1,960 (2,160)	2,190	1,970 (2,170)	2,490	2,520	2,500	2,490	2,520	2,500	2,495	2,525	2,505	2,495	2,525	2,505	2,535	
エンジン	型式名	キセキ E3FH							キセキ E4FH							キセキ E4FH(インタークーラー付)						
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル(コモンレール・DOC+DPF)										水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルトーボ(コモンレール・DOC+DPF)										
	排気量	1.826[1,826]										2.434[2,434]										
	出力/回転速度	21.3[29]/2,600			25.7[35]/2,600				33.1[45]/2,600				36.8[50]/2,600			40.5[55]/2,600			44.1[60]/2,600			
	使用燃料	ディーゼル軽油 ※1																				
	タンク容量	40							55													
	バッテリー	12・55(80D26R)							12・95(115D31R)													
走行部	タイヤ	前輪	8-16-4PR			8-18-4PR	280/70R18	8-18-4PR	280/70R18	8-18-4PR	8.3-20-4PR	280/70R20	8.3-20-4PR	8.3-20-4PR	280/70R20	8.3-20-4PR	280/70R20	8.3-20-4PR	280/70R20	8.3-20-4PR	280/70R20	
		後輪	400W×38L×90P							400W×42L×90P												
	クローラ関係	接地長×幅	1,030×400							1,160×400												
		接地面積	8,240							9,280												
		接地圧	14.6[0.149] (16.4[0.167])	16.5[0.168]	14.7[0.150] (16.5[0.168])	16.5[0.168]	14.8[0.151] (16.6[0.169])	16.6[0.169]	14.9[0.152] (16.7[0.170])	16.8[0.171]	16.9[0.173]	16.8[0.171]	16.9[0.173]	16.8[0.171]	16.9[0.173]	16.8[0.171]	16.9[0.173]	16.8[0.171]	16.9[0.173]			
		揺動角	前9°／後10°																			
	軸距	1,730							1,970													
	軸距	前輪	1,180		1,260	1,250	1,260	1,250	1,260	1,260	1,320	1,260	1,260	1,320	1,260	1,260	1,320	1,260	1,260	1,320	1,260	1,320
		後輪	1,145							1,285												
	クラッチ形式／ブレーキ形式／かじ取り方式		湿式多板(電子油圧式)／湿式ディスク式／全油圧式パワーステアリング																			
	変速方式／変速段数		油圧機械式無段変速／主変速無段、副変速2段(FF:3段)																			
	走行速度	前進	0.1～13.6				0.1～21.8			0.1～21.8				0.1～24.6				0.1～24.6				
	エンジン定格回転時	後進	0.1～13.0				0.1～20.9			0.1～21.5				0.1～24.3				0.1～24.3				
	最小旋回半径(ブレーキ使用時)		2.2							2.5												
PTO	回転速度(定格回転時)	正転	580, 766, 974, 1,241							577, 782, 982, 1,238												
		逆転	766							782												
	軸径	JIS35(6スプライン)																				
	最大油圧揚力	1,400							1,700													
けん引装置／作業機昇降制御装置／作業機昇降装置方式		固定ヒッチまたはスイング(注文部品)／ポジションコントロール／3点リンクJIS1形																				
安全キャブ／フレーム	型式名	SF728C(SC192C)							SC193C													
	種類	安全フレーム(安全キャブ)	安全キャブ	安全フレーム(安全キャブ)	安全キャブ	安全フレーム(安全キャブ)	安全キャブ	安全フレーム(安全キャブ)	安全キャブ													
型式名		T2134C	T2134CZ	T2114C			T2114CZ	T2104C	T2104CZ	T2094C	T2094CZ	T2084C	T2084CZ	T2074C	T2074CZ							
安全性検査合格番号		(NARO 24/071)	NARO 24/072	(NARO 24/065)			(NARO 24/066)	NARO 24/015	NARO 24/016	NARO 24/013	NARO 24/014	NARO 24/011	NARO 24/012	NARO 24/009	NARO 24/010							
車名及び型式(車両型式名)		キセキ YDM-T291F		キセキ YDM-T289F			キセキ YDM-T288F			キセキ YDN-T287F			キセキ YDN-T286F			キセキ YDN-T285F						
運転免許		小型特殊自動車(FF型:大型特殊自動車) 装着する作業機によっては大型特殊免許(農耕用)																				

()はキャビン仕様 ※1 ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。 ●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なる場合があります。 ●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

■ロータリ諸元表・マストボックス適合表

型式名		RAF14	RAF15	RAF16	RAF17	RAF18	RAF180	RAF190	RBF14	RBF16	WAY177	WAY187	WAY197	WAY207	WXY167	WXY207	WNX220			
扱い		製品										インプル								
駆動方式		サイドドライブ								センタードライブ		サイドドライブ								
機体寸法	全長 (mm)	855					900		1,020		805					840	880			
	全幅 (mm)	1,580	1,680	1,770	1,880	1,980	1,980	2,080	1,500	1,700	1,895	1,995	2,070	2,170	1,785	2,185	2,460			
	全高 (mm)	1,050					1,125		1,040		990		1,000		990	1,050	1,130			
	機体質量(重量) (kg)	260	265	275	285	300	375	385	242	262	242	250	267	275	234	380	410			
適合型式	ホイール仕様	BF25	○	○	○	－			○	－	○	－			○	－	－			
		BF29	－	○	○	○	－			○	○	○	○	－	－	○	－	－		
		BF32	－			○	○	－		○	○	－		○	○	－		－		
		BF35	－			○	○	－		○	○	－		○	○	－		－		
		BF45	－					○	○	－		－					－	○	－	
	セミクロ仕様	BF29C	－			○	○	－		－		○	○	－		○	－	－		
		BF35C	－			○	○	－		－		－		○	○	－	－	－		
		BF45C	－					○	○	－		－					－	○	○	
装着方式・マストボックス※1	直装特殊3P	RAF-SBOX					非対応		RAF-SBOX		WAY177RNT-BOX		非対応		WAY177RNT-BOX		非対応	非対応		
	クイック特殊5P	RAF-DBOX RAF-D1BOX ※1					非対応		RAF-DBOX RAF-D1BOX ※1		WAY177RNTD-BOX					非対応		非対応		
	クイック標準5P	RAF-PD1BOX ※1					RAF-PD1BOX ※1 ※2		RAF-PD1BOX ※1		WAY187RPD-BOX					WXY207RPD-BOX		非対応		
	クイック標準5P(日農工規格)	非対応										WAY187RP4D-BOX					WXY207RP4D-BOX		4SD	
作業幅 (mm)		1,410	1,510	1,600	1,700	1,800	1,800	1,900	1,400	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	1,600	2,000	2,200			
標準深耕 (cm)		～18										～16							～18	
耕うん爪外径 (cm)		49					51		49		49					51		50		
耕うん爪取付方式		ホルダタイプ(M型:ワンタッチ)										ホルダタイプ(M型:ワンタッチ)								
耕うん爪の本数		32		36		40		40		30		36		36		40		48		