■T5S 装備一覧

		①本機型式																																				②タイヤ型式					③OPT型式									
		エンジン		伝導機構			シフトレバー		PTO	油圧システム								装備																	その他			TY67	TY55	TY33	TY22	TYS	A	P0	P1	P2	P4	P5	P7	P8S	P8XF	GR
		欧州5次規制対応(4気筒)(4・4ℓ)	DOC+DPF+SCRシステム	パワーシャトル	48段ミッション(D6)	スーパークリープ	マルチパッド式	Tレバー式(右パネル)	540/540E/1000	CCLS(110ℓ/min)	OC(100ℓ/min)	サブコン1・2連目マイクロジョイスティック	サブコン1・2連メカ	サブコン3・4連目フィンガーチップ	サブコン3・4連目メカ式	サブコン3連目のみ(メカ)	パワービヨンド	フロントサスペンション	機械式キャブサスペンション	オートエアコン	マニュアルエアコン	スーパーデラックスエアサスペンションシート(ヒータ付)	オートマチックエアサスペンションシート	エアサスペンションシート	熱線付ダブルアングルミラー	ダブルアングルミラー	ハッチ付ルーフ	LED作業灯(ルーフ周り)×8灯	LED作業灯(前ピラー・リヤフェンダー)×4灯	ハロゲン作業灯(ルーフ周り)×8灯	ハロゲン作業灯(前ピラー・リヤフェンダー)×4灯	ビーコン2個+SMV	油圧トップリンク	ラジオ(Bluetooth・USB対応)	データトロニック5(ISOBUS対応)	トレーラーブレーキ	キースイッチ連動アイソレータSW	標準ピボッド付フロントフェンダー / 480/65R28 600/65R38 エクステンション付リヤオーバーフェンダー(2.28M)	標準ピボット付フロントフェンダー / 440/65R28 540/65R38 エクステンション付リヤオーバーフェンダー(2.28M)	標準ピボット付フロントフェンダー / 380/85R28 460/85R38 エクステンション付リヤオーバーフェンダー(2.28M)	標準ピボット付フロントフェンダー / 340/85R28 420/85R38 リヤオーバーフェンダー(2.00M)	標準ピボット付フロントフェンダー / 280/85R28 340/85R38 リヤオーバーフェンダー(2.00M)	フロントサスペンション	データトロニック5(ISOBUS対応)	フロント3P(3.2t)+油圧取出し1系統+ウェイト850kg	P1+フロントPTO(油圧取出し1系統)	フロントウェイト10×55kg+トーヒッチ付ウエイト	CCLS(110ℓ/min)	リヤホイルウェイト1×250kg(左右両側)	フロントローダサブフレーム	フロントローダサブフレーム	オートガイドレディ+スピードステア
					D	D	X・F	S		X・F	S	X・F	S	X	F	S	X	X・F		X・F	S	X	F	S	X・F	S		X・F	X・F	S	S		X・F		X	X・F		67	55	33	22	S	A	P0	P1	P2	P4	P5	P7	P8S	P8XF	GR
T5S105	DXL	○	○	○	○	○	○		○	○		○		○			○	○	○	○		○			○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	※	○	○	○	※	○		○	○
	DFL	○	○	○	○	○	○		○	○		○			○			○	○	○			○		○		○	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	※	○		○	○
	DSL	○	○	○	○	○		○	○		○		○			○			○		○			○		○	○			○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
T5S115	DXL	○	○	○	○	○	○		○	○		○		○			○	○	○	○		○			○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	※	○	○	○	※	○		○	○
	DFL	○	○	○	○	○	○		○	○		○			○			○	○	○			○		○		○	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	※	○		○	○
	DSL	○	○	○	○	○		○	○		○		○			○			○		○			○		○	○			○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
T5S135	DXL	○	○	○	○	○	○		○	○		○		○			○	○	○	○		○			○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	※	○	○	○	※	○		○	○
	DFL	○	○	○	○	○	○		○	○		○			○			○	○	○			○		○		○	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	※	○		○	○
	DSL	○	○	○	○	○		○	○		○		○			○			○		○			○		○	○			○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
T5S145	DXL	○	○	○	○	○	○		○	○		○		○			○	○	○	○		○			○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	※	○	○	○	※	○		○	○
	DFL	○	○	○	○	○	○		○	○		○			○			○	○	○			○		○		○	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	※	○		○	○
	DSL	○	○	○	○	○		○	○		○		○			○			○		○			○		○	○			○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		

※本機型式に装備済み

■T6S 装備一覧

		①本機型式																																				②タイヤ型式					③OPT型式								
		エンジン		伝導機構				シフトレバー		PTO	油圧システム							装備																				その他			TY67	TY60	TY55	TY33	TY22	A	P1	P2	P4	P5	P7	P8S	P8XF	GR
		欧州5次規制対応(4気筒)(4.9ℓ)	DOC+DPF+SCRシステム	パワーシャトル	無段変速(CVT)	48段ミッション(D6)	スーパークリープ	マルチパッド式	Tレバー式(右パネル)	540/540E/1000/1000E	CCLS(110ℓ/min)	OC(100ℓ/min)	サブコン1・2連目マイクロジョイスティック	サブコン1・2連メカ	サブコン3・4連目フィンガーチップ	サブコン3連目のみ(メカ)	パワービヨンド	フロントサスペンション	エクステンション付きリヤオーバーフェンダー(2.28M)	アクティブ式キャブサスペンション	機械式キャブサスペンション	オートエアコン	マニュアルエアコン	スーパーデラックスエアサスペンションシート(ヒータ付)	エアサスペンションシート	熱線付ダブルアングルミラー	ダブルアングルミラー	ハッチ付ルーフ	LED作業灯(ルーフ周り)×8灯	LED作業灯(前ピラー・リヤフェンダー)×4灯	ハロゲン作業灯(ルーフ周り)×8灯	ハロゲン作業灯(前ピラー・リヤフェンダー)×4灯	ビーコン2個+SMV	油圧トップリンク	ベリーウエイト(P1・P2を除く)	ラジオ(Bluetooth・USB対応)	データトロニック5(ISOBUS対応)	トレーラーブレーキ	キースイッチ連動アイソレータSW	480/68R28 600/65R38	480/70R28 580/70R38	440/65R28 540/65R38	380/85R28 460/85R38	340/85R28 420/85R38	フロントサスペンション	フロント3P(3.2t)+油圧取出し1系統+ウェイト850kg	P1+フロントPTO(油圧取出し1系統)	フロントウェイト12×55kg+トーヒッチ付ウエイト	CCLS(110ℓ/min)	リヤホイルウェイト1×250kg(左右両側)	フロントローダサブフレーム	フロントローダサブフレーム	オートガイドレディ+スピードステア
					V	D	D	X	S		X	S	X	S	X	S	X	X		X	S	X	S	X	S	X	S		X	X	S	S					X	X		67	60	55	33	22	A	P1	P2	P4	P5	P7	P8S	P8XF	GR
T6S135	VXL	○	○	○	○			○		○	○		○		○		○	○	○	○		○		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	※	○		○	○
	DXL	○	○	○		○	○	○		○	○		○		○		○	○	○	○		○		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	※	○		○	○
	DSL	○	○	○		○	○		○	○		○		○		○			○		○		○		○		○	○			○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
T6S145	VXL	○	○	○	○			○		○	○		○		○		○	○	○	○		○		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	※	○		○	○
	DXL	○	○	○		○	○	○		○	○		○		○		○	○	○	○		○		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	※	○		○	○
	DSL	○	○	○		○	○		○	○		○		○		○			○		○		○		○		○	○			○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
T6S165	VXL	○	○	○	○			○		○	○		○		○		○	○	○	○		○		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	※	○		○	○
	DXL	○	○	○		○	○	○		○	○		○		○		○	○	○	○		○		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	※	○		○	○
	DSL	○	○	○		○	○		○	○		○		○		○			○		○		○		○		○	○			○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

※本機型式に装備済み

■T7S 装備一覧

		①本機型式																																				②タイヤ型式					③OPT型式										
		エンジン		伝導機構				シフトレバー		PTO	油圧システム					装備																			その他			TY78	TY78S	TY60	TY60S	TY33	A	P1	P1S	P2	P2S	P4	P7	P7W	P8S	P8XF	GR
		欧州5次規制対応(6気筒)(6.6ℓ)	DOC＋DPF＋SCRシステム	パワーシャトル	無段変速(CVT)	48段ミッション(D6)	スーパークリープ	マルチパッド式	Tレバー式(右パネル)	540/540E/1000/1000E	CCLS(110ℓ/min)	サブコン1・2連目マイクロジョイスティック	サブコン1・2連メカ	サブコン3・4連目フィンガーチップ	サブコン3連目のみ(メカ)	パワービヨンド	フロントサスペンション	エクステンション付きリヤオーバーフェンダー(2.28M)	アクティブ式キャブサスペンション	機械式キャブサスペンション	オートエアコン	マニュアルエアコン	スーパーデラックスエアサスペンションシート(ヒータ付)	エアサスペンションシート	熱線付ダブルアングルミラー	ダブルアングルミラー	ハッチ付ルーフ	LED作業灯(ルーフ周り)×8灯	LED作業灯(前ピラー・リヤフェンダー)×4灯	ハロゲン作業灯(ルーフ周り)×8灯	ハロゲン作業灯(前ピラー・リヤフェンダー)×4灯	ビーコン2個＋SMV	油圧トップリンク	ベリーウエイト(P1・P2を除く)	ラジオ(Bluetooth・USB対応)	データトロニック5(ISOBUS対応)	トレーラーブレーキ	キースイッチ連動アイソレータSW	540/65R28 650/65R38	540/65R28 650/65R38(スライディングハブ付)	480/70R28 580/70R38	480/70R28 580/70R38	380/85R28 460/85R38	フロントサスペンション	フロント3P(3.2t)＋油圧取出し2系統＋ウェイト850kg	フロント3P(3.2t)＋油圧取出し1系統＋ウェイト850kg	P1＋フロントPTO(油圧取出し2系統)	P1＋フロントPTO(油圧取出し1系統)	フロントウェイト12×55kg＋トーヒッチ付ウエイト	リヤホイルウェイト1×250kg(左右両側)	リヤホイルウェイト2×250kg(左右両側)	フロントローダサブフレーム	フロントローダサブフレーム	オートガイドレディ＋スピードステア
					V	D	D	X	S			X	S	X	S	X	X		X	S	X	S	X	S	X	S		X	X	S	S		X			X	X		78	78S	60	60S	33	A	P1	P1S	P2	P2S	P4	P7	P7W	P8S	P8XF	GR
T7S155	VXL	○	○	○	○			○		○	○	○		○		○	○	○	○		○		○				○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	○		○		○	○	○		○	○
	DXL	○	○	○		○	○	○		○	○	○		○		○	○	○	○		○		○				○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	○		○		○	○	○		○	○
	DSL	○	○	○		○	○		○	○	○		○		○			○		○		○		○		○	○			○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		
T7S180	VXL	○	○	○	○			○		○	○	○		○		○	○	○	○		○		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	○		○		○	○	○		○	○
	DXL	○	○	○		○	○	○		○	○	○		○		○	○	○	○		○		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	○		○		○	○	○		○	○
	DSL	○	○	○		○	○		○	○	○		○		○			○		○		○		○		○	○			○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		
T7S210	VXL	○	○	○	○			○		○	○	○		○		○	○	○	○		○		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	○		○		○	○	○		○	○

※本機型式に装備済み

■T8S 装備一覧

		①本機型式																									②タイヤ型式				③OPT型式						
		エンジン		伝導機構			PTO	油圧システム			装備														その他			TY110S	TY100S	TY99S	TY80S	P1	P2	P4	P7	P7W	P8	GR
		欧州5次規制対応(6気筒)(7.4ℓ)	DOC＋DPF＋SCRシステム	パワーシャトル	無段変速(CVT)	パークロック	540E/1000	CCLS(205ℓ/min)	サブコン1.2連目マイクロジョイスティック	サブコン3.4.5連目フィンガーチップ	マルチパッド式	フロントサスペンション	エクステンション付きリヤオーバーフェンダー(2.75M)	アクティブ式キャブサスペンション	オートエアコン	スーパーデラックスエアサスペンションシート(ヒータ付)	熱線付ダブルアングルミラー	ハッチ付ルーフ	LED作業灯(ルーフ周り)×8灯	LED作業灯(前ピラー・後ピラー)×4灯	ビーコン2個＋SMV	油圧トップリンク	ベリーウエイト(P1・P2を除く)	ラジオ(Bluetooth・USB対応)	データトロニック5(ISOBUS対応)＋Vdisplay	トレーラーブレーキ	キースイッチ連動アイソレータSW	710/55R30 900/50R42	VF600/70R30 VF800/70R38	VF600/60R30 VF710/60R42	600/65R28 650/65R42	フロント3P(4.8t)＋油圧取出し2系統＋ウェイト2300kg	P1＋フロントPTO	フロントウェイト12×55kg＋トーヒッチ付ウエイト	リヤホイルウェイト1×250kg(左右両側)	リヤホイルウェイト2×250kg(左右両側)	フロントローダサブフレーム	オートガイドレディ＋スピードステア
					V																							110S	100S	99S	80S	P1	P2	P4	P7	P7W	P8	GR
T8S225	VXL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T8S265	VXL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T8S305	VXL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○