

■主要諸元

名称			#セキトラクタ「JAPAN」				
販売型式名	区分	本機	BJ65	BJ74	BJ74	BJ90	BJ105
		タイヤ	X	X	LX	LX	LX
			H	H	-	-	10H
駆動方式			4輪駆動				
機体寸法	全長	(mm)	3,855		4,225		
	全幅	(mm)	1,940		1,940		
	全高	(mm)	2,585		2,620		
	最低地上高	(mm)	430		430		
機体重量(kg)			2,900		3,445		3,450
エンジン	型式名		E4DH-TDE			E4DH-TIDES	
	種類		4気筒水冷ターボ直噴	4サイクルOHVディーゼルエンジン+DOC+DPF		4気筒水冷4サイクルOHVディーゼルトーボ直噴エンジン+DOC+DPF+SCR	
	総排気量 (L{cc})		3.369{3,369}				
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)		47.8{65.0}/2,200	54.4{74.0}/2,200		66.1{90.0}/2,200	77.2{105.0}/2,200
	使用燃料		ディーゼル軽油				
	燃料タンク容量 (L)		120				
	尿素水タンク容量 (L)		-			13	
走行部	タイヤ	前輪	9.5-22		9.5-24		11.2-24
		後輪	12.4-36H		13.6-38H		
	軸距(mm)		2,150		2,320		
	輪距	前輪 (mm)	1,395		1,445		1,465
		後輪 (mm)	1,340		1,430		
	クラッチ方式		電子油圧式湿式多板				
	ブレーキ方式		二系統左右独立 湿式ディスク機械式				
	かじ取り方式		全油圧系パワーステアリング				
	変速方式		油圧機械式無段変速				
	変速段数(段)		主変速:無段、副変速3段				
	走行速度	前進 (km/h)	0.1~31.7		0.1~33.1		0.1~33.7
後進 (km/h)		0.1~31.5		0.1~33.2		0.1~33.7	
最小旋回半径(ブレーキ使用時)(m)		2.9		3.2		3.4	
PTO	回転速度	正転 (rpm)	565、793、1014/2,200				
		逆転 (rpm)	613/2,200				
	軸径(mm)		JIS35(6スプライン)				
けん引装置			スイングドローバヒッチ (OPT)、ドローバ (OPT)		スイングドローバヒッチ、ドローバ(OPT)		
作業機昇降装置	制御方法		ポジションコントロール、ドラフトコントロール				
	装着方法		3点リンクJIS	1形、2形		3点リンクJIS2形	
	最大揚力 (N{kgf})		29,420	{3,000}		33,340{3,400}	
	外部油圧バルブ数 (OPT)		1(3)		2(2)		
安全キャブ/フレーム	型式名		#セキ	SC195	#セキ SC194		
	種類		安全キャブ				
農機型式名			#セキ T2224	#セキT2214		#セキ T2204	#セキ T2194
安全性検査合格番号			申請予定				
車両型式名			#セキ YDR-T319F	#セキ YDN-T318F		#セキ YDR-T317F	#セキ YDR-T316F
運転免許			大型特殊免許				

■ホイール・セミクローラ サイズ一覧

販売型式名						区分 本機	区分 タイヤ	装備内容	
BJ 65	BJ 74	BJ 90	BJ 105						
○				L型 除く	-	バイアスタイヤ		前輪 9.5-22	後輪 12.4-36
○	○				12	バイアスタイヤ		前輪 9.5-24	後輪 16.9-30
○	○				H	バイアスタイヤ(後輪ハイラグ)		前輪 9.5-22	後輪 12.4-36H
○	○				12H	バイアスタイヤ(後輪ハイラグ)		前輪 9.5-24	後輪 12.4-36H
○	○				10R	ラジアルタイヤ		前輪 250/85R24	後輪 320/85R36
○	○				33R	ラジアルタイヤ		前輪 320/85R20	後輪 480/70R30
○	○				1C	バイアスタイヤ(後輪セミクローラ)		前輪 9.5-24	後輪 450×46×100
○	○				3C	ラジアルタイヤ(後輪セミクローラ)		前輪 320/85R20	後輪 450×46×100
	○				1N	バイアスタイヤ(後輪狭幅セミクローラ)		前輪 9.5-24	後輪 300×46×100
		○	○		-	バイアスタイヤ(後輪ハイラグ)		前輪 9.5-24	後輪 13.6-38H
		○	○		10H	バイアスタイヤ(後輪ハイラグ)		前輪 11.2-24	後輪 13.6-38H
		○	○		R	ラジアルタイヤ		前輪 250/85R24	後輪 340/85R38
		○	○		10R	ラジアルタイヤ		前輪 280/85R24	後輪 340/85R38
		○	○		12R	ラジアルタイヤ		前輪 280/85R24	後輪 420/85R34
		○	○	33R	ラジアルタイヤ		前輪 320/70R24	後輪 480/70R34	
		○	○	TR	ラジアルタイヤ		前輪 250/85R24	後輪 320/85R38	
			○	1C	バイアスタイヤ(後輪セミクローラ)		前輪 11.2-24	後輪 450×46×100	
			○	3C	ラジアルタイヤ(後輪セミクローラ)		前輪 320/70R24	後輪 450×46×100	
			○	N	バイアスタイヤ(後輪狭幅セミクローラ)		前輪 9.5-24	後輪 300×46×100	
			○						

●上記組合せの中でも、本機詳細区分によって設定のない場合があります。●詳細はお近くの取扱店までお問い合わせください。
 ●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。
 ●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。